

Relatorio de Incidente — Sandbox MP

S0 congelada · Ferramenta de apoio a validacao HMAC

INC-002 · CT-SIG-02

Capturado: <preencher> Executor: <preencher> Ambiente: sandbox

CT-SIG-02 — Assinatura inválida

Esperado: status_http=401; assinatura_hmac_valida=não; causa_provavel=signature_invalid.

Interpretacao: Handler deve rejeitar payload adulterado. Sucesso (2xx) aqui = vulnerabilidade.

Campos do incidente

status_http	401 2xx = aceito; 401 = HMAC inválida; 403 = janela de timestamp; 400 = requisição malformada; 413 = payload grande.
delta_timestamp_s	n-a (janela 300s) Diferença entre timestamp do evento e now(). " > janela_configurada
assinatura_hmac_valida	não sim = HMAC bateu com secret sandbox; não = adulteração ou secret errado; n-a = teste não avalia HMAC.
janela_timestamp_ok	sim sim = " "d janela; não = fora da janela (verificar drift antes de bug).
edge_function_receptora	<preencher>
tipo_evento	<preencher>
external_reference	<preencher>
payment_id	<preencher>
causa_provavel	secret_errado_ou_payload_alterado Classificação operacional (não confundir com bug real): fluxo_normal_ok, signature_invalid, timestamp_out_of_window, etc.
mensagem_erro_log	signature_invalid
idempotencia_respeitada	n-a
latencia_ms	<preencher>

Evidencias

arquivo_payload_mascarado	<preencher>
hash_sha256	<preencher>
header_x_signature_mascarado	<preencher>
header_x_request_id	<preencher>
linha_webhook_logs	não
mascara_aplicada_em	<preencher>
evidencias_relacionadas	EV-<NNN>
adr_acompanhamento	ADR-015

Observacoes

[CT-SIG-02]