GUIDE D'INSTALLATION

Org Intelligence

Scanner open source de santé d'une org Salesforce — sandbox et production

Ce guide installe Org Intelligence depuis GitHub dans une **sandbox** ou en **production**, en 5 étapes et environ 15 minutes. Une seule commande fait l'essentiel.

> **Conseil** : commencez toujours par une sandbox. Une fois l'outil validé, refaites les mêmes étapes en production.

Avant de commencer

Il vous faut	Comment vérifier
Un utilisateur **administrateur système**	Profil « System Administrator » (ou « Modify All Data » et « View Setup and Configuration »)
Node.js 18 ou plus	`node -v` dans un terminal — sinon : https://nodejs.org (version LTS)
Le **Salesforce CLI**	`sf --version` — sinon : https://developer.salesforce.com/tools/salesforcecli
Chatter activé (module Recommendations)	Setup › Chatter Settings — inutile si vous n'installez pas ce module

Ce qui est installé : des classes Apex, des écrans Lightning, une application et des permission sets. Le socle **n'ajoute aucun objet** et **ne modifie aucune de vos données** : il lit les métadonnées de l'org et garde ses résultats dans le navigateur. Seuls deux modules optionnels ajoutent des objets (Recommendations : 1, API Monitoring : 3).

Étape 1 — Récupérer le code

```
git clone https://github.com/evallee75/org-intelligence.git
cd org-intelligence
```

Sans Git : sur la page GitHub, **Code › Download ZIP**, décompressez, puis ouvrez un terminal dans le dossier obtenu.

Étape 2 — Se connecter à l'org

Une fenêtre de connexion Salesforce s'ouvre dans le navigateur ; connectez-vous avec votre utilisateur administrateur.

```
# Sandbox
sf org login web --alias ma-sandbox --instance-url https://test.salesforce.com

# Production
sf org login web --alias ma-prod --instance-url https://login.salesforce.com
```

Si votre société impose sa propre page de connexion, utilisez l'adresse de votre domaine : `--instance-url https://<votre-domaine>.my.salesforce.com` (sandbox : `https://<votre-domaine>--<sandbox>.sandbox.my.salesforce.com`).

Étape 3 — Lancer l'installation

```
node scripts/install.mjs --target-org ma-sandbox
```

L'installeur :

1. vérifie l'org (sandbox ou production) ;
2. vous propose chaque **module optionnel** — répondez `y` ou `n` :

Module	En bref
Recommendations	Recommandations partagées dans l'org, assignation, Chatter, Jira
Context Hub	Contexte d'un constat prêt à coller dans un assistant IA
API Monitoring	Journal des appels API et alertes
Field Usage	Remplissage et utilisation des champs
Adoption	Licences payées / utilisées, fonctionnalités inexploitées
Security	Audit de sécurité et rapport imprimable
Inventory	Inventaire des métadonnées à nettoyer

3. déploie (quelques minutes en sandbox) ;
4. vous attribue les permission sets ;
5. propose de créer la **connexion Tooling API** : répondez `y`.

Un module peut être ajouté plus tard en relançant la même commande.

Pour tout installer sans questions :

```
node scripts/install.mjs --target-org ma-sandbox --modules all --tooling --yes
```

En production

Même commande, avec l'alias de production :

```
node scripts/install.mjs --target-org ma-prod
```

Ce qui change :

- l'installeur vous demande une **confirmation** (ou l'option `--allow-production` sans questions) ;
- Salesforce exécute les **tests Apex d'Org Intelligence uniquement** (jamais ceux de votre org) : comptez **5 à 15 minutes** ;
- si un test échoue, **rien n'est installé** (le déploiement est tout ou rien) ;
- le bouton de désinstallation de l'application n'est pas déployé (cf. Désinstaller).

Étape 4 — Autoriser la connexion Tooling API

La connexion permet de lire la couverture de code, la logique des flows, les règles de validation et les dépendances. Sans elle, le scanner fonctionne en mode réduit et le signale.

Chaque administrateur qui lance des scans l'autorise **une fois** :

1. Ouvrez l'application : lanceur d'applications (les 9 points) › **Org Intelligence** ;
2. **Settings** › **Tooling API connection** › **Connect** ;
3. Cliquez sur **Allow** dans la fenêtre Salesforce.

> Si vous avez répondu `n` à l'étape 3 : **Settings** › **Set up automatically** crée la connexion en une dizaine de secondes, puis **Connect**.

Étape 5 — Lancer le premier scan

Overview › **New scan** › **Start scan**. Le scan dure de 1 à 10 minutes selon la taille de l'org ; vous pouvez changer de section pendant ce temps (gardez l'onglet ouvert).

C'est terminé.

Donner l'accès aux autres utilisateurs

Setup › **Permission Sets** › choisir le permission set › **Manage Assignments** › **Add Assignment**.

Rôle	Socle	Modules installés
Administrateur (scans, paramètres, analyses)	`Org Intelligence – Admin`	`Org Intelligence – <Module> Admin`
Lecteur (consulter, décider, commenter, exporter)	`Org Intelligence – User`	`Org Intelligence – Recommendations User`, `Org Intelligence – Context Hub User` (si installés)

Les autres administrateurs font ensuite l'étape 4 pour leur propre compte.

> Les résultats (scans, audits) sont gardés **dans le navigateur** de chaque utilisateur. Pour les partager : menu **Data** › **Save to file**, puis **Open a file** chez le destinataire — ou installez le module Recommendations pour partager les décisions dans l'org.

Mettre à jour

```
cd org-intelligence
git pull
node scripts/install.mjs --target-org ma-sandbox
```

Les réglages, l'historique et les résultats sont conservés. Si la mise à jour est refusée à cause d'un **job planifié** (alertes du module API Monitoring) : API Monitoring › Alerts › planification sur **Off**, mettez à jour, puis réactivez.

Désinstaller

Tout ce qui appartient à Org Intelligence est supprimé (avec les données de ses modules) ; rien d'autre n'est touché.

Org	Comment
Sandbox	Dans l'application : **Settings** › **Uninstall Org Intelligence**, tapez `DELETE`. Ou : `node scripts/uninstall.mjs --target-org ma-sandbox`
Production	`node scripts/uninstall.mjs --target-org ma-prod --allow-production` — Salesforce exécute alors les tests Apex de votre org (comme pour toute suppression de code).

En production, les objets supprimés restent 15 jours dans Setup › **Deleted Objects** : effacez-les là si vous voulez réinstaller avant ce délai.

Dépannage

Problème	Solution
`sf: command not found` / `node: command not found`	Installez le Salesforce CLI / Node.js (cf. Avant de commencer), puis rouvrez le terminal.
« Cannot reach the org »	Refaites l'étape 2 avec le même alias.
Échec du déploiement, mention de Chatter	Activez Chatter (Setup › Chatter Settings) ou n'installez pas le module Recommendations.
Production : un test Org Intelligence échoue	Rien n'a été modifié. Ouvrez une *issue* sur GitHub avec le message affiché.
« You do not have access to Org Intelligence »	Attribuez `Org Intelligence – Admin` ou `Org Intelligence – User`.
Une section n'apparaît pas dans le menu	Le module n'est pas installé, ou son permission set n'est pas attribué (menu **Modules** pour vérifier).
Le scanner indique « degraded mode »	Faites l'étape 4 (**Connect**).
Le scan échoue avec une erreur de droits	Il faut « View Setup and Configuration » sur votre profil.

Pour aller plus loin : connexion Tooling API en détail, distribution en packages.