

臺北市政府工務局衛生下水道工程處 函

地址：105060臺北市松山區塔悠路328號
承辦人：楊恩華
電話：25973183#111
傳真：25974045
電子信箱：ag4535@gov.taipei

受文者：中華民國電機技師公會

發文日期：中華民國115年9月30日

發文字號：北市工衛營字第1153051435號

速別：普通件

密等及解密條件或保密期限：

附件：施工注意事項1份 (45266729_1153051435_1_ATTACH1.pdf)

主旨：有關建築物建築線內污水管渠新增可採「管材性能合格」並配有「污水管或SP標示、實際水流方向箭頭及橘紅色環」之識別辦理，並自115年10月1日起實施，敬請貴公會轉知所屬會員配合辦理，請查照。

說明：

- 一、依據本處115年9月18日北市工衛營字第1153050045號函辦理。
- 二、自115年10月1日起修正本市台北服務通工務局衛生下水道工程處受理建築物建築線內申請污水下水道用戶排水設備設置設計或變更設計審查資料，提供申請人下載其他文件施工注意事項第二點為「建築物污水管渠管材為塑化類管者，應為橘紅色，其他管材應有橘紅色之顯著標示。管材接合應為水密性之構造，接頭數應減至最少；及建築物建築線內污水管渠可採「管材性能合格」並配有「污水管或




SP標示、實際水流方向箭頭及橘紅色環」之識別管材或採橘紅色塑化類管材。」，敬請貴公會轉知所屬會員配合辦理。

三、檢附施工注意事項1份供參。

正本：台灣區水管工程工業同業公會、台灣區水管工程工業同業公會台北市辦事處、臺北市建築師公會、台北市土木技師公會、社團法人台北市水利技師公會、社團法人台北市環境工程技師公會、中華民國電機技師公會

副本：內政部國土管理署（含附件）、臺北市建築管理工程處（含附件）、臺北市政府工務局衛生下水道工程處營運管理科



裝



訂

線



施工注意事項：

- 一、本工程（建照號碼： 建 號）建築物之污排水系統（雨排水系統除外），監造建築師及專業技師（達專用下水道規模）應依所檢送之「污水下水道用戶排水設備設置自行檢查表」，要求承裝商依圖施工並負其監造之責任。
- 二、建築物污水管渠管材為塑化類管者，應為橘紅色，其他管材應有橘紅色之顯著標示。管材接合應為水密性之構造，接頭數應減至最少；及建築物建築線內污水管渠可採「管材性能合格」並配有「污水管或 SP 標示、實際水流方向箭頭及橘紅色環」之識別管材或採橘紅色塑化類管材。
- 三、各快慢車道、街路及巷弄內之挖掘，承裝商應備齊資料後至衛工處申請核轉章，在道管中心申請挖路許可，並依道管中心規定回填夯實至與路面平齊，挖掘之時須注意來往車輛安全，外管線施工前應先充份與鄰近住戶溝通，以免影響工進。
- 四、用戶排水設備，應由登記合格之下水道用戶排水設備承裝商或自來水管承裝商承裝。承裝商僱用之技工，應經技能檢定合格，並經中央主管機關訓練合格。
- 五、上列施工項目未詳述者，需參考「臺北市下水道管理自治條例」、「下水道工程設施標準」、「下水道用戶排水設備標準」、「建築技術規則」，及其他相關法規。
- 六、承裝商於污排水設備竣工時，會同起造人、監造建築師、專業技師查驗無誤後，檢附管理機關印製之竣工之申請表，向臺北市工務局衛生下水道工程處申請竣工備查。
- 七、本案應依下水道用戶排水設備標準第 7 條規定「用戶排水設備之施工，不影響建築物及結構之安全或其他地上、地下構造物及各種管線之安全及使用」，尤其如有污排水管線穿樑部份當應符合上開法令規定。
- 八、有關建造執照申請變更設計涉及污排水設備變更者，於衛工處申辦備查或變更設計審查程序前應先請設計人完成建築圖說變更設計或備查，俾憑衛工處依核定之變更設計或備查後之建築圖說配合辦理後續「污排水設備圖說」備查或變更設計審查及竣工查驗事宜。
- 九、建造執照申辦「用戶排水設備設置」竣工查驗前，建造執照案雖符合建築法第 39 條但書規定，但變更內容與衛工處原核准圖說不符合者，仍應先完成前開有關程序，俾憑衛工處辦理後續竣工查驗事宜。

圖 例	說 明
	合標準之污水管線(SP)包括浴廁、廚房、洗滌等污水。
	合標準之透氣管(VP)。
	合標準之雨水管線(RP)包括陽台、地板、花台及冷氣排水。
	地下滲水管(WP)。
	既有管線。
	人孔。
	陰井。
	清除口(CO)室內加裝同罩。
	清除口(CO)室外加裝鑄鐵擋土座。
	暗式清除口(CO)。
	油脂截留器(OT)。
	抽水馬桶(WC)。
	洗面盆(LAV)。
	浴盆(BAT)。
	洗物盆(SS)或洗衣台(LT)。
	廚房洗槽(KT)。
	小便器(UR)。
	地板排水(FD)。
	屋頂透氣管出口(VTR)。
	上行管、下行管、上下行管。