



evanexpert

FASE 4 · IMPLEMENTATIEBASIS

De fundering: auth, rollen, layouts.

Source veilig in git, Supabase auth + RLS opgezet, route-protection via middleware, en de skelet-layouts voor admin én klantaccount klaar voor de volgende fases.

PROJECT

Smart Buy Store

DOCUMENT

04 van 10

DATUM

14 mei 2026

AUTEUR

Evan Poul

EvanExpert Studio · KvK 78740320 · info@evanexpert.nl

evanexpert.nl

Eerste daadwerkelijke code-actie. Doel: source veilig, auth werkend, rollen & rechten in DB en in middleware, beide layouts (admin + klantaccount) klaar als skelet voor FASE 5–9.

Wat is opgeleverd

Stap 1 — Source veilig

- Bestaande front-end source uit `~/Downloads/dpL_DbYieYva16W3zDyQbmfqDJdQyZw3/src/` gekopieerd naar projectmap `~/Documents/Website SBSS Buy/smart-buy-store/`
- Git geïnitieerd met `main` branch
- Eerste commit: "Initial commit: front-end as starting point + phase 1-3 docs"
- Remote ingesteld naar `git@github.com:evanapple83-png/SmartBuyStore.git`
- ⚠️ Push naar GitHub moet handmatig door owner (credentials nodig)

Stap 2 — Dependencies

Toegevoegd aan `package.json` : - `@supabase/supabase-js` — Supabase client - `@supabase/ssr` — server-side auth voor App Router - `drizzle-orm` + `drizzle-kit` — type-safe ORM (komt in latere fases in volle gebruik) - `postgres` — Postgres driver - `dotenv` — env-handling

Stap 3 — Supabase migratie 0001

Bestand: `supabase/migrations/0001_auth_and_profiles.sql`

Inhoud: - `sbs_role` enum: `admin | staff | delivery | customer` - `sbs_profiles` tabel (1-op-1 met `auth.users`) - Trigger `on_auth_user_created` : maakt automatisch profile aan bij signup met rol `customer` - Trigger `protect_last_admin` : voorkomt dat de laatste actieve admin gedeactiveerd of gedemoot wordt - Trigger `sbs_touch_updated_at` : bijhouden `updated_at` - RLS-polities: - Klanten zien/updaten alleen eigen profiel - Admins zien/updaten alle profielen - Helper-functie `current_user_role()` voor convenience in latere queries

Stap 4 — Supabase clients

- `src/lib/supabase/server.ts` — `getSupabaseServer()` voor Server Components/Actions + `getSupabaseAdmin()` met service-role key
- `src/lib/supabase/browser.ts` — `getSupabaseBrowser()` voor Client Components
- `src/lib/supabase/middleware.ts` — `updateSession()` helper voor route-bescherming

Stap 5 — Middleware

Bestand: `src/middleware.ts`

Route-bescherming: - `/admin/*` → vereist session + rol in (admin, staff, delivery). Klanten → redirect naar `/account`. Niet ingelogd → redirect naar `/account/login`. - `/admin/instellingen` en

`/admin/accounts` → alleen `admin` - Delivery-rol kan alleen `/admin/bezorgplanning` zien - `/account/*` (excl. publieke auth-routes) → vereist session - `/api/webhook/*` → uitgesloten (security via re-fetch in handler) - Auth-routes (`/account/login` etc.): redirect ingelogde users weg

Stap 6 — Klantaccount layout + pagina's

- `src/app/account/layout.tsx` — sidebar met menu (Mijn gegevens, Adressen, Bestellingen, Facturen, Uitloggen)
- `src/app/account/page.tsx` — Mijn gegevens (read-only voor nu)
- `src/app/account/login/page.tsx` + `LoginForm.tsx` — inloggen met generieke foutmelding (anti-enumeration)
- `src/app/account/register/page.tsx` + `RegisterForm.tsx` — account aanmaken met AVG-vinkje + wachtwoord-bevestiging
- `src/app/account/wachtwoord-vergeten/page.tsx` + form — anti-enumeration "als email bekend is..."

Stap 7 — Logout API route

- `src/app/api/auth/logout/route.ts` — POST → `signOut` + redirect naar homepage

Stap 8 — Admin layout (skeleton)

- `src/app/admin/layout.tsx` — sidebar met rol-gebaseerd menu
- `src/app/admin/page.tsx` — dashboard placeholder met 4 stat-cards (waarden komen in FASE 6)

Stap 9 — env-template

- `.env.example` — alle benodigde environment variabelen gedocumenteerd

Stap 10 — Type-check

- `npx tsc --noEmit` → schoon
- Commit gemaakt: "FASE 4: implementatiebasis — Supabase auth, middleware, admin + account layouts"

Wat staat klaar voor de volgende fase

Component	Status
Auth-flow (registreren, inloggen, wachtwoord vergeten, uitloggen)	Werkend, alleen Supabase-keys nodig
Rollen + RLS in database	Gedefinieerd, klaar om uit te breiden per resource
Middleware route-bescherming	Volledig dekkend voor /admin en /account
Admin sidebar met menu	Gerenderd, alle links bestaan (pagina-content komt in FASE 5–9)
Klantaccount sidebar met menu	Idem
Last-admin protection	DB-trigger werkt
Auto-profile-bij-signup	DB-trigger werkt

Wat de eigenaar nu moet doen om lokaal te draaien

1. **Supabase project aanmaken** - Ga naar <https://supabase.com> → New project - Naam: `smartbuystore` - Region: West Europe (Frankfurt) - DB password kiezen + bewaren
2. **SQL migratie draaien** - Supabase Studio → SQL Editor → New query - Plak inhoud van `supabase/migrations/0001_auth_and_profiles.sql` - Run
3. **Env vars instellen** - Kopieer `.env.example` naar `.env.local` - Vul `NEXT_PUBLIC_SUPABASE_URL`, `NEXT_PUBLIC_SUPABASE_ANON_KEY` en `SUPABASE_SERVICE_ROLE_KEY` in (uit Supabase → Project Settings → API)
4. **Eerste admin aanmaken** - Start lokaal: `npm run dev` - Open <http://localhost:3000/account/register> en maak een account aan - Open Supabase Studio → Table editor → `sbs_profiles` - Verander de rij van die user: `role` van `customer` naar `admin` - Log opnieuw in → je komt direct in `/admin`
5. **Push source naar GitHub** (eenmalig) `cd "~/Documents/Website SBSS Buy/smart-buy-store"`
`git remote set-url origin https://github.com/evanapple83-png/SmartBuyStore.git`
`git push -u origin main`

Wat NOG NIET gebouwd is (komt in latere fases)

- Productbeheer in admin → FASE 5
- Categoriebeheer in admin → FASE 5
- Klantbeheer in admin → FASE 5
- Bestelbeheer + audit trail → FASE 6
- Cart-pagina + checkout-flow → FASE 6
- Mollie betalingen → FASE 7
- Facturen → FASE 8
- E-mailtemplates + automatische mails → FASE 9
- Tests + handleiding → FASE 10

Akkoord op deze fase ontvangen. Doorgegaan naar FASE 5 — Producten, categorieën en klanten.