Pseudocódigo Estruturado

01

```
VAR
LISTA: INTEIRO
INICIO
ESCREVA("Digite o valor da lista")
LEIA(LISTA)

SE(LISTA > 0) ENTÃO
    ESCREVA("Calculando valor da lista...")
SENÃO
    ESCREVA("Nenhum item na lista")
FIMSE

FIM
```

02

```
VAR
PAGAMENTO: REAL
INICIO
ESCREVA("Digite o valor pago:")
LEIA(PAGAMENTO)

SE(PAGAMENTO >= LISTA) ENTÃO
    ESCREVA("Transação ok")
SENÃO
    ESCREVA("Saldo insuficiente")
FIMSE

FIM
```

03

```
VAR
TROCO: REAL
INICIO
ESCREVA("Digite o valor do troco")
LEIA(TROCO)

SE(PAGAMENTO > LISTA) ENTÃO
    ESCREVA("Calculando o troco...")
SENÃO
    ESCREVA("Concluído")
FIMSE

FIM
```

```
VAR
NOTAS: INTEIRO
INICIO
ESCREVA("Digite o valor da lista:")
LEIA(LISTA)

ESCREVA("Digite o valor pago:")
LEIA(PAGAMENTO)

SE(PAGAMENTO >= LISTA) ENTÃO
    ESCREVA("Troco:", TROCO)
    ESCREVA("Notas de 100:", TROCO/100)
        //mesma função para todas notas
SENÃO
    ESCREVA("Saldo insuficiente")
FIMSE
FIM
```