ACTIVIDAD · ALUMNADO · 40-50 MINUTOS

De consultar series a enviar una reseña

Parta de ClienteHttpTVmaze.java, el programa trabajado en clase. Adáptelo para enviar una reseña ficticia mediante POST a un servicio de pruebas y guardar la respuesta.

Objetivo y escenario

TVmaze recibía una búsqueda en la URL y devolvía series. Ahora enviará un JSON en el cuerpo de la petición. Utilizará https://httpbin.org/post, que devuelve los datos recibidos para comprobarlos. No publica ni registra una reseña en una web real.

Antes: cliente de TVmaze	Ahora: reseña de prueba
GET /search/shows?q=Breaking+Bad	POST /post
Título en el parámetro q de la URL	Serie, puntuación y comentario en el cuerpo JSON
Accept: application/json	Accept y Content-Type: application/json
Respuesta: lista de series	Respuesta: información sobre lo enviado

1. Haga una copia y cambie el destino (5 min)

Cree ClienteHttpResenas.java, renombre la clase y actualice la creación del objeto en main. Cambie host a httpbin.org, recurso a post y archivo a respuesta_resena.json. Conserve https.

Construya la URL sin ?q=. No necesita URLEncoder para este cuerpo JSON. Renombre almacenarResultados como enviarResena y su cuarto parámetro busqueda como json. Actualice también la llamada desde main.

2. Prepare los datos que enviará (5 min)

Sustituya la entrada por teclado por este String fijo. No necesita Scanner en esta versión. Primero pruebe estos valores; después haga otra petición cambiando título, nota y comentario.

```
String json = "{"
        + "\"serie\":\"Breaking Bad\","
        + "\"puntuacion\":9,"
        + "\"comentario\":\"Muy recomendable\""
        + "}";
```

Las secuencias \" permiten escribir comillas dentro de un String Java. La puntuación es un número en el JSON. Mantenga los datos fijos para que el trabajo se centre en HTTP.

3. Investigue las dos llamadas nuevas (10 min)

Busque en la documentación oficial HttpRequest.BodyPublishers.ofString(...) y HttpRequest.Builder.POST(...). Determine qué argumento necesita POST y qué objeto devuelve ofString. Ambos pertenecen a la API java.net.http.

Pista: BodyPublishers prepara el cuerpo que enviamos; BodyHandlers decide cómo recibir el cuerpo que devuelve el servidor. Son responsabilidades diferentes.

Enviar, comprobar y explicar

4. Modifique la petición (10 min)

Sustituya GET por POST y proporciónele un BodyPublisher creado a partir de su String json. Puede escribir las llamadas separadas, como en el ejemplo anterior. No deje una llamada GET después de POST: volvería a cambiar el método.

Añada Content-Type: application/json para describir el cuerpo enviado. Mantenga Accept: application/json para expresar la preferencia de respuesta. Conserve el cliente, los tiempos de espera, build(), send() y el BodyHandler que guarda en archivo.

5. Ejecute y verifique (10 min)

Muestre en consola peticion.method(), el JSON enviado, respuesta.statusCode() y la ruta absoluta del archivo. Compruebe que el método es POST y, si el servicio responde correctamente, que el estado es 200.

Abra la respuesta y localice estos campos. El orden y los campos adicionales pueden variar:

Campo de la respuesta	Qué debe comprobar
url	El destino termina en /post.
json	Contiene su serie, puntuación y comentario.
headers	Content-Type indica application/json; el servidor puede normalizar el nombre.
args	Debe ser {} porque no enviamos parámetros de consulta.
data	Contiene el cuerpo de la petición como texto.

Cambie los tres valores y haga un segundo envío. Compruebe que el archivo contiene la segunda reseña. No basta con verificar la existencia del archivo: revise estado y contenido.

Entrega y preguntas de comprensión

Entregue el .java, el JSON de la segunda respuesta y una captura de la consola. Responda brevemente:
1. ¿Qué cambió de GET a POST en el programa?
2. ¿Dónde viajan ahora los datos?
3. ¿Qué diferencia hay entre Content-Type y Accept?
4. ¿Qué diferencia hay entre BodyPublisher y BodyHandler?
5. ¿Qué llamada realiza el envío real? ¿Qué devuelve body() aquí?

Ampliación opcional (5 min)

Cambie temporalmente POST por GET, sin modificar la dirección /post. Observe el código recibido: el esperado es 405 Method Not Allowed. Después restablezca POST. Explique por qué cambiar solo el verbo no garantiza que el recurso acepte la petición.

Si el servicio no responde o devuelve 5xx, conserve la URL y el estado o excepción para revisarlos con el profesor. Una incidencia del servicio no demuestra por sí misma un error en su programa.

Documentación: httpbin.org · BodyPublishers · HttpRequest.Builder