

BORNE AC INTELLIGENTE · MODE 3

AUTEL

MaxiCharger AC Wallbox 22 kW

Recharge intelligente. Pilotage simplifié.
Une wallbox triphasée, connectée et robuste,
conçue pour les usages résidentiels et
professionnels.



TYPE 2 · CONNECTÉE · INT./EXT.

22 kW

PUISSANCE MAX.

6-32 A

COURANT RÉGLABLE

400 V

TRIPHASÉ · 50 Hz

OCPP

PROTOCOLE 1.6J

L'essentiel, au quotidien


Pilotage à distance

Application Autel Charge


Accès maîtrisé

RFID, application et QR


Énergie optimisée

Programmation et équilibrage

Une borne. Plusieurs projets.

Une solution polyvalente, déployée et accompagnée localement par EVAtlas.

01

Maison

Recharge quotidienne

02

Entreprise & flotte

Collaborateurs, visiteurs

03

Hôtel & commerce

Un service à valeur ajoutée

04

Résidence & parking

Accès et supervision

Performances & caractéristiques

Configuration présentée : 22 kW triphasée avec câble Type 2. Les options et certaines valeurs varient selon la référence commandée.

01 Recharge

MODE	Mode 3 (courant alternatif)
PUISSANCE	Jusqu'à 22 kW en triphasé
COURANT	6 à 32 A, réglable
ALIMENTATION	400 V $\pm$ 15 %, triphasé, 50 Hz
MONOPHASÉ	230 V $\pm$ 15 %, jusqu'à 7,4 kW
RÉSEAU	TT, TN
CONNECTEUR	IEC 62196 Type 2

03 Connectivité & contrôle

RÉSEAUX	Wi-Fi · Bluetooth · Ethernet
OPTION	4G selon configuration
PROTOCOLE	OCPP 1.6J
ACCÈS	Application · RFID · QR
APPLICATION	Autel Charge App
CLOUD	Autel Charge Cloud
MISES À JOUR	À distance (OTA)

02 Sécurité & conformité

RÉSIDUEL	Détection 30 mA AC + 6 mA DC
PROTECTIONS	Surintensité, surtension, sous-tension, surtempérature, défaut à la terre et parafoudre intégré
ENVELOPPE	IP65 (version câble) · IP54 (prise)
IMPACTS	IK08
CONFORMITÉ	CE · TÜV
NORMES	EN IEC 61851-1 · EN IEC 62311 · EN 62479 · IEC 62955

04 Format & environnement

INSTALLATION	Murale ou sur pied
DIMENSIONS	336 × 187 × 85 mm (version câble)
POIDS	Env. 6,2 kg (22 kW, câble 5 m)
CÂBLE	5 m standard · 7,5 m selon version
TEMPÉRATURE	-40 °C à +55 °C
HUMIDITÉ	< 95 % HR, sans condensation

L'ACCOMPAGNEMENT EVATLAS

Conseil · Installation · Mise en service

Support local au Maroc · Garantie commerciale 24 mois

Pour délivrer 22 kW



Une alimentation 400 V triphasée, un circuit dédié 32 A et un véhicule acceptant 22 kW AC sont nécessaires. Le dimensionnement des câbles et protections doit être validé par un installateur qualifié selon le site et la réglementation applicable.