

Front matter

title: "Отчет по лабораторной работе №7" subtitle: "Операционные системы" author: "Цоппа Ева Эдуардовна"

Generic otions

lang: ru-RU toc-title: "Содержание"

Bibliography

bibliography: bib/cite.bib csl: pandoc/csl/gost-r-7-0-5-2008-numeric.csl

Pdf output format

toc: true # Table of contents toc-depth: 2 lof: true # List of figures lot: true # List of tables fontsize: 12pt linestretch: 1.5 papersize: a4 documentclass: screpr

I18n polyglossia

polyglossia-lang: name: russian options: - spelling=modern - babelshorthands=true polyglossia-otherlangs: name: english

I18n babel

babel-lang: russian babel-otherlangs: english

Fonts

mainfont: PT Serif romanfont: PT Serif sansfont: PT Sans monofont: PT Mono mainfontoptions: Ligatures=TeX romanfontoptions: Ligatures=TeX sansfontoptions: Ligatures=TeX,Scale=MatchLowercase monofontoptions: Scale=MatchLowercase,Scale=0.9

Biblatex

biblatex: true biblio-style: "gost-numeric" biblatexoptions:

- parenttracker=true
- backend=biber
- hyperref=auto
- language=auto
- autolang=other*
- citestyle=gost-numeric

Pandoc-crossref LaTeX customization

figureTitle: "Рис." tableTitle: "Таблица" listingTitle: "Листинг" lofTitle: "Список иллюстраций" lotTitle: "Список таблиц" lolTitle: "Листинги"

Misc options

indent: true header-includes:

- \usepackage{indentfirst}
- \usepackage{float} # keep figures where there are in the text
- \floatplacement{figure}{H} # keep figures where there are in the text

Цель работы

Целью данной лабораторной работы является ознакомление с файловой системой Linux, её структурой, именами и содержанием каталогов. Приобретение практических навыков по применению команд для работы с файлами и каталогами, по управлению процессами (и работами), по проверке использования диска и обслуживанию файловой системы

Задание

1. Выполнить все примеры из лабораторной работы
2. Выполнить команды по копированию, созданию и перемещению файлов и каталогов
3. Определить опции команды `chmod`
4. Изменить права доступа к файлам
5. Прочитать документацию о командах `mount`, `fsck`, `mkfs`, `kill`

Теоретическое введение

Для создания текстового файла можно использовать команду `touch`. Для просмотра файлов небольшого размера можно использовать команду `cat`. Для просмотра файлов постранично удобнее использовать команду `less`. Команда `cp` используется для копирования файлов и каталогов. Команды `mv` и `mkdir` предназначены для перемещения и переименования файлов и каталогов.

Каждый файл или каталог имеет права доступа. В сведениях о файле или каталоге указываются:

– тип файла (символ (-) обозначает файл, а символ (d) — каталог);

– права для владельца файла (r — разрешено чтение, w — разрешена запись, x — разрешено выполнение, - — право доступа отсутствует);

– права для членов группы (r — разрешено чтение, w — разрешена запись, x — разрешено выполнение, - — право доступа отсутствует);

– права для всех остальных (r — разрешено чтение, w — разрешена запись, x — разрешено выполнение, - — право доступа отсутствует).

Права доступа к файлу или каталогу можно изменить, воспользовавшись командой `chmod`. Сделать это может владелец файла (или каталога) или пользователь с правами администратора.

Файловая система в Linux состоит из файлов и каталогов. Каждому физическому носителю соответствует своя файловая система. Существует несколько типов файловых систем. Перечислим наиболее часто встречающиеся типы:

– ext2fs (second extended filesystem);

– ext3fs (third extended file system);

– ext4 (fourth extended file system);

– ReiserFS;

– xfs;

– fat (file allocation table);

– ntfs (new technology file system).

Для просмотра используемых в операционной системе файловых систем можно воспользоваться командой mount без параметров.

Выполнение лабораторной работы

Создаю файл, дважды копирую его с новыми именами

```
[evatsoppa@fedora ~]$ cd
[evatsoppa@fedora ~]$ touch abc1
[evatsoppa@fedora ~]$ cp abc1 april
[evatsoppa@fedora ~]$ cp abc1 may
[evatsoppa@fedora ~]$
```

Создаю директорию, копирую в нее два файла, созданных на прошлом этапе.

```
[evatsoppa@fedora ~]$ mkdir monthly
[evatsoppa@fedora ~]$ cp april may monthly
[evatsoppa@fedora ~]$
```

Копирую файл, находящийся не в текущей диреткории в файл с новым именем тоже не текущей директории

```
[evatsoppa@fedora ~]$ cp monthly/may monthly/june
[evatsoppa@fedora ~]$ ls monthly
april  june  may
[evatsoppa@fedora ~]$
```

Создаю новую директорию. Копирую предыдущую созданную директорию вместе со всем содержимым в каталог /tmp. Затем копирую предыдущую созданную директорию в новую созданную

```
[evatsoppa@fedora ~]$ mkdir monthly.00
[evatsoppa@fedora ~]$ cp -r monthly monthly.00
[evatsoppa@fedora ~]$
```

```
[evatsoppa@fedora ~]$ cp -r monthly.00 /tmp
[evatsoppa@fedora ~]$
```

Переименовываю файл, затем перемещаю его в каталог

```
[evatsoppa@fedora ~]$ mv april july
[evatsoppa@fedora ~]$ mv july monthly.00
[evatsoppa@fedora ~]$ ls monthly.00
july  monthly
[evatsoppa@fedora ~]$
```

Создаю новую диреткоррию, переименовываю monthly.00 в monthly.01, перемещаю директорию в директорию reports.Переименовываю эту директорию, убираю из названия 01.

```
[evatsoppa@fedora ~]$ mv monthly.00 monthly.01
[evatsoppa@fedora ~]$ mkdir reports
[evatsoppa@fedora ~]$ mv monthly.01 reports
[evatsoppa@fedora ~]$
```

```
[evatsoppa@fedora ~]$ mv reports/monthly.01 reports/monthly
[evatsoppa@fedora ~]$
```

Создаю пустой файл, проверяю права доступа у него, изменяю права доступа, добавляя пользователю (создателю) можно выполнять файл

```
[evatsoppa@fedora ~]$ mv reports/monthly.01 reports/may
[evatsoppa@fedora ~]$ touch may
[evatsoppa@fedora ~]$ ls -l may
-rw-r--r--. 1 evatsoppa evatsoppa 0 map 22 11:41 may
[evatsoppa@fedora ~]$
```

```
[evatsoppa@fedora ~]$ ls -l may
-rw-r--r--. 1 evatsoppa evatsoppa 0 map 22 11:41 may
[evatsoppa@fedora ~]$ chmod u+x may
[evatsoppa@fedora ~]$ ls -l may
-rwxr--r--. 1 evatsoppa evatsoppa 0 map 22 11:41 may
[evatsoppa@fedora ~]$
```

Меняю права доступа у директории: группы и остальные пользователи не смогут ее прочесть

```
[evatsoppa@fedora ~]$ chmod g-r monthly
[evatsoppa@fedora ~]$ chmod o-r monthly
```

Изменяю права доступа у директории, запрещаю группам и остальным пользователям читать. Создаю новый пустой файл, даю ему права доступа: группы могут в этом чате писать содержимое

```
[evatsoppa@fedora ~]$ chmod g+w abc1
[evatsoppa@fedora ~]$
```

Копирую файл в домашний каталог с новым именем, создаю новую пустую директорию, перемещаю файл в эту директорию, переименовываю файл

```
[evatsoppa@fedora ~]$ cp /usr/include/sys/io.h equipment
[evatsoppa@fedora ~]$
```

```
[evatsoppa@fedora ~]$ cp /usr/include/sys/io.h equipment
[evatsoppa@fedora ~]$ mkdir ski.places
[evatsoppa@fedora ~]$
```

```
[evatsoppa@fedora ~]$ mv equipment ski.places
[evatsoppa@fedora ~]$ ls ski.places
equipment
[evatsoppa@fedora ~]$
```

```
[evatsoppa@fedora ~]$ mv ski.places/equipment ski.places/equiplist
[evatsoppa@fedora ~]$ ls ski.places
equiplist
[evatsoppa@fedora ~]$
```

Создаю новый файл, копирую его в новую директорию, но уже сразу с новым именем. Создаю внутри этого каталога подкаталог, перемещаю файлы в подкаталог

```
[evatsoppa@fedora ~]$ ls
abc1  monthly  work      Загрузки      Общедоступные
bin   reports  Видео     Изображения   'Рабочий стол'
may   ski.places  Документы  Музыка        Шаблоны
[evatsoppa@fedora ~]$ cp abc1 ski.places/equiplist2
[evatsoppa@fedora ~]$ ls ski.places
equiplist  equiplist2
[evatsoppa@fedora ~]$
```

```
[evatsoppa@fedora ~]$ mkdir ski.plases/equipment
[evatsoppa@fedora ~]$ ls ski.plases
equiplist  equiplist2  equipment
[evatsoppa@fedora ~]$
```

```
[evatsoppa@fedora ~]$ mv ski.plases/equiplist ski.plases/equipment
[evatsoppa@fedora ~]$ mv ski.plases/equiplist2 ski.plases/equipment
[evatsoppa@fedora ~]$ ls ski.plases/equipment
equiplist  equiplist2
[evatsoppa@fedora ~]$
```

Создаю новую директорию, в этой же строчке перемещаю ее с новым именем в директорию, созданную в прошлый раз

```
[evatsoppa@fedora ~]$ mkdir newdir
[evatsoppa@fedora ~]$ mv newdir ski.plases/plans
[evatsoppa@fedora ~]$ ls ski.plases
equipment  plans
[evatsoppa@fedora ~]$
```

Проверяю, какие права нужно поменять и как, чтобы у новой директория были нужные по заданию права.

```
$ chmod g-x australia
$ ls -l
```

```
$ chmod o-x australia
$ ls -l
```

Проверяю, какие права нужно поменять и как, чтобы у новых файлов были нужные по заданию права.

```
$ chmod g-r play
$ chmod o-r play
```

Создаю файл, добавляю в правах доступа право но исполнение и убираю право на запись для владельца, затем создаю следующий файл, ему в правах доступа добавляю право на запись для группы

```
[evatsoppa@fedora ~]$ touch my_os
[evatsoppa@fedora ~]$ chmod u-w my_os
[evatsoppa@fedora ~]$ chmod g-wx my_os
[evatsoppa@fedora ~]$ chmod o-wx my_os
```

```
[evatsoppa@fedora ~]$ chmod u+x my_os
[evatsoppa@fedora ~]$
```

```
$ chmod u-x feathers
$ chmod g+w feathers
$ ls -l
```

Читаю содержимое файл

```

root:x:0:0:super user:/root:/bin/bash
bin:x:1:1:bin:/bin:/usr/sbin/nologin
daemon:x:2:2:daemon:/sbin:/usr/sbin/nologin
adm:x:3:4:adm:/var/adm:/usr/sbin/nologin
lp:x:4:7:lp:/var/spool/lpd:/usr/sbin/nologin
sync:x:5:0:sync:/sbin:/bin/sync
shutdown:x:6:0:shutdown:/sbin:/sbin/shutdown
halt:x:7:0:halt:/sbin:/sbin/halt
mail:x:8:12:mail:/var/spool/mail:/usr/sbin/nologin

```

Копирую файл с новым именем, перемещаю его в ранее созданную директорию, рекурсивно ее копирую с новым именем, рекурсивно копирую в нее скопированную до этого папку

```
$ cp feathers file.old
```

```
$ mv file.old play
$ ls play
```

```
$ cp -r play fun
$ ls fun
```

```
$ mv fun play/games
$ ls play

$ ls play/games
```

Убираю право на чтение у файла для создателя, поэтому не могу его прочесть, также не могу его скопировать, потому что отказано в доступе на чтение, возвращаю все права

Убираю у директории право на исполнение для пользователя, пытаюсь в нее войти - отказано в доступе, возвращаю все права

```
$ chmod u-x play
$ cd play
```

Я прочитала описание каждой из четырех команд с помощью man

- mount — утилита командной строки в UNIX-подобных операционных системах. Применяется для монтирования файловых систем.
- fsck (проверка файловой системы) - это утилита командной строки, которая позволяет выполнять проверки согласованности и интерактивное исправление в одной или нескольких файловых системах Linux. Он использует программы, специфичные для типа файловой системы, которую он проверяет.
- mkfs используется для создания файловой системы Linux на некотором устройстве, обычно в разделе жёсткого диска. В качестве аргумента filesystem для файловой системы может выступать или название устройства
- Команда Kill посылает указанный сигнал указанному процессу. Если не указано ни одного сигнала, посылается сигнал SIGTERM. Сигнал SIGTERM завершает лишь те процессы, которые не обрабатывают его приход. Для других процессов может быть необходимым послать сигнал SIGKILL, поскольку этот сигнал перехватить невозможно.

```

[evatsoppa@fedora ~]$ man mount
[evatsoppa@fedora ~]$ man fsck
[evatsoppa@fedora ~]$ man mkfs
[evatsoppa@fedora ~]$ man kill
[evatsoppa@fedora ~]$

```

Выводы

Я ознакомлась с файловой системой Linux, её структурой, именами и содержанием каталогов. Приобрела практические навыки по применению команд для работы с файлами и каталогами, по управлению процессами (и работами), по проверке использования диска и обслуживанию файловой системы

Ответы на контрольные вопросы

1. Дайте характеристику каждой файловой системе, существующей на жёстком диске компьютера, на котором вы выполняли лабораторную работу. Ext2, Ext3, Ext4 или Extended Filesystem - это стандартная файловая система для Linux. Она была разработана еще для Minix. Она самая стабильная из всех существующих, кодовая база изменяется очень редко и эта файловая система содержит больше всего функций. Версия ext2 была разработана уже именно для Linux и получила много улучшений. В 2001 году вышла ext3, которая добавила еще больше стабильности благодаря использованию журналирования. В 2006 была выпущена версия ext4, которая используется во всех дистрибутивах Linux до сегодняшнего дня. В ней было внесено много улучшений, в том числе увеличен максимальный размер раздела до одного экзбайта.

Btrfs или B-Tree File System - это совершенно новая файловая система, которая сосредоточена на отказоустойчивости, легкости администрирования и восстановления данных. Файловая система объединяет в себе очень много новых интересных возможностей, таких как размещение на нескольких разделах, поддержка подтомов, изменение размера на лету, создание мгновенных снимков, а также высокая производительность. Но многими пользователями файловая система Btrfs считается нестабильной. Тем не менее, она уже используется как файловая система по умолчанию в OpenSUSE и SUSE Linux.

2. Приведите общую структуру файловой системы и дайте характеристику каждой директории первого уровня этой структуры.

/ — root каталог. Содержит в себе всю иерархию системы;

/bin — здесь находятся двоичные исполняемые файлы. Основные общие команды, хранящиеся отдельно от других программ в системе (прим.: pwd, ls, cat, ps);

/boot — тут расположены файлы, используемые для загрузки системы (образ initrd, ядро vmlinuz);

/dev — в данной директории располагаются файлы устройств (драйверов). С помощью этих файлов можно взаимодействовать с устройствами. К примеру, если это жесткий диск, можно подключить его к файловой системе. В файл принтера же можно написать напрямую и отправить задание на печать;

/etc — в этой директории находятся файлы конфигураций программ. Эти файлы позволяют настраивать системы, сервисы, скрипты системных демонов;

/home — каталог, аналогичный каталогу Users в Windows. Содержит домашние каталоги учетных записей пользователей (кроме root). При создании нового пользователя здесь создается одноименный каталог с аналогичным именем и хранит личные файлы этого пользователя;

/lib — содержит системные библиотеки, с которыми работают программы и модули ядра;

/lost+found — содержит файлы, восстановленные после сбоя работы системы. Система проведет проверку после сбоя и найденные файлы можно будет посмотреть в данном каталоге;

/media — точка монтирования внешних носителей. Например, когда вы вставляете диск в дисковод, он будет автоматически смонтирован в директорию /media/cdrom;

/mnt — точка временного монтирования. Файловые системы подключаемых устройств обычно монтируются в этот каталог для временного использования;

/opt — тут расположены дополнительные (необязательные) приложения. Такие программы обычно не подчиняются принятой иерархии и хранят свои файлы в одном подкаталоге (бинарные, библиотеки,

конфигурации);

/proc — содержит файлы, хранящие информацию о запущенных процессах и о состоянии ядра ОС;

/root — директория, которая содержит файлы и личные настройки суперпользователя;

/run — содержит файлы состояния приложений. Например, PID-файлы или UNIX-сокеты;

/sbin — аналогично /bin содержит бинарные файлы. Утилиты нужны для настройки и администрирования системы суперпользователем;

/srv — содержит файлы сервисов, предоставляемых сервером (прим. FTP или Apache HTTP);

/sys — содержит данные непосредственно о системе. Тут можно узнать информацию о ядре, драйверах и устройствах;

/tmp — содержит временные файлы. Данные файлы доступны всем пользователям на чтение и запись. Стоит отметить, что данный каталог очищается при перезагрузке;

/usr — содержит пользовательские приложения и утилиты второго уровня, используемые пользователями, а

не системой. Содержимое доступно только для чтения (кроме root). Каталог имеет вторичную иерархию и похож на корневой;

/var — содержит переменные файлы. Имеет подкаталоги, отвечающие за отдельные переменные. Например, логи будут храниться в /var/log, кэш в /var/cache, очереди заданий в /var/spool/ и так далее.

3. Какая операция должна быть выполнена, чтобы содержимое некоторой файловой системы было доступно операционной системе? Монтирование тома.

4. Назовите основные причины нарушения целостности файловой системы. Как устранить повреждения файловой системы? Отсутствие синхронизации между образом файловой системы в памяти и ее данными на диске в случае аварийного останова может привести к появлению следующих ошибок:

Один блок адресуется несколькими inode (принадлежит нескольким файлам). Блок помечен как свободный, но в то же время занят (на него ссылается onode). Блок помечен как занятый, но в то же время свободен (ни один inode на него не ссылается). Неправильное число ссылок в inode (недостаток или избыток ссылающихся записей в каталогах). Несовпадение между размером файла и суммарным размером адресуемых inode блоков. Недопустимые адресуемые блоки (например, расположенные за пределами файловой системы). "Потерянные" файлы (правильные inode, на которые не ссылаются записи каталогов). Недопустимые или неразмещенные номера inode в записях каталогов.

5. Как создаётся файловая система? mkfs - позволяет создать файловую систему Linux.

6. Дайте характеристику командам для просмотра текстовых файлов. Cat - выводит содержимое файла на стандартное устройство вывода. Выполнение команды head выведет первые 10 строк текстового файла. Выполнение команды tail выведет последние 10 строк текстового файла. Команда tac - это тоже самое, что и cat, только отображает строки в обратном порядке. Для того, чтобы просмотреть огромный текстовый файл применяются команды для постраничного просмотра. Такие как more и less.

7. Приведите основные возможности команды cp в Linux. Cp – копирует или перемещает директорию, файлы.

8. Приведите основные возможности команды mv в Linux. Mv - переименовать или переместить файл или директорию

9. Что такое права доступа? Как они могут быть изменены? Права доступа к файлу или каталогу можно изменить, воспользовавшись командой chmod. Сделать это может владелец файла (или каталога) или пользователь с правами администратора.