

LABORATÓRIO 3

Consulta da tabela

```
SELECT COUNT(*) FROM raw_customers;  
SELECT * FROM raw_customers LIMIT 5;
```

```
COUNT(*)  
9993
```

Amostra:

1	Ana Laura Campos	...	Premium	426	2026-07-03
2	Mariah Caldeira	...	High-Risk	481	2026-06-17
3	Kevin Cavalcante	...	Standard	708	2025-11-06
4	Maria Laura Freitas	...	Premium	473	2026-02-07
5	Srta. Mirella Moura	...	Premium	816	2025-10-04

A tabela raw_customers foi lida corretamente pelo Hive, retornando 9.993 registros e permitindo consultar uma amostra dos clientes.

Tabela Managed

```
INSERT INTO teste_managed VALUES (1, 'linha de teste');  
SELECT * FROM teste_managed;  
!hadoop fs -ls /user/hive/warehouse/teste_managed;  
DROP TABLE teste_managed;  
!hadoop fs -ls /user/hive/warehouse/teste_managed;
```

```
1  linha de teste
```

```
Antes do DROP:  
000000_0
```

```
Depois do DROP:  
ls: `/user/hive/warehouse/teste_managed': No such file or directory
```

Após o DROP TABLE, o diretório físico da tabela deixou de existir.

```
DROP TABLE raw_customers;  
!hadoop fs -ls /user/bigdata/raw/customers/;
```

```
customers_synthetic.csv 842451 bytes
```

Mesmo removendo a tabela, o arquivo original permaneceu no HDFS. Isso comprova a diferença principal: o DROP remove tabela, mas preserva os dados armazenados.