
Proyecto Front-End: Parte 3

Estudiantes: Di Fini, Zaira y Ferreyra, Evelin

Materia: Aplicaciones Web I

Profesor: Senn, Horaldo Andres

Índice

Organización.....	3
Registro de Cambios y Modificaciones (index.html).....	3
Desarrollo y Codificación de la Vista Inicio (index.html y index.css).....	4
Fundamentación Técnica de Propiedades y Selectores CSS (MDN / Documentación Oficial).....	5
Registro de Cambios y Modificaciones (perfil.html).....	6
Desarrollo y Codificación de la Vista Perfil (perfil.html y perfil.css).....	7
Fundamentación Técnica de Propiedades y Selectores CSS (MDN / Documentación Oficial).....	8
Registro de Cambios y Modificaciones (artistas.html).....	9
Desarrollo y Codificación de la Vista Artistas (artistas.html y artistas.css).....	10
Fundamentación Técnica de Propiedades y Selectores CSS (MDN / TID).....	11
Registro de Cambios y Modificaciones (contacto.html).....	12
Desarrollo y Codificación de la Vista Contacto (contacto.html y contacto.css).....	13
Fundamentación Técnica de Propiedades y Atributos CSS (MDN / TID).....	13
Fuentes Consultadas.....	15

Organización

El repositorio del proyecto está estructurado de manera limpia y modular para facilitar la escalabilidad, el mantenimiento y la correcta navegación entre recursos estáticos:

- **Archivos HTML principales:** Ubicados en la raíz del proyecto (index.html, perfil.html, artistas.html, contacto.html), garantizando rutas relativas limpias y directas.
- **Carpeta de Recursos multimedia (/assets):** Almacena imágenes optimizadas para tarjetas, portadas de artistas, fan packs e iconografía general de la plataforma.
- **Distribución de tareas y sincronización:** El desarrollo de las páginas index.html y perfil.html estuvo a cargo de Zaira Di Fini, mientras que las vistas contacto.html y artistas.html fueron desarrolladas por Evelin Ferreyra. Asimismo, se realizó una revisión y corrección cruzada de los módulos trabajados.

Registro de Cambios y Modificaciones (index.html)

En relación con la maqueta estructural desarrollada en el TP2, se implementaron adaptaciones tanto en el código HTML como en la hoja de estilos externa (index.css) para cumplir con el diseño aprobado y los requerimientos funcionales de la vista de inicio.

- **Mejora en los Botones de las Tarjetas:** Se reemplazaron los enlaces genéricos por textos más claros y descriptivos, indicando "Ver eventos top" (con ancla directa al buscador y sección de resultados) y "Ver artistas del momento" (con enlace directo a la página de artistas).
- **Consistencia Visual con Variables CSS:** Se integró el uso de propiedades personalizadas (var(--color-superficie), var(--color-borde), etc.) para

estandarizar la paleta de colores y mantener la coherencia estética con el resto de la plataforma.

- **Estructuración Semántica Mejorada:** Se incorporaron atributos ARIA (aria-labelledby) y roles de búsqueda para optimizar la accesibilidad web (WCAG) en los formularios y secciones principales.

Desarrollo y Codificación de la Vista Inicio (index.html y index.css)

La página principal de bienvenida y acceso rápido se estructuró en módulos visuales claros:

- **Banner Principal de Bienvenida:** Contiene un título destacado y un subtítulo, maquetado con un fondo en degradado diagonal, bordes redondeados y un elemento decorativo lateral izquierdo generado por CSS sin alterar el HTML.
- **Sección de Anuncios y Noticias (Grilla):** Organizada mediante CSS Grid (display: grid), despliega tarjetas informativas que reaccionan de forma gradual al paso del cursor mediante transiciones suaves (transition).
- **Buscador y Filtros de Eventos:** Un módulo interactivo que incluye un campo de entrada estilizado con estados de enfoque (:focus) y un conjunto de botones de opción (type="radio") personalizados con la propiedad accent-color.
- **Resultados de Eventos Destacados:** Una grilla adaptable que muestra los eventos con mayor interés del público, estructurados en tarjetas con listas descriptivas y botones de acción secundaria.

Fundamentación Técnica de Propiedades y Selectores CSS (MDN / Documentación Oficial)

Para la maquetación de esta vista se aplicaron herramientas avanzadas de CSS3 alineadas con el material de cátedra y MDN Web Docs:

- **Variables CSS (Custom Properties / --*):**
 - **Uso en el proyecto:** Permiten almacenar valores reutilizables (como colores de superficie y bordes) en el documento. Facilitan el mantenimiento del código y evitan la redundancia, permitiendo cambiar estilos de manera global con solo modificar su declaración inicial.
- **Función linear-gradient():**
 - **Uso en el proyecto:** Utilizada en el banner principal para generar una transición progresiva y suave entre dos colores con un ángulo específico (135deg), aportando profundidad y un acabado estético elegante.
- **Propiedad overflow: hidden:**
 - **Uso en el proyecto:** Se emplea en contenedores con esquinas redondeadas (border-radius) para asegurar que los elementos hijos o efectos visuales internos no desborden los límites geométricos de la caja.
- **Pseudoelemento ::before:**
 - **Uso en el proyecto:** Crea un elemento virtual antes del contenido real del elemento padre. En el banner, se configuró con posicionamiento absoluto para insertar una barra vertical decorativa sin necesidad de ensuciar ni agregar etiquetas adicionales en el marcado HTML.
- **Modelo de Caja Flexible (display: flex) y CSS Grid (display: grid):**
 - **Uso en el proyecto:** El sistema de grillas (display: grid) organiza la distribución bidimensional de las tarjetas de noticias y resultados,

mientras que Flexbox (display: flex) gestiona la alineación interna de los elementos (como la dirección en columnas con flex-direction: column y la alineación con align-self: flex-start).

- **Transiciones y Pseudoclase :hover:**

- **Uso en el proyecto:** La propiedad transition define la duración (0.2s) del cambio gradual en las propiedades de las tarjetas. Al combinarla con :hover, se logra un efecto visual fluido de desplazamiento vertical (translateY) y cambio de color de borde cuando el usuario posiciona el cursor sobre los elementos interactivos.

- **Pseudoclase :focus y Selector de Atributo ([type="radio"]):**

- **Uso en el proyecto:** El selector :focus elimina el contorno predeterminado del navegador (outline: none) y destaca visualmente los campos de entrada cuando el usuario interacciona con ellos. Por su parte, el selector de atributo input[type="radio"] permite aplicar la propiedad accent-color exclusivamente a los botones de opción del formulario.

Registro de Cambios y Modificaciones (perfil.html)

En relación con la maqueta estructural desarrollada en el TP2, se implementaron adaptaciones tanto en el código HTML como en la hoja de estilos externa (perfil.css) para cumplir con el diseño aprobado, optimizar la organización en dos columnas y garantizar la adaptabilidad en dispositivos móviles.

- **Ampliación de Datos Personales en el Perfil:** Se incorporaron datos adicionales de contacto y ubicación (como número de teléfono y zona residencial) dentro de la tarjeta de presentación en la vista perfil.html.
- **Actualización en el Sistema de Ayuda y Soporte:** Se reemplazaron las secciones estáticas de notificaciones y soporte por un botón flotante de

mensajería vinculado directamente a WhatsApp, el cual fue integrado de forma transversal en el pie de página de todas las vistas del sitio.

- **Estructuración en Layout de Dos Columnas:** Se diseñó una grilla principal (display: grid) con una columna fija de 300px para los datos y accesos directos de la cuenta del usuario, y una columna flexible (1fr) destinada a la gestión de próximos eventos y reservas de fan packs.
- **Secciones de Ancho Completo (grid-column: 1 / -1):** Se incorporó un contenedor inferior para albergar los detalles expandibles de los eventos, los catálogos de artistas seguidos y las opciones de fan packs, permitiéndoles ocupar todo el ancho de la retícula sin romper la alineación superior.

Desarrollo y Codificación de la Vista Perfil (perfil.html y perfil.css)

La página de gestión de usuario se estructuró en módulos funcionales bien definidos:

- **Columna Izquierda (Perfil Fijo):** Contiene la tarjeta de presentación con la foto de avatar ajustada mediante object-fit: cover, los datos ampliados de contacto y ubicación del usuario (Carla Rinaldi), y una lista de enlaces rápidos hacia las secciones de interés.
- **Columna Derecha (Eventos y Reservas):** Agrupa el listado de los próximos shows agendados (con fecha, horario y botón de acceso a detalles) y una tabla interactiva de reservas con estados visuales etiquetados (.perfil-badge).
- **Secciones Inferiores de Detalle y Catálogos:** Módulos expandibles que incluyen formularios de filtrado con botones de opción (radio), grillas adaptables de artistas seguidos y tarjetas de fan packs con precios y botones de acción.

Fundamentación Técnica de Propiedades y Selectores CSS (MDN / Documentación Oficial)

Para la maquetación de esta vista se aplicaron herramientas avanzadas de CSS3 alineadas con la documentación oficial de MDN Web Docs:

- **Selector Combinado de Hijo Directo (>) y Comodín (*):**
 - **Uso en el proyecto:** Mediante la regla `.perfil-layout-principal > *`, se selecciona a todos los hijos directos del contenedor principal. Esto permite anular el ancho mínimo predeterminado (`min-width: auto`) que los navegadores aplican por defecto a los elementos flexibles dentro de una grilla, evitando que textos largos o desbordamientos rompan la estructura del diseño.
- **Propiedad box-sizing: border-box:**
 - **Uso en el proyecto:** Modifica el modelo de caja tradicional haciendo que el relleno (`padding`) y los bordes (`border`) se incluyan dentro del ancho y alto total declarado del elemento, evitando que se sumen por fuera y desajusten las dimensiones del layout.
- **Propiedad clear:**
 - **Uso en el proyecto:** Se emplea en el contenedor `.perfil-secciones-completas` para asegurar que los elementos flotantes previos no interfieran en el flujo de la retícula, garantizando una separación limpia y ordenada de los bloques de ancho completo.
- **Propiedad object-fit: cover:**
 - **Uso en el proyecto:** Se aplica tanto en el avatar del usuario como en las miniaturas de la grilla de artistas y fan packs, asegurando que las imágenes cubran por completo su contenedor asignado manteniendo su proporción de aspecto original, recortando los extremos sobrantes de forma controlada sin deformarse.

- **Desplazamiento Táctil con -webkit-overflow-scrolling: touch:**
 - **Uso en el proyecto:** Aplicado al contenedor de tablas (.perfil-tabla-contenedor), habilita el desplazamiento horizontal nativo con inercia y rebote fluido en dispositivos móviles con iOS (iPhone y iPad).
- **Propiedad flex-wrap: wrap:**
 - **Uso en el proyecto:** Configurada en los fieldsets de los formularios de filtro, permite que los elementos internos (botones de opción y etiquetas) salten automáticamente a la siguiente línea cuando ya no hay suficiente espacio horizontal disponible en la pantalla.
- **Variables CSS, Gradientes y Transiciones:**
 - **Uso en el proyecto:** Se reutilizan las propiedades personalizadas (--color-superficie, --color-borde) combinadas con linear-gradient para unificar la identidad visual, acompañadas de transiciones suaves (transition: background 0.2s) en los botones de interacción y tablas.

Registro de Cambios y Modificaciones (artistas.html)

En relación con la maqueta estructural desarrollada en el TP2, se implementaron adaptaciones tanto en el código HTML como en la hoja de estilos externa (artistas.css) para cumplir con el diseño aprobado y los requerimientos funcionales.

- **Incorporación de The Beatles al catálogo:** Se incorporó una tercera tarjeta de artista con su archivo correspondiente (thebeatlestour.jpg) para completar la grilla equilibrada de 3 columnas en pantallas de escritorio requerida en los mockups de clase.
- **Resolución del comportamiento SPA sin JavaScript:** En el TP2 las tarjetas apuntaban a un único ancla genérica o dependían de futuras funciones interactivas. Para este TP3, se estructuraron tres secciones de

detalle independientes (#detalle-coldplay, #detalle-bts y #detalle-thebeatles) que alternan su visibilidad mediante la pseudoclase :target y el selector :has(), ocultando el catálogo y mostrando la ficha seleccionada sin recargar el navegador.

- **Adaptación de nombres de clase bajo convención BEM:** Se estandarizaron las clases estructurales (.tarjeta-artista, .detalle-herero, .panel-box, etc.) para dar soporte directo a la grilla y evitar selectores genéricos de tipo o estilos embebidos.
- **Normalización de formatos y rutas multimedia:** Se ajustaron los enlaces a las imágenes locales de tours y portadas (.jpeg, .jpg, .png) vinculadas directamente a la carpeta de recursos de la plataforma.

Desarrollo y Codificación de la Vista Artistas (artistas.html y artistas.css)

La página central de exploración musical y catálogo de eventos se estructuró en dos grandes módulos visuales contenidos en una misma vista:

- **Cabecera y Buscador de Artistas:** Presenta la introducción semántica de la página, un campo de búsqueda de texto estilizado en modo oscuro y un grupo de filtros por género musical organizados con etiquetas radio estilizadas como botones/pastillas (.filtros-grupo__etiqueta).
- **Grilla del Catálogo (Mobile First):** Estructurada mediante CSS Grid (display: grid), se despliega en 1 columna por defecto en dispositivos móviles y pasa a 3 columnas simétricas (grid-template-columns: repeat(3, 1fr)) en pantallas superiores a 768px mediante media queries. Cada tarjeta delimita la imagen con tamaño y proporción fija (object-fit: cover) para evitar desbordes visuales.
- **Fichas Detalladas de Artistas (Módulo SPA):** Cada sección de artista cuenta con un botón de retorno (← Volver al explorador de artistas), cabecera con imagen destacada de la gira, opciones de suscripción, panel a dos columnas con información de accesos/horarios y repertorio promedio (),

cerrando con la caja de reserva del Fan Pack oficial (\$35.000 / \$42.000 / \$48.000) con selector de retiro y botón de compra.

Fundamentación Técnica de Propiedades y Selectores CSS (MDN / TID)

Para la maquetación de esta vista se aplicaron herramientas de CSS3 alineadas con el material de cátedra y la documentación oficial de MDN Web Docs.

- **Pseudoclase :target:**

- Uso en el proyecto: Permite que las secciones .vista-detalle pasen de display: none a display: flex cuando el identificador del fragmento de la URL coincide con su id (por ejemplo, #detalle-coldplay). Resuelve el cambio de vista de forma nativa sin requerir librerías externas ni código de programación

- **Pseudoclase funcional :has():**

- Uso en el proyecto: Se empleó para detectar si alguna ficha detallada con :target se encuentra activa (body:has(#detalle-coldplay:target) .vista-catalogo), aplicando en ese caso display: none sobre el catálogo para simular una transición de pantalla limpia y fluida.

- **Propiedad object-fit: cover:**

- Uso en el proyecto: Asegura que las imágenes de los artistas y banners de giras llenen por completo el alto y ancho de sus contenedores sin aplastarse ni perder su proporción de aspecto original.

- **Función repeat(3, 1fr) en CSS Grid:**

- Uso en el proyecto: Dentro de la regla @media (min-width: 768px), distribuye el espacio disponible en tres columnas idénticas y flexibles, garantizando la responsividad del catálogo en monitores y laptops sin cálculos de píxeles rígidos.

Registro de Cambios y Modificaciones (contacto.html)

En relación con la maqueta desarrollada en el TP2, se adaptó la interfaz para su incorporación formal al sistema de diseño unificado del sitio mediante su propia hoja de estilos (contacto.css):

- **Adaptación al tema general:** Se implementaron las variables globales definidas en :root (--color-fondo: #0a0d1a y --color-superficie: #12172b), reemplazando la presentación sin estilos por el esquema cromático de SoundDay.
- **Estructura en bloque para formularios:** Siguiendo la metodología de clase, se aplicó la clase .contenedor-form para asegurar que los campos (<input>, <select>, <textarea>) se presenten en bloque al 100% del ancho disponible, facilitando la carga de datos tanto en móviles como en escritorio.
- **Distribución responsiva de paneles secundarios:** Las secciones de redes sociales y mapa de ubicación pasaron de apilarse de forma lineal a conformar una grilla equilibrada de 2 columnas en pantallas superiores a 768px (min-width: 768px).
- **Integración del acceso directo de mensajería:** Se vinculó el botón flotante a WhatsApp en la esquina inferior derecha (position: fixed), manteniéndolo visible y operativo a lo largo de toda la navegación.

Desarrollo y Codificación de la Vista Contacto (contacto.html y contacto.css)

La pantalla se organizó en módulos semánticos claros:

- **Cabecera y Área de Notificaciones:** Presenta el encabezado de la sección acompañado del contenedor accesible #id-contacto-dialogo con el atributo role="alert", estilizado para permanecer oculto (display: none) mientras no contenga texto y activarse automáticamente cuando reciba avisos dinámicos.
- **Formulario de Soporte y Propuestas (<form method="post">):** Maquetado con etiquetas explícitas (<label for="...">) vinculadas a sus respectivos controles (input, select, textarea). Incorpora validaciones nativas de HTML5 (required, longitudes mínimas) y una botonera inferior que separa la acción de limpiar el formulario de la de enviar el mensaje.
- **Paneles de Redes Sociales y Localización:** Se estructuraron dos tarjetas (.panel-box) que agrupan los enlaces oficiales a perfiles de la comunidad y la dirección física institucional junto a un mapa interactivo embebido (<iframe>).

Fundamentación Técnica de Propiedades y Atributos CSS (MDN / TID)

- **Atributo method="post" en <form>:**
 - Uso en el proyecto: A diferencia de los buscadores que emplean get para anexar datos en la URL, se aplicó post en el formulario para transferir la información de contacto encapsulada en el cuerpo (body) de la petición HTTP, resguardando la privacidad de datos sensibles como nombres, correos y números telefónicos.
- **Atributo ARIA role="alert":**
 - Uso en el proyecto: Asignado al contenedor #id-contacto-dialogo. Establece un canal prioritario que notifica a las tecnologías asistivas (lectores de pantalla) en el instante en que el sistema confirma el envío o detecta un error de validación, sin requerir recargar la página.
- **Pseudoclase :focus:**

- Uso en el proyecto: Empleada en los campos interactivos (`.campo-grupo__input:focus`, `.campo-grupo__textarea:focus`) para destacar con el color primario activo el campo en edición, optimizando la accesibilidad y el retorno visual del foco de teclado.
- **Pseudoclase `:empty`:**
 - Uso en el proyecto: Declara `display: none;` sobre `.contacto-mensaje:empty` para evitar que el contenedor de alertas ocupe espacio o genere bordes vacíos en pantalla mientras no contenga texto inyectado en el DOM.
- **Posicionamiento `position: fixed`:**
 - Uso en el proyecto: Utilizado en la clase `.mensajeria` para desacoplar el botón de WhatsApp del flujo del documento y anclarlo de forma fija respecto al viewport (`bottom: 20px; right: 20px`), manteniéndolo accesible durante todo el recorrido del scroll.

Fuentes Consultadas

- **Colegio Universitario IES Siglo 21.** (2024). *Material Didáctico Institucional — Unidad 1 (Escenarios Profesionales 1 y 2)*. Materia de Aplicaciones Web I.
- **Di Fini, Z., & Ferreyra, E.** (2024). [*Informe de Requerimientos y Diseño UX/UI SoundDay \(Trabajo Práctico 1\)*](#). Aplicaciones Web I, Colegio Universitario IES Siglo 21.
- **Ferreyra, E., & Di Fini, Z.** (2024). [*Repositorio de Control de Versiones: AW1-Ferreyra-Di-Fini.-tps*](#) [Repositorio de GitHub].
- **MDN Web Docs.** (s. f.). *HTML Standard & Accessibility Guidelines*. Mozilla Developer Network.
- **MDN Web Docs.** (s. f.). [*The :target pseudo-class*](#). Mozilla Developer Network.
- **MDN Web Docs.** (s. f.). [*The :has\(\) relational pseudo-class*](#). Mozilla Developer Network.
- **MDN Web Docs.** (s. f.). [*CSS Grid Layout - repeat\(\)*](#). Mozilla Developer Network.
- **MDN Web Docs.** (s. f.). [*The object-fit property*](#). Mozilla Developer Network.
- **MDN Web Docs.** (s. f.). [*The HTML <form> element & POST method*](#). Mozilla Developer Network.
- **MDN Web Docs.** (s. f.). [*ARIA alert role*](#). Mozilla Developer Network.
- **MDN Web Docs.** (s. f.). [*The :focus pseudo-class*](#). Mozilla Developer Network.
- **MDN Web Docs.** (s. f.). [*The :empty pseudo-class*](#). Mozilla Developer Network.
- **MDN Web Docs.** (s. f.). [*CSS position property*](#). Mozilla Developer Network.
- **W3C.** (2018). *Web Content Accessibility Guidelines (WCAG) 2.1 Recommendations*. World Wide Web Consortium.
- **MDN Web Docs.** (s. f.). Using CSS custom properties (variables). Mozilla Developer Network.
https://developer.mozilla.org/en-US/docs/Web/CSS/Guides/Cascading_variables
- **MDN Web Docs.** (s. f.). *linear-gradient()*. Mozilla Developer Network.
<https://developer.mozilla.org/en-US/docs/Web/CSS/Reference/Values/gradient/linear-gradient>

- **MDN Web Docs.** (s. f.). border-radius. Mozilla Developer Network.
<https://developer.mozilla.org/en-US/docs/Web/CSS/Reference/Properties/border-radius>
- **MDN Web Docs.** (s. f.). overflow. Mozilla Developer Network.
<https://developer.mozilla.org/en-US/docs/Web/CSS/Reference/Properties/overflow>
- **MDN Web Docs.** (s. f.). Pseudo-elements. Mozilla Developer Network.
<https://developer.mozilla.org/en-US/docs/Web/CSS/Guides/Pseudo-elements>
- **MDN Web Docs.** (s. f.). ::before. Mozilla Developer Network.
<https://developer.mozilla.org/en-US/docs/Web/CSS/Reference/Selectors/::before>
- **MDN Web Docs.** (s. f.). display. Mozilla Developer Network.
<https://developer.mozilla.org/en-US/docs/Web/CSS/Reference/Properties/display>
- **MDN Web Docs.** (s. f.). transition. Mozilla Developer Network.
<https://developer.mozilla.org/en-US/docs/Web/CSS/Reference/Properties/transition>
- **MDN Web Docs.** (s. f.). :hover. Mozilla Developer Network.
<https://developer.mozilla.org/en-US/docs/Web/CSS/Reference/Selectors/:hover>
- **MDN Web Docs.** (s. f.). Attribute selectors. Mozilla Developer Network.
https://developer.mozilla.org/en-US/docs/Web/CSS/Reference/Selectors/Attribute_selectors
- **MDN Web Docs.** (s. f.). Child combinator (>). Mozilla Developer Network.
https://developer.mozilla.org/en-US/docs/Web/CSS/Reference/Selectors/Child_combinator
- **MDN Web Docs.** (s. f.). box-sizing. Mozilla Developer Network.
<https://developer.mozilla.org/en-US/docs/Web/CSS/Reference/Properties/box-sizing>
- **Apple Developer.** (s. f.). -webkit-overflow-scrolling. Apple Developer Documentation.
<https://udn.realityripple.com/docs/Web/CSS/-webkit-overflow-scrolling>

- **MDN Web Docs.** (s. f.). flex-wrap. Mozilla Developer Network.
<https://developer.mozilla.org/en-US/docs/Web/CSS/Reference/Properties/flex-wrap>
- **W3C.** (2014). *HTML5 Semantics and Structure Guidelines*. World Wide Web Consortium.