

1，前后端分离

1.1 什么是前后端分离

前端：即客户端，负责渲染用户显示界面【如web的js动态渲染页面, 安卓，IOS，pc客户端等】

后端：即服务器端，负责接收http请求，处理数据

API：Application Programming Interface 是一些预先定义的函数，或指软件系统不同组成部分衔接的约定

前后端分离 完整请求过程

- 1，前端通过http请求后端API
- 2，后端以json形式返回前端数据
- 3，前端生成用户显示界面【如html，ios，android】

判断前后端分离得核心标准：谁生成显示页面

- 1，后端生成【前后端未分离】 ex: flask->render_template django -> HttpResponse(html)
- 2, 前端生成【前后端分离】

1.2 优点

- 1，各司其职
- 前端：视觉层面，兼容性，前端性能优化
- 后端：并发，可用性，性能
- 2，解耦，前端和后端均易于扩展
- 3，后端灵活搭配各类前端 - 如安卓等
- 4，提高用户体验
- 5，前端+后端可完全并行开发，加快开发效率

1.3 分离常见问题

问题	答案
如何解决http无状态？	采用token(详情见下方章节)
如果前端为JS，如何解决跨域问题？	采用CORS(详情见下方章节)
如何解决csrf问题	采用token
Single Page web Application 是否会影响 Search Engine Optimization效果	会，前后端分离后，往往页面不存在静态文字【例如新闻的详细内容】

问题	答案
”老板，这个逻辑到底是让前端做还是后端做啊？”	底线原则: 数据校验需要前后端都做
”老板，前端工作压力太大了啊“	团队协作不能只是嘴上说说
动静分离和前后端分离是一个意思么？	动静分离指的是 css/js/img这类静态资源跟服务器拆开部署，典型方案-静态资源交由CDN厂商处理

1.4 实现方式

- 1, Django/Flask 后端只返回json
- 2, 前端 -> ex: js向服务器发出ajax请求，获取数据，拿到数据后动态生成html
- 3, 前端服务和后端服务 分开部署

2, token - 令牌

学前须知：

- 1, base64 '防君子不防小人'

方法	作用	参数	返回值
b64encode	将输入的参数转化为base64规则的串	预加密的明文，类型为bytes；例： b'guoxiaonao'	base64对应编码的密文，类型为bytes； 例:b'Z3VveGlhb25hbW=='
b64decode	将base64串 解密回 明文	base64密文,类型为bytes;例： b'Z3VveGlhb25hbW=='	参数对应的明文，类型为bytes；例：b'guoxiaonao'
urlsafe_b64encode	作用同b64encode,但是会将 '+' 替换成 '-', 将 '/' 替换成 '_'	同b64encode	同b64encode
urlsafe_b64decode	作用同b64decode	同b64decode	同b64decode

代码演示:

```
import base64
#base64加密
s = b'guoxiaonao'
b_s = base64.b64encode(s)
#b_s打印结果为 b'Z3VveGlhb25hbW=='

#base64解密
ss = base64.b64decode(b_s)
```

```
#ss打印结果为 b'guoxiaonao'
```

2, SHA-256 安全散列算法的一种 (hash)

```
import hashlib
s = hashlib.sha256() #创建sha256对象
s.update(b'xxx') #添加欲hash的内容, 类型为 bytes
s.digest() #获取最终结果
```

3, HMAC-SHA256 是一种通过特别计算方式之后产生的消息认证码, 使用**散列算法**同时结合一个**加密密钥**。它可以用来保证数据的完整性, 同时可以用来作某个消息的身份验证

```
import hmac
#生成hmac对象
#第一个参数为加密的key, bytes类型,
#第二个参数为欲加密的串, bytes类型
#第三个参数为hmac的算法, 指定为SHA256
h = hmac.new(key, str, digestmod='SHA256 ')
h.digest() #获取最终结果
```

4, RSA256 非对称加密

1, 加密: 公钥加密, 私钥解密

2, 签名: 私钥签名, 公钥验签

2.1 JWT - json-web-token

1, 三大组成

1, header

格式为字典-元数据格式如下

```
{ 'alg': 'HS256', 'typ': 'JWT' }
#alg代表要使用的 算法
#typ表明该token的类别 - 此处必须为 大写的 JWT
```

该部分数据需要转成json串并用base64 加密

2, payload

格式为字典-此部分分为公有声明和私有声明

公共声明：JWT提供了内置关键字用于描述常见的问题

此部分均为**可选项**，用户根据自己需求 按需添加key，常见公共声明如下：

```
{'exp':xxx, # Expiration Time 此token的过期时间的时间戳
'iss':xxx, # (Issuer) Claim 指明此token的签发者
'aud':xxx, #(Audience) Claim 指明此token的
'iat':xxx, # (Issued At) Claim 指明此创建时间的时间戳
'aud':xxx, # (Audience) Claim 指明此token签发面向群体
}
```

私有声明：用户可根据自己业务需求，添加自定义的key，例如如下：

```
{'username': 'guoxiaonao'}
```

公共声明和私有声明均在同一个字典中；转成json串并用base64加密

3，signature 签名

签名规则如下：

根据header中的alg确定 具体算法，以下用 HS256为例

HS256(自定义的key，base64后的header + '.' + base64后的payload)

解释：用自定义的key，对base64后的header + '.' + base64后的payload进行hmac计算

2，jwt结果格式

base64(header) + '.' + base64(payload) + '.' + base64(sign)

最终结果如下：

b'eyJ0eXAiOiJKV1QiLCJhbGciOiJIUzI1NiJ9.eyJ1c2VybmFtZSI6Imd1b3hpYW9uYW8iLCJpc3MiOiJnZ2cifQ.Zzg1u55DCBqPRGf9z3-NAAn4kbA-MJN83SxyLFfc5mmM'

3，校验jwt规则

1，解析header，确认alg

2，签名校验 - 根据传过来的header和payload按 alg指明的算法进行签名，将签名结果和传过来的sign进行对比，若对比一致，则校验通过

3，获取payload自定义内容

4，pyjwt

1，安装 pip3 install pyjwt

方法	参数说明	返回值
encode(payload, key, algorithm)	payload: jwt三大组成中的payload,需要组成字典, 按需添加公有声明和私有声明 例如: {'username': 'guoxiaonao', 'exp': 1562475112} 参数类型: dict	token串 返回类型: bytes
	key: 自定义的加密key 参数类型: str	
	algorithm: 需要使用的加密算法[HS256, RSA256等] 参数类型: str	
decode(token, key, algorithm,)	token: token串 参数类型: bytes	payload明文 返回类型: dict
	key: 自定义的加密key, 需要跟encode中的key保持一致 参数类型: str	
	algorithm: 同encode	
	issuer: 发布者, 若encode payload中添加 'iss' 字段, 则可针对该字段校验 参数类型: str	若iss校验失败, 则抛出 jwt.InvalidIssuerError
	audience: 签发的受众群体, 若encode payload中添加'aud'字段, 则可针对该字段校验 参数类型: str	若aud校验失败, 则抛出 jwt.InvalidAudienceError

PS: 若encode得时候 payload中添加了exp字段; 则exp字段得值需为 当前时间戳+此token得有效期时间, 例如希望token 300秒后过期 {'exp': time.time() + 300}; 在执行decode时, 若检查到exp字段, 且token过期, 则抛出 jwt.ExpiredSignatureError

3, CORS - Cross-origin resource sharing - 跨域资源共享

1, 什么是CORS

允许浏览器向跨源(协议 + 域名 + 端口)服务器, 发出XMLHttpRequest请求, 从而克服了AJAX只能同源使用的限制

2, 特点

- 1, 浏览器自动完成 (在请求头中加入特殊头 或 发送特殊请求)
- 2, 服务器需要支持 (响应头中需要有特殊头)

3，简单请求(Simple requests)和预检请求(Preflighted requests)

满足以下全部条件的请求为 **简单请求**

1，请求方法如下：

GET or HEAD or POST

2，请求头仅包含如下：

Accept 发送端希望接受的数据类型

Accept-Language

Content-Language

Content-Type 发送端发送的实体数据类型

3，Content-Type 仅支持如下三种：

application/x-www-form-urlencoded 默认的编码格式 将input的name，value用'='连接，不同的input之间用'&'连接

multipart/form-data 二进制数据

text/plain 纯文本

不满足以上任意一点的请求都是 **预检请求**

4，简单请求发送流程

1，请求

请求头中 携带 Origin，该字段表明自己来自哪个域

2，响应

如果请求头中的Origin在服务器接受范围内，则返回如下头

响应头	作用	备注
Access-Control-Allow-Origin	服务器接受得域	
Access-Control-Allow-Credentials	是否接受Cooike	可选
Access-Control-Expose-Headers	默认情况下，xhr只能拿到如下响应头：Cache-Control，Content-Language，Content-Type，Expires，Last-Modified；如果有需要获取其他头，需在此指定	可选

如果服务器不接受此域，则响应头中不包含 Access-Control-Allow-Origin

5, 预检请求发送流程

1, OPTION 请求发起, 携带如下请求头

请求头	作用	备注
Origin	表明此请求来自哪个域	必选
Access-Control-Request-Method	此次请求使用方法	必选
Access-Control-Request-Headers	此次请求使用的头	必选

2, OPTION 接受响应阶段, 携带如下响应头

响应头	作用	备注
Access-Control-Allow-Origin	同简单请求	必选
Access-Control-Allow-Methods	告诉浏览器, 服务器接受得跨域请求方法	必选
Access-Control-Allow-Headers	返回所有支持的头部, 当request有 'Access-Control-Request-Headers'时, 该响应头必然回复	必选
Access-Control-Allow-Credentials	同简单请求	可选
Access-Control-Max-Age	OPTION请求缓存时间, 单位s	可选

3, 主请求阶段

请求头	作用	备注
Origin	表明此请求来自哪个域	

4, 主请求响应阶段

响应头	作用	备注
Access-Control-Allow-Origin	当前服务器接受得域	

6, Django支持

django-cors-headers官网 <https://pypi.org/project/django-cors-headers/>

直接pip 将把django升级到2.0以上, 强烈建议用离线安装方式

配置流程

```

1, INSTALLED_APPS 中添加 corsheaders
2, MIDDLEWARE 中添加 corsheaders.middleware.CorsMiddleware
   位置尽量靠前, 官方建议
'django.middleware.common.CommonMiddleware' 上方
3, CORS_ORIGIN_ALLOW_ALL 布尔值 如果为True 白名单不启用
4, CORS_ORIGIN_WHITELIST =[
    "https://example.com"

```

```
]
5, CORS_ALLOW_METHODS = (
    'DELETE',
    'GET',
    'OPTIONS',
    'PATCH',
    'POST',
    'PUT',
)
6, CORS_ALLOW_HEADERS = (
    'accept-encoding',
    'authorization',
    'content-type',
    'dnt',
    'origin',
    'user-agent',
    'x-csrftoken',
    'x-requested-with',
)
7, CORS_PREFLIGHT_MAX_AGE 默认 86400s
8, CORS_EXPOSE_HEADERS []
9, CORS_ALLOW_CREDENTIALS 布尔值, 默认False
```

4 , RESTful -Representational State Transfer

4.1 , 什么是RESTful (表现层状态转化)

1 , 资源 (Resources)

网络上的一个实体 , 或者说是网络上的一个具体信息 , 并且每个资源都有一个独一无二得URI与之对应 ; 获取资源-直接访问URI即可

2 , 表现层 (Representation)

如何去表现资源 - 即资源得表现形式 ; 如HTML , xml , JPG , json等

3 , 状态转化 (State Transfer)

访问一个URI即发生了一次 客户端和服务端得交互 ; 此次交互将会涉及到数据和状态得变化

客户端需要通过某些方式触发具体得变化 - HTTP method 如 GET , POST , PUT , PATCH , DELETE 等

4.2 RESTful的特征

1 , 每一个URI代表一种资源

2 , 客户端和服务端之前传递着资源的某种表现

3 , 客户端通过HTTP的几个动作 对 资源进行操作 - 发生‘状态转化’

4.3 如何设计符合RESTful 特征的API

1, 协议 - http/https

2, 域名 :

域名中体现出api字样, 如

https://api.example.com

or

https://example.org/api/

3, 版本:

https://api.example.com/v1/

4, 路径 -

路径中避免使用动词, 资源用名词表示, 案例如下

```
https://api.example.com/v1/users
https://api.example.com/v1/animals
```

5, HTTP动词语义

- GET (SELECT) : 从服务器取出资源 (一项或多项)。
- POST (CREATE) : 在服务器新建一个资源。
- PUT (UPDATE) : 在服务器更新资源 (客户端提供改变后的完整资源)。
- PATCH (UPDATE) : 在服务器更新资源 (客户端提供改变的属性)。
- DELETE (DELETE) : 从服务器删除资源。

具体案例如下 :

```
GET /zoos : 列出所有动物园
POST /zoos : 新建一个动物园
GET /zoos/ID : 获取某个指定动物园的信息
PUT /zoos/ID : 更新某个指定动物园的信息 ( 提供该动物园的全部信息 )
PATCH /zoos/ID : 更新某个指定动物园的信息 ( 提供该动物园的部分信息 )
DELETE /zoos/ID : 删除某个动物园
GET /zoos/ID/animals : 列出某个指定动物园的所有动物
DELETE /zoos/ID/animals/ID : 删除某个指定动物园的指定动物
```

6, 巧用查询字符串

```
?limit=10 : 指定返回记录的数量
?offset=10 : 指定返回记录的开始位置。
```

?page=2&per_page=100：指定第几页，以及每页的记录数。
?sortby=name&order=asc：指定返回结果按照哪个属性排序，以及排序顺序。
?type_id=1：指定筛选条件

7，状态码

1，用HTTP响应码表达 此次请求结果，例如

200 OK - [GET]：服务器成功返回用户请求的数据
201 CREATED - [POST/PUT/PATCH]：用户新建或修改数据成功。
202 Accepted - [*]：表示一个请求已经进入后台排队（异步任务）
204 NO CONTENT - [DELETE]：用户删除数据成功。
400 INVALID REQUEST - [POST/PUT/PATCH]：用户发出的请求有错误，服务器没有进行新建或修改数据的操作，该操作是幂等的。
401 Unauthorized - [*]：表示用户没有权限（令牌、用户名、密码错误）。
403 Forbidden - [*] 表示用户得到授权（与401错误相对），但是访问是被禁止的。
404 NOT FOUND - [*]：用户发出的请求针对的是不存在的记录，服务器没有进行操作，该操作是幂等的。
406 Not Acceptable - [GET]：用户请求的格式不可得（比如用户请求JSON格式，但是只有XML格式）。
410 Gone -[GET]：用户请求的资源被永久删除，且不会再得到的。
422 Unprocesable entity - [POST/PUT/PATCH] 当创建一个对象时，发生一个验证错误。
500 INTERNAL SERVER ERROR - [*]：服务器发生错误

2, 自定义内部code 进行响应

如 返回结构如下 {'code':200, 'data': {}, 'error': xxx}

8，返回结果

根据HTTP 动作的不同，返回结果的结构也有所不同

GET /users：返回资源对象的列表（数组）
GET /users/guoxiaonao：返回单个资源对象
POST /users：返回新生成的资源对象
PUT /users/guoxiaonao：返回完整的资源对象
PATCH /users/guoxiaonao：返回完整的资源对象
DELETE /users/guoxiaonao：返回一个空文档