2021_06_07 Kosmos Study

html, css

1. table 만들기

아동 사이즈

	구분	Sm	all	Med	lium	Lai	rge	X_Large
	사이즈	3	4	5	6	7	8	9
남아	₹	120	121	123	124	125	126	127
	몸무게	40	41	42	43	44	45	46
	사이즈	3	4	5	6	7	8	9
여아	7	100	101	102	103	104	105	106
	몸무게	30	31	32	33	34	35	36

guide line

- <head> 안에 <style>을 적용한다.
- 테두리 병합은 border-collapse 속성을 사용한다.
- 열 병합은 colspan="n", 행 병합은 rowspan="n" (n은 갯수) 속성을 사용한다.
- 글씨 크기 (제목: <h4>로 지정한다.)

2. list 만들기

프로그래밍 프로그래밍

1. 프로그램을 개발하는 일 프로그램을 만드는 것을 뜻한다. 그리고 여기에서의 프로그램은 대체로 컴퓨터에서 동작하는 프로그램을 말한다.

웬툰 이용 안내

웹툰은 쿠키를 구입해 이용하실 수 있습니다. 쿠키 구매내역은 <mark>구매내역</mark> 에서 확인 가능합니다. 쿠키 구매 전 *약관동의*가 필요합니다.

guide line

- 적절한 태그를 사용하며 의미있는 강조는 <bold> 대신 태그 사용을 권장한다.
- 구매내역은 밑줄 표시, 마우스 오버 시 파란색, 하이퍼링크 처리한다. (연결되는 페이지 주소는 생략)
- 글씨 크기 (제목: <h2> 부제: <h3> 본문내용: <h4>로 지정한다.)

결과

아동 사이즈

- 4	구분	Sm	nall	Med	lium	Lai	rge	X_Large
	사이즈	3	4	5	6	7	8	9
남아	7	120	121	123	124	125	126	127
	몸무게	40	41	42	43	44	45	46
여아	사이즈	3	4	5	6	7	8	9
	7	100	101	102	103	104	105	106
	몸무게	30	31	32	33	34	35	36

프로그래밍

프로그래밍

 프로그램을 개발하는 일 프로그램을 만드는 것을 뜻한다. 그리고 여기에서의 프로그램은 대체로 컴퓨터에서 동작하는 프로그램을 말한다.

웹툰 이용 안내

- 웹툰은 쿠키를 구입해 이용하실 수 있습니다.
- 쿠키 구매내역은 구매내역 에서 확인 가능합니다.
- 쿠키 구매 전 약관동의가 필요합니다.

정리

테이블 요소

- <caption>
- <thead>
- <tfoot>
- <
- >
- <colspan>
- <rowspan>

리스트 요소

- <|i><
- *******
- <dl>
- <dd>>
- <dt>

하이퍼링크 및 이미지 삽입 요소

- 등
-

요소 화면 중간으로 정렬

2021_06_08 Kosmos Study

html, css

3. Form 만들기 (회원가입창)

폼 요소 회원가입 一회원가입 OFOICI 비밀번호 생년월일 년도 🗸 년도 월 🗸 월 일 🗸 일 성별 ◉남자 ○여자 이메일 @를 포함해주세요. 휴대전화 인증번호 받기 인증번호 인증번호를 입력해주세요 취미 □ 운동 □ 요리 □ 여행 □ 게임 가입인사 가입하기

폼 요소

회원가입

아이디			
비밀번호			1
생년월일			=
년도 🗸 년 5	로 월 🗸 월	일 > 일	
성별	월	dilinos	
●남자 ○	q 1		
이메일 @를	포3 투세:	R.	
휴대전화	4		
숫자만 입력히	주세요.	인증번호	받기
인증번호 인	증번호를 입	력해주세요	1
취미			-
□ 운동 □	요리 🗆 여	여행 🗆 게임	4
가입인사			
		al control	

guide line

- form 양식은 action, method 를 활용한다.
- <label> 태그를 사용한다.
- 년도. 월. 일 예시는 각각 4개씩 임의로 지정한다.
- placeholder 속성을 사용한다.
- 성별은 단일 선택만 가능하게, 취미는 다중 선택이 가능하도록 만든다.
- 가입인사의 가로, 세로 길이는 임의 지정하되 cols, rows 속성을 활용한다.
- 각각 적절한 id와 name을 지정한다.
- required는 생략 가능하다.

정리

폼 요소

- <form>
- <fieldset>
- <label>
- <legend>
- <input type>
- <textarea>
- <button>
- <radio>
- <checkbox>
- <select> ~ <option ~ selected>
- placeholder, checked, rows, cols

• float 속성

float/after 속성 정리



	h	eader
		footer
aside	content	

즈벼 테스트나 이라이 이사가 즈의로 가비는 토지이 이



float해제 방법4 - 인접 형제요소의 clear 속성을 이용한 해제

인접 함께 요소의 clear를 부여하는 방법입니다. clear 숙성은 float의 프롬을 끊기 위한 float 해서 전용 숙성이라고 보시한 됩니다. 설명에 당시 clear 숙성된 길을 함한 설명하지만 (clear'는 left, right, both, rone 등의 소상길을 가지고 있습니다. 이는 각각 float의 남 대통 하지 chang 하지, 그리고 위에서 자상되어 있는 모든 마일 때 하지, 그리고 하지를 하지 않을 때 사람이나.





float해제 방법5 - 가상요소를 이용한 clear 속성을 이용한 해제

float해제 방법3 - overflow(visible 제외)를 이용한 해제 이 방법은 여러가지 해제 방법 중에 가장 간단한 방법입니다.

4번째에 성명한 빈 태그를 이용한 clear 해제가 불필요한 태그를 이용한다는 단점을 보완할 수 있는 해제 방법입니다

- float : {left, right...etc;}
- 반드시 해제가 필요함(타 요소에 미치는 영향 최소화)
- 방법 5가 가장 보편적으로 사용됨

