OpsPilot

Triển khai và giám sát ứng dụng trên VPS riêng · Phiếu trình bày 14/10/2026

BẢN NHÁP — cập nhật SHA và chế độ demo sau rehearsal 13/10

SHA chạy demo: ..... **Chế độ:** LIVE_VPS / OFFLINE_DISCLOSED

Ý tưởng trong một câu

OpsPilot nhận diện mã nguồn, triển khai qua SSH và Docker, lưu phiên bản, kiểm tra khả năng truy cập, theo dõi vận hành và hỗ trợ khôi phục.

Luồng chính: Mã nguồn → Detect → Build → Deploy → Health/Exposure → Monitor/Doctor → Rollback.

Demo 6–8 phút

1. Ứng dụng và máy chủ: xem trạng thái cùng thời điểm kiểm tra.
2. Chọn **demo-apps/express-api**: chạy detector và xem BuildPlan thật trên máy.
3. Trình bày wizard deploy, lịch sử phiên bản và bằng chứng deploy theo chế độ đã chọn.
4. Chỉ ra runtime/exposure, Doctor hoặc rollback khi có bằng chứng phù hợp.
5. Giải thích pipeline ML; dữ liệu tổng hợp phải được gọi rõ là **synthetic**.

Bằng chứng và giới hạn

Đã kiểm chứng cục bộ 08/10	Chỉ ghi sau rehearsal
Lint PASS; typecheck PASS; 68 file / 626 test PASS trên Node 22.	URL và deployment ID VPS thật: .....
UI desktop và ba detector có test; các màn có ảnh Electron ở `docs/ui-redesign/screenshots/`.	Ảnh/video cùng SHA, 2 lượt rehearsal: .....

> **Nếu OFFLINE_DISCLOSED:** không có deploy trực tiếp trong buổi; dữ liệu fixture và ảnh lịch sử được gắn nhãn, không được gọi là trạng thái VPS hiện tại. Pilot ML trên VPS vẫn NOT_RUN.

Bước tiếp theo sau demo

Ưu tiên xác minh SSH host, nguồn Git gắn commit SHA, URL HTTPS qua ingress và runtime logs. Git push-to-deploy/preview cần quyết định cách chạy khi desktop tắt.