

[별표 10]

정기점검기준(제77조제2항 관련)

점 검 부 분		점 검 내 용
1.원동기	가. 본체	(1) 시동 및 잡음 (2) 저속 및 가속의 상태 (3) 배기가스(매연·일산화탄소 및 탄화수소)의 상태 (4) 에어클리너 상태 (5) 실린더 각부의 조임 (6) 압축압력 (7) 밸브간극
	나. 윤활장치	(1) 엔진오일(양·질) (2) 엔진오일의 누출 여부
	다. 연료장치	(3) 오일 클리너 상태 (1) 연료누출 여부 (2) 연료여과기 기능 (3) 분사노즐의 분사압력 및 분무상태 (4) 분사시기 및 양 (5) 기화기(또는 베이퍼라이저)의 기능
	라. 냉각장치	(6) 연료펌프의 기능 (1) 냉각수의 누출여부 (2) 팬 벨트의 상태 (3) 라디에이터 캡의 기능
	마. 배기가스 과다발산방지장치	기능
	바. 배기장치	배기관 및 소음기 상태
2.동력전달장치	가.클러치	(1) 액량 및 작용 (2) 페달의 유동 및 밟았을 때 페달과 상판과의 간격
	나.변속기	(1) 기름누출 (2) 조작기구의 흔들림
	다.추진축	(1) 연결부의 느슨함·헐거움 및 이음 (2) 베어링 상태 (3) 스플라인부의 흔들림 (4) 유니버설 조인트의 손상
	라. 차동장치	기름누출 및 유량
3.조향장치	가. 스티어링휠	유동·느슨함·흔들림 및 조작상태
	나. 스티어링기어박스(파워스티어링 기능포함)	(1) 기름누출 (2) 이음부의 느슨함 및 축수부의 흔들림

	다. 로드 및 암류 라. 너클 마. 조향차륜 바. 조향포크	(3) 기어의 백래시(배격) (1) 느슨함·흔들림 및 손상여부 (2) 연결부의 마모 및 연결상태 (3) 볼조인트 더스트부츠의 균열 및 손상 (1) 연결부의 느슨함 및 헐거움 (2) 너클의 균열 및 앞차축의 간격 (1) 앞바퀴 정렬상태 (2) 좌우의 회전각도 (1) 손상 (2) 포크 스피들의 연결상태 (3) 축수부의 흔들림
4.제동장치	가. 제동페달 나. 주차제동레바 다. 로드 및 케이블류 라. 파이프 및 호스 마. 유압제동장치 바. 공기제동장치 사. 배력장치 아. 드럼과 라이닝 자. 추진축제동장치 차. 백플레이트	(1) 유격과 밟았을 때의 상판과의 간격 (2) 제동효력 유격 및 제동효력 느슨함, 흔들림, 손상 누설, 손상 및 연결상태 (1) 유량, 누출 (2) 마스터실린더 및 휠실린더기능 (1) 공기누출 (2) 제동체임버 로드의 행정 및 기능 (3) 제동캡 마모 (4) 제도, 완해 및 릴레이밸브의 기능 (1) 유밀, 기밀 (2) 밸브의 기능 (1) 드럼과 라이닝(또는 디스크와 패드)의 간격 및 마모상태 (1) 드럼과 라이닝의 간격 및 마모상태 (2) 래킷트의 마모 및 손상 손상 및 변형
5.완충장치	가. 새시스프링 및 속어브소버 나. 서스펜손 및 서포트	(1) 손상 (2) 이음부의 느슨함과 손상여부 (3) 작용상태 연결부의 흔들림

6.주행장치	가. 차축 나. 차륜	손상 및 변형 (1) 휠너트의 조임 (2) 허브베어링의 흔들림 (3) 휠볼트 및 허브볼트의 느슨함 여부 (4) 타이어 공기압 및 이상마모와 손상 (5) 휠디스크 및 사이드링의 손상
7.전기장치	가. 점화장치 나. 시동장치 다. 충전장치 라. 전기배선 마. 축전지	(1) 스파크 플러그의 상태 (2) 점화시기 (3) 단속기의 상태 (4) 디스트리뷰터 캡의 상태 (5) 진각장치의 기능 (6) 점화코일의 기능 (7) 가열플러그의 기능 (1) 취부상태 (2) 피니언 기어의 연결 및 마모상태 발전기 및 전압조정기의 기능 접속부의 느슨함 및 손상 액량, 비중 및 터미널의 상태
8.기타	가. 등화장치·경음기·창닫이기·계기 나. 후사경·후부반사기 다. 공기압축기 라. 등록번호판 마. 프레임 및 차체 바. 고압가스 연료장치 사. 새시각부 아. 차내안전시설	(1) 작용(기능) (2) 전조등의 광도 조사각도 및 기능 비침의 상태 기능 손상 (1) 승강구 및 비상구 문짝의 상태 (2) 차체누수 (3) 창문·창유리·의자·내외부도색등 실 내외 상태(사업용) (1) 연결부의 손상 및 가스누출 (2) 차실과의 기밀 급유상태 안전벨트 및 입석손잡이 상태