

[별표 12]<개정 1990.11.15>

자동차차고시설(제89조 관련)

구 분	내 용
1. 차고면적	보유자동차에 대하여 일상점검과 정비를 할 수 있는 충분한 넓이를 갖출 것
2. 비치품	1) 타이어 게이지 2) 축전지 비중계 3) 매연측정기(경유사용자동차의 차고지에 한한다) 4) 일산화탄소측정기(휘발유 또는 액화석유가스를 사용하는 자동차의 차고지에 한한다) 5) 탄화수소측정기(휘발유 및 액화석유가스를 사용하는 자동차의 차고지에 한한다) 6) 공기압축기 7) 카레이지잭(1.5톤이상) 8) 주유기 9) 스프레이건 10) 노즐시험기 11) 압력측정기 12) 휠밸런서 13) 토인측정기 14) 캠버캐스터측정기 15) 실린더게이지 16) rpm 게이지 17) 핏치게이지(윗트위스 및 매트릭) 18) 다이얼게이지 19) 시크니스게이지 20) 부동액비중계 21) 진공계 22) 정류기 23) 볼트미터 24) 암페아미터 25) 마이크로미터(내·외측용 0 ~ 25, 25 ~ 50, 50 ~75, 75 ~ 100) 26) 버어니어캘리퍼스 27) 토크렌치 28) 기타 정비에 필요한 공구
3. 장 치	1) 자동차의 점검 및 세차장치 2) 공구류를 정돈할 수 있는 공구상자 3) 핏트 또는 리프트 4) 체인부록(1톤이상)

	5) 부품세척시설
4. 정비기술	○정비관리자 1인을 포함하여 국가기술자격법에 의한 인력 자동차 정비기능사2급이상의 자격을 가진 자 2명이상일 것 ○정비요원 총수의 1/5이상은 국가기술자격법에 의한 자동차정비에 관한 기능사보이상의 자격을 가진 자일 것