

[별표 12]

기계·기구의 정밀도검사기준 및 검사방법(제65조제5항관련)

1. 검사기준

가. 제동시험기

(1) 형식의 구분

- (가) 단순형제동시험기 : 시험기의 롤로위에 자동차의 바퀴를 올려 놓고 롤러를 구동시킨 상태에서 자동차바퀴의 제동시에 발생하는 회전력의 반력을 검출하여 제동력을 측정하는 제동시험기 (이하 "롤러구동형제동시험기"라 한다)중 각 바퀴의 제동력만을 측정하는 형식
- (나) 판정형제동시험기 : 롤러구동형제동시험기중 각 바퀴의 제동력을 측정하여 합계 및 차이를 지시하거나 자동차의 축중 또는 차량중량에 대한 제동력의 비율로 지시하여 제동능력의 적합여부를 판정하는 형식
- (다) 차륜구동형제동시험기 : 시험기의 롤러 위에 자동차의 바퀴를 올려 놓고 바퀴의 구동에 의하여 롤러를 회전시켜 일정속도에서 제동시 롤러의 감속도를 검출하여 각 바퀴의 제동능력을 측정 또는 판정하는 형식

(2) 구조·장치의 작동상태에 대한 검사기준

- (가) 지시계 : 제동력등 각 지시값은 과도한 변동이 없는 상태일 것
- (나) 롤러 : 롤러는 기준직경의 5퍼센트이상 과도하게 손상 또는 마모된 부분이 없을 것
- (다) 제동력전달장치 : 감속기와 전동기는 구동중 심한 이상음 또는 진동이 없을 것
- (라) 합부판정 및 기록장치 : 판정형 및 차륜구동형제동시험기의 제동력 합부판정 또는 기록장치의 작동에 이상이 없을 것
- (마) 중량설정장치 : 판정형제동시험기의 중량설정장치는 작동 및 기능에 이상이 없을 것
- (바) 기타 장치 및 표시
 - 1) 리프트 또는 롤러고정장치 등 자동차의 입·퇴출용 장치의 작동에 이상이 없을 것
 - 2) 자동차 바퀴의 이탈방지장치의 손상이 없고 작동에 이상이 없을 것
 - 3) 제동시험기의 형식, 제작번호, 허용축중(중량), 제작일자 및 제작회사가 확실하게 표시되어 있을 것

(3) 정밀도에 대한 검사기준

- (가) 제동력지시 및 중량설정정밀도는 설정하중에 대하여 다음의 허용오차 범위 이내일 것
 - 1) 좌·우제동력지시 : ± 5 퍼센트 이내(차륜구동형은 ± 2 퍼센트 이내)
 - 2) 좌·우합계제동력지시 : ± 5 퍼센트 이내
 - 3) 좌·우차이제동력지시 : ± 25 퍼센트 이내
 - 4) 중량설정지시 : ± 5 퍼센트 이내
- (나) 판정정밀도는 축중에 대하여 다음의 허용오차 범위 이내 일 것
 - 1) 좌·우제동력합계 판정 : ± 5 퍼센트 이내
 - 2) 좌·우제동력차이 판정 : ± 2 퍼센트 이내

나. 전조등시험기

(1) 형식의 구분

- (가) 수동형 : 시험기를 사람의 힘으로 전조등에 정대시켜 광도 및 광축을 측정하는 형식
- (나) 자동형 : 시험기가 전조등의 광축을 스스로 추적하여 광도 및 광축을 측정하는 형식
- (다) 집광식 : 전조등의 빛을 수광부의 집광렌즈로 모아 광전지에 비추어 광도 및 광축을 측정하는 형식
- (라) 투영식 : 수광부 중앙의 집광렌즈와 상·하·좌·우 4개의 광전지를 설치하고 투영스크린에 전조등의 모양을 비추어 광도 및 광축을 측정하는 방식

(2) 구조·장치의 작동상태에 대한 검사기준

- (가) 지시계 : 광도 및 광축 지시값은 과도한 변동이 없는 상태일 것
- (나) 정대장치 : 차량정대용 조준기등 정대장치의 기능에 이상이 없을 것
- (다) 수광부지지대 및 이동장치 : 지주는 기대에 견고하게 지지되고 좌·우로 원활하게 이동할 수 있을 것
- (라) 합부판정 및 기록장치 : 자동형에 있어서 자동합부판정장치 또는 기록장치의 작동에 이상이 없을 것
- (마) 형식등 표시 : 전조등시험기의 형식·제작번호·제작일자 및 제작회사가 확실하게 표시되어 있을 것

(3) 정밀도에 대한 검사기준

전조등시험기의 광도, 광축편차 및 판정에 대한 정밀도는 설정값에 대하여 다음의 허용오차 범위이내에 있을 것

- (가) 광도지시 : ± 15 퍼센트이내
- (나) 광축편차 : $\pm 1/6$ 도이내
- (다) 판정정밀도
 - 1) 광도 : $\pm 1,000$ 칸텔라이내
 - 2) 광축 : $\pm 1/6$ 도이내

다. 사이드슬립측정기

(1) 형식의 구분

- (가) 답판 연동형 : 자동차의 조향륜을 연동하는 양쪽 답판위에 통과시켜 주행에 의하여 발생하는 옆미끄럼량을 측정하는 형식
- (나) 단일 답판형 : 자동차의 한쪽 조향륜만을 답판위에 통과시켜 주행에 의하여 발생하는 옆미끄럼량을 측정하는 형식

(2) 구조·장치의 작동에 대한 검사기준

- (가) 답판 : 답판의 상면은 차륜사이에 적당한 마찰계수를 가져야 하며, 수평을 유지하여야 하고, 답판의 이동에 소요되는 작동력은 다음의 허용오차 범위이내일 것
 - 1) 작동시작점 : 4킬로그램이내
 - 2) 5밀리미터점 : 8킬로그램이내
- (나) 지시계 : 지시값의 과도한 떨림이 없이 옆미끄럼량을 내측 또는 외측으로 확실하게 나타낼 것

- (다) 판정 및 기록장치 : 판정 및 기록장치는 작동에 이상이 없을 것
- (라) 형식등 표시 : 사이드슬립측정기의 형식·제작번호·제작일자 및 제작회사가 확실하게 표시되어 있을 것

(3) 정밀도에 대한 검사기준

미끄럼량의 지시 및 판정에 대한 정밀도는 다음의 허용오차 범위 이내에 있을 것

- (가) 0점 지시 : $\pm 0.2\text{mm/m}$ (m/km)
- (나) 5밀리미터 지시 : $\pm 0.2\text{mm/m}$ (m/km)
- (다) 판정 : $\pm 0.2\text{mm/m}$ (m/km)

라. 속도계시험기

(1) 형식의 구분

- (가) 차륜구동형(표준형) : 자동차바퀴의 구동에 의하여 롤러를 회전시켜 측정하는 형식
- (나) 롤러구동형(자력식) : 시험기롤러의 구동에 의하여 자동차의 바퀴를 회전시켜 측정하는 형식

(2) 구조·장치의 작동에 대한 검사기준

- (가) 지시계 : 속도지시값은 과도한 변동이 없는 상태일 것
- (나) 롤러 : 롤러등 회전부는 지시계가 지시하는 최고속도에 상당하는 회전수로 작동하는 경우라도 과도한 진동 및 이음이 없을 것
- (다) 판정 및 기록장치 : 판정 및 기록장치의 기능에 이상이 없을 것
- (라) 롤러고정장치 : 자동차를 롤러에 안전하게 진입 및 퇴출시킬수 있는 롤러 고정장치의 작동상태에 이상이 없을 것
- (마) 바퀴이탈방지장치 : 바퀴이탈방지장치는 손상이 없는 상태에서 이상없이 작동할 것
- (바) 리프트 : 자동차의 입·퇴출용 리프트의 작동이 이상이 없을 것
- (사) 형식등표시 : 속도계시험기의 형식·제작번호·허용측중(중량)·제작일자 및 제작회사가 확실하게 표시되어 있을 것

(3) 정밀도에 대한 검사기준

- (가) 지시 : 설정속도(35km/H이상)의 ± 3 퍼센트 이내
- (나) 판정 : 판정기준값의 1킬로미터

2. 검사방법

가. 제동시험기

(1) 좌·우제동력

- (가) 단순형 및 판정형제동시험기는 최대제동력 지시값의 10퍼센트이상에서 좌측 및 우측 대하여 두가지이상의 하중을 설정하여 측정한다. 다만, 측정값을 절환하여 지시되는 형식은 각 절환단계별로 두가지이상 하중을 설정하여 측정한다.
- (나) 차륜구동형제동시험기는 전·후·좌·우 롤러 각각에 대하여 세가지이상 압력을 주어 해당제동력을 측정한다.

(2) 좌·우합계제동력

최대 제동력지시값의 10퍼센트이상에서 좌측 및 우측에 대하여 세 가지 이상의 하중을 설정하여 좌·우합계 지시값을 측정한다. 다만, 측정값을 절환하여 지시되는 형식은 각 절환단계별로 측정한다.

(3) 좌·우차이제동력

최대제동력 차이 지시값의 20퍼센트이상에 좌·우 각각에 대하여 한가지이상 편하중을 설정하여 측정한다. 다만, 측정값을 절환하여 지시되는 형식은 각 절환단계별로 측정한다.

(4) 중량설정

자동중량설정장치가 있는 경우에는 100킬로그램이상의 하중으로 세가지이상 값을 설정하여 측정한다.

(5) 합계제동력 판정점

좌·우합계제동력 지시값을 설정중량에 대하여 주제동력 및 주차제동판정으로 나누어 각각 측정한다.

(6) 차이제동력 판정점

좌·우 제동력 차이 지시값을 설정중량에 대한 차이 판정값을 측정 한다. 다만, 판정점 기억방식은 판정기준값 설정상태의 적합성 확인으로서 이에 같음한다.

(7) 구조·장치의 작동상태

각 구조·장치의 작동상태가 검사기준에 적합한지의 여부를 관능으로 확인한다.

나. 전조등시험기

(1) 광도지시

교정기의 상·하·좌·우향 광축을 각각 0(영)도로 설정한 상태에서 교정기의 광도를 1만, 2만 및 3만칸델라등 세가지 값이상으로 측정한다.

(2) 광축 편차지시

(가) 광도변화에 따른 광축의 편차는 2만칸델라의 광도기준값이 상·하·좌·우 광축을 각각 0(영)도로 조정한 상태에서 광도를 1만칸델라 및 3만칸델라로 각각 변화시켜 광축지시의 편차를 측정한다.

(나) 각도변화에 따른 광축의 편차는 광도를 2만칸델라로 설정하여 좌·우·하향 1도 및 2도, 상향 1도에서 각각 측정한다.

(3) 판정점

안전기준에서 정한 광도 및 광축의 기준에 대한 적정 판정여부를 확인한다.

(4) 구조·장치의 작동상태

각 구조·장치의 작동상태가 검사기준에 적합한지의 여부를 관능으로 확인한다.

다. 사이드슬립측정기

(1) 0점 지시

검출장치 부착측 답판을 내측 및 외측으로 3밀리미터 밀었다가 놓은후 답판의 복원성 및 0점지시를 확인한다.

(2) 5밀리미터점 지시

답판에 대하여 내측 및 외측으로 각각 5밀리미터를 밀어 그때의 지시값을 측정한다(답판길이 1미터 기준)

(3) 판정점

지시점출측 답판을 내측 및 외측으로 5밀리미터 밀어 판정점을 확인한다. 다만, 판정점 기억방식은 판정 기준값 설정상태의 적합성 확인으로 이에 갈음한다.

(4) 구조·장치의 작동상태

각 구조·장치의 작동상태가 검사기준에 적합한지의 여부를 관능으로 확인한다.

라. 속도계시험기

(1) 속도지시

매시 30킬로미터이상 매시 100킬로미터이하의 속도에서 2가지이상의 값으로 측정한다.

(2) 판정점

매시 40킬로미터의 속도에서 정 15퍼센트점과 부 10퍼센트점에서 정상판정여부를 확인한다. 다만, 판정점기억방식은 판정기준값 설정상태의 적합성 확인으로 이에 갈음한다.

(3) 구조·장치의 작동상태

각 구조·장치의 작동상태가 검사기준에 적합한지의 여부를 관능으로 확인한다.