

[별표 12의 2]<신설 1992.9.26.>

자동차 점검·정비 및 검사용 기계·기구의 구조기준(제90조의2제3항 관련)

1. 제동시험기

가. 형식

- (1) 단순형 제동시험기 : 시험기의 로울러위에 자동차의 차륜을 올려 놓고 로울러를 전동기로 구동시켜 차륜제동시에 발행하는 회전력의 반력을 검출하여 제동력을 측정하는 제동시험기(이하 "로울러 구동형 제동시험기"라 한다)중 각차륜의 제동력을 나타내는 동시험기를 말한다.
- (2) 판정형 제동시험기 : 로울러 구동형 제동시험기중 각차륜의 제동력의 합계 및 차이를 점 나타내거나 자동차의 축중에 대한 제동력의 비율을 나타내는 제동시험기를 말한다.
- (3) 차륜구동형 제동시험기 : 시험기의 로울러위에 자동차의 차륜을 올려놓고 차륜을 구동시켜 일정속도에서 관성의 감속도를 검출하여 각차륜의 제동력을 측정하는 제동시험기를 말한다.

나. 구조

- (1) 제동시험기는 자동차안전기준에관한규칙에서 정하는 안전기준(이하 "안전기준"이라 한다)에 규정된 자동차의 제동능력을 측정하여 안전기준에의 적합여부를 판정하기에 적합한 구조이어야 한다.
- (2) 제동시험기의 정도는 사용범위에서 다음과 같아야 한다.
 - (가) 좌·우제동력 지시정도 : $\pm 5\%$ 이내(차륜구동형은 $\pm 2\%$ 이내)
 - (나) 제동력의 좌·우 합계 지시정도 : $\pm 5\%$ 이내
 - (다) 제동력의 좌·우 차이 지시정도 : $\pm 25\%$ 이내
 - (라) 중량 측정정도 : $\pm 5\%$ 이내
 - (마) 좌·우제동력의 합계 판정정도 : $\pm 5\%$ 이내
 - (바) 좌·우제동력의 차이 판정정도 : $\pm 2\%$ 이내

2. 전조등 시험기

가. 형식

- (1) 스크린형 전조등 시험기 : 3미터이상의 측정거리에서 스크린에 전조등을 비추어 전조등의 광도 및 광축의 편차상태를 측정하는 전조등 시험기를 말한다.
- (2) 집광형 전조등시험기 : 1미터이내의 측정거리에서 전조등의 광속을 렌즈로 집광하여 전조등의 광도 및 광축의 편차를 측정하는 전조등 시험기를 말한다.

나. 구조

- (1) 전조등 시험기는 안전기준에 규정된 자동차전조등의 광도 및 광축의 편차상태를 측정하여 안전기준에의 적합여부를 판정하기에 적합한 구조이어야 한다.
- (2) 전조등시험기의 정도는 다음과 같아야 한다.
 - (가) 광도지시정도 : $\pm 15\%$ 이내

(나) 광측편차정도 : $\pm 1/4^\circ$ 이내

3. 사이드스립 측정기

가. 사이드스립측정기는 자동차 주행에 의하여 생기는 옆미끄럼량을 측정하여 안전기준에의 적합여부를 판정하기에 적합한 구조이어야 한다.

나. 옆미끄럼량의 측정치는 "토우인" 및 "토우아웃"을 구별할 수 있어야 한다.

다. 사이드스립측정기의 정도는 다음과 같아야 한다.

(1) 기준눈금("0"점)정도 : ± 0.1 눈금이내

(2) 눈금종합정도 : ± 0.2 눈금이내

4. 속도계 시험기

가. 속도계 시험기는 안전기준에 규정된 자동차속도계 기능의 양부(+, -)를 판정하기에 적합한 구조이어야 한다.

나. 속도지시정도가 $\pm 1.0\text{km/h}$ 이내이어야 한다.