

[별표 14]<개정 1978.7.20, 1980.2.28>

자동차정비사업체시설물설비기준

구 분	순 위	명 칭	구 분 제 원	원동기	사업체
대지 및 건물면적	1	대지면적단위 m ² (평)		1,980 (600)	495 (150) 660 (200)
	2	옥외작업장면적	현차작업장 주차장등	1,485 (450)	265 (80) 360 (110)
	3	옥내작업장면적	검차장 공작실 창고사무실등	495 (150)	230 (70) 300 (90)
각종장치	1	검차장치	빋드 또는 리프트	○	○
	2	체인부록	1톤이상	○	○
	3	카레이지작기	양상능력 1.5톤이상	○	○
	4	부품세척장치		○	○
	5	폐유처리시설		○	○
공작기계	1	시린다보링머신	고정식·능력범위 25~100ø(1~6ø)	○	
	2	시린다호닝머신	고정식·능력범위 25~100ø(1~6ø)	○	
	3	크랭크연마반	길이 1,600m/m이상	○	
	4	라인보정기	능력범위	○	

5	발브시트그라인다	25~100ø(1~4"ø) 능력범위 28~60ø		○	
6	콘넥팅로드머신	능력범위 25~100ø(1~4"ø)		○	
7	정류기	6V~24V	○		○
8	라이닝장치		○		○
9	브레이크라이닝 그라인드	능력범위 150~450ø	○		
10	브레이크드럼선반		○		
11	탁상드리닝머신	1/4HP이상	○		○
12	전기 드릴	능력범위 1.6~13m/m	○	○	○
13	써웨이스 그라인다	고정식으로 시린다상면과 헛트하면 연마용		○	
14	탁상전기 그라인다	1/2HP이상	○	○	○
15	절단기	전동식 또는 수동식	○		○

	16	유압프레스			○	
	17	전기용접기	3KVA	○	○	○
	18	산소용접기		○	○	○
	19	공기압축기	3HP이상	○	○	○
	20	선반	길이 1,500m/m이상		○	
	21	전기그라인다	1/2HP이상	○	○	○
	22	휠바란스	전동식 또는 수동식	○		○
	1	발브씨트 컷타	1조(시트각동15°C,30°C,45°, 65°, 75°용)		○	
	2	바이스		○	○	○
	3	베어링레이스탈착기		○	○	○
공구	4	발브가이드리마	1조(5개이상)	○	○	

5	킹크핀리마	1조(5개 ")	○		○
6	리마	1조(5개 ")	○	○	○
7	?다이스	1조(30개이상)	○	○	○
8	그리스건 또는 그리스펌프		○	○	○
9	일반공구		○	○	○
10	스프레이건		○	○	○
11	도르그렌치	0~5kg/cm ² 및 0~42kg/cm ²	○	○	○

검사기계

1	제동시험기	○
2	속도계시험기	○
3	사이드스립측정기	○

4	햇드라이드시험기		○		
5	엔진다이나모메타		※	○	
6	분사펌프시험기		○	○	
7	노즐시험기	0~35kg/cm ² 이상	○	○	○
8	압력측정기	0~70kg/cm ² 이상	○	○	○
9	토잉측정기		○	○	○
10	회전반경측정기		○		○
공구 및 시험기	1	캠바카스타측정기	○		○
	2	축전지비중계	○	○	○
	3	볼트메타	○	○	○
	4	암페어메타	○	○	○

5	메가 또는 옴테스타	0~Ω	○	○	○
6	타이어게이지	0~8.4kg/cm ²	○		○
7	마이크로메타	내외(능력범위 0~25, 25~50,50~75, 75~100) 정밀도 1/100m/m	○	○	※
8	바니아	정밀도 1/100m/m	○	○	○
9	핏치게이지	윌트워스 및 매트릭	○	○	○
10	다이얼게이지	정밀도 1/100m/m 1/1000"이상	○	○	※
11	진공계	0~760mm Hg	○	○	※
12	시린다게이지	1/100m/m	○	○	
13	스크네스게이지	1조(능력범위0.06~ 0.61m/m)	○	○	○
14	연소관측기		※		

15	일산화탄소측정기		○		
16	매연측정기		○		
17	R.P.M계이지	0~5000RPM	○	○	
18	부동액비중계	1~18	○	○	○

주 : 1. ○표는 비치하여야 할 사항

2. 옥내의 작업장은 콘트리트등 포장한다.

3. 자동차운송사업체의 차고의 대지 및 건물은 동 운송사업에 지장이 없는 범위 안에서 자동차 정비사업체의 대지 및 건물로 공동사용할 수 있다.

4. 자동차운송사업체가 자가자동차 정비사업의 허가를 받은 경우 자동차 정비사업체의 시설 및 설비기준중 매연측정기는 디젤자동차, 일산화탄소 측정기는 가솔린 및 엘피지 자동차만을 점검정비하는 정비사업체에 적용한다.