

[별표 15]<개정 1989.8.28>

자동차의 검사기준 및 방법(제100조제1항 관련)

1. 신규검사 및 계속검사

검 사 항 목	검 사 기 준	검 사 방 법
가. 동일성 확인	자동차의 각자와 등록번호표가 자동차등록증에 기재된 차대번호·원동기형식 및 등록번호가 일치하고, 등록번호표의 봉인상태가 양호할 것	(가) 자동차의 차대 및 원동기 형식 각자 확인 (나) 등록번호표 및 봉인 상태 확인
나. 제원측정 (신규검사에 한함)	제원표에 기재된 제원과 동일할 것	길이·너비·높이·최저지상고 및 중량을 계측기로 측정
다. 원동기	시동상태에서 심한 진동 및 이음이 없을 것	시동상태 및 장착상태 확인
라. 동력전달장치	손상·변형 및 누유가 없을 것	(가) 클러치·변속기의 작동 및 누유여부확인 (나) 추진축 및 연결부의 손상 변형여부 확인
마. 주행장치	(1) 차축의 외관 및 휠의 균열이 없고, 볼트 및 너트가 견고하게 장착되어 있을 것. (2) 타이어 코드층이 노출될 정도의 손상이 없을 것. (3) 타이어의 트레드홈 깊이는 자동차안전기준에 관한규칙에서 정하는 깊이이상이어야 하고, 당해 자동차에 적합한 것일 것.	(가) 차축의 외관 및 휠의 변형 여부 확인 (나) 볼트·너트의 느슨함 여부 확인 타이어의 파손·손상여부 확인 타이어의 마모상태는 타이어 접지부의 임의의 한 점 에서 120도 각도가 되는 지점마다 접지부의 1/4, 3/4지점 주위에서 트레드홈 깊이를 측정

바. 조종 장치 (신규검사에 한함)	조종장치는 핸들 중심으로부터 각각 500밀리미터 이내에 설치되어 있을 것	조향핸들 중심으로부터의 시동·가속·클러치·변속·제동·등화·경음·창닫이기·세정액분사장치등의 조정 장치의 설치거리를 측정
사. 조향장치	(1) 조향륜의 옆미끄럼량은 1미터 주행에 5밀리미터이내 일 것. (2) 조향핸들의 흔들림이 없고 작동시 유격은 (조향륜이 움직이기 직전까지의 이동량) 핸들 직경의 12.5퍼센트 이내일 것. (3) 변형·느슨함 및 누유가 없을 것.	조향핸들에 힘을 가하지 않은 상태에서 사이드스립 측정기의 답판위를 직진할 때 조향륜의 옆미끄럼량을 사이드스립측정기로 측정 조향핸들의 유격 및 흔들림상태 확인 기어박스·로드·암·파워시린다·너클 등의 설치상태 및 누유 여부 확인
아. 제동장치	(1) 제동력 (가) 모든 축의 제동력의 합이 각각 당해축중의 60퍼센트 이상일 것. (나) 동일차축의 좌·우차륜 제동력의 편차는 당해축중의 8퍼센트 이내일 것 (다) 주차제동력의 합은 차량중량의 20퍼센트 이상일 것. (2) 브레이크호스는 균열·손상 및 마멸된 부위가 없어야 하며, 기름이 누출되지 아니할 것.	주제동장치와 주차제동장치의 제동력을 제동시험기로 측정 제동계통장치의 설치상태 및 기름등의 누출여부 확인

자. 완충장치	(3) 제동력 복원상태는 3초이내에 당해축중의 20퍼센트 이하로 감소될 것. 균열·절손 및 기름등의 누출이 없을 것	주제동장치의 복원 상태를 제동 시험기로 측정 스프링·속업쇼바의 손상 및 기름등의 누출 여부 확인
차. 연료장치	작동상태가 원활하고 파이프·호스·기화기의 손상변형 및 연료누출이 없을 것.	(가) 연료장치의 작동상태, 손상·변형 및 연료의 누출 여부 확인 (나) 액화석유가스를 연료로 사용하는 자동차는 액화석유가스 누출감지기로 연료 누출 여부 확인
카. 전기장치	원동기의 시동이 원활하고 배선의 피복에 손상이 없을 것	축전지·시동전동기·점화장치 및 발전기등의 작동상태와 배선의 피복상태 확인
타. 차체 및 차대	차체 및 차대의 부식·절손 등으로 차체 및 차대의 변형이 없을 것.	차체 및 차대의 부식 및 부착물의 설치상태를 확인
파. 연결장치	변형 및 손상이 없을 것.	커플러 및 킹핀의 변형여부 확인
하. 승차장치	(1) 설치상태가 견고하고, 파손되거나 좌석수의 증감이 없을 것. (2) 안전벨트는 규정 좌석에 설치되어 있고, 견고하게 부착되어 있을 것. (3) 승강문의 작용이 원활하고 잠김상태가 확실할 것.	좌석·승강구·통로·안전벨트 및 비상구등의 설치 상태 확인
거. 물품적재장치	(1) 적재함 바닥면의 부식으로 인한 변형이 없을 것	물품의 적재시설 및 안전시설 상태를 확인(변경이 있는 경우 계측기등으로 측정)

너. 창유리	(2) 적재량의 증가를 의한 적재함의 개조가 없을 것 (3) 개폐식 문짝의 안전잠금장치가 견고할 것 (1) 접합유리 및 안전유리로 표시된 것일 것 (2) 전면유리는 파손 및 균열이 없을 것.	유리규격(접합·안전) 및 파손여부를 확인																		
더. 배기가스발산 및 소음방지장치(배기소음은 신규검사에 한함)	(1) 배기관의 개구방향은 후향으로서 하향 30도,좌향 30도이내일 것. (2) 배기소음 및 배기가스농도는 자동차안전기준에 관한 규칙의 허용기준이내일 것.	배기관 소음기의 변형 및 배기계통에서의 배기가스 누출여부 확인. 배기소음 및 배기가스농도를 측정기로 측정																		
러. 등화장치	(1) 광도(최고속도가 매시 25킬로미터이하인 자동차는 제외한다) (가) 2등식:15,000칸델라 이상일 것. (나) 4등식:12,000칸델라 이상일 것. (2) 광축의 진폭은 10미터 위치에서 다음 수치이내 일 것 (단위:cm) <table><tr><td>구</td><td>분</td><td>상</td><td>하</td><td>좌</td><td>우</td></tr><tr><td>좌</td><td>측</td><td>0</td><td>30</td><td>15</td><td>30</td></tr><tr><td>우</td><td>측</td><td>0</td><td>30</td><td>30</td><td>30</td></tr></table> (3) 정위치에 견고히 부착되어 작동에 이상이 없고, 손상이 없어야 하며,등색이 자동차안전기준에 관한규칙에 적합할 것.	구	분	상	하	좌	우	좌	측	0	30	15	30	우	측	0	30	30	30	좌·우측전조등의 광도와 광축의 진폭을 전조등 시험기로 측정. (가) 방향지시등·후퇴등·차폭등·변호등·후미등 ·제동등·등화관제등·안개등·속도표시등 및
구	분	상	하	좌	우															
좌	측	0	30	15	30															
우	측	0	30	30	30															

며. 경음기 및 경보장치 (경보장치는 신규검사에 한함) 버. 시야확보장치 서. 계기장치 어. 소화기 및 소화장치 저. 내압용기 처. 기타 자동차의 안전도 확보를 위하여 교통부장관이 정하는 사항	(1) 기능이 정상적으로 작동할 것. (2) 경음기는 동일한 음색이어야 하며 음의 크기는 자동차안전기준에관한규칙의 허용기준범위내일 것. (1) 후사경은 좌·우 및 후방의 상황을 확인할 수 있고, 돌출거리가 자동차안전기준에관한규칙에 적합할 것. (2) 창담이기 및 세정액 분사장치는 기능이 정상적일 것. (1) 모든 계기가 설치되어 있을 것. (2) 속도계의 지시오차는 +15퍼센트, -10퍼센트이내일 것. 소화기 설치위치에 설치되어 있을 것. (1) 용기의 설치상태가 견고할 것. (2) 용기의 변형이 없을 것. 위배되지 아니할 것.	기타등화장치의 점등, 등색 및 설치상태를 확인 작동상태 및 기능확인 경음기의 경적음을 소음측정기로 측정 후사경·창담이기 및 세정액 분사장치의 작동 및 설치상태 확인 (가) 계기장치의 설치여부 확인 (나) 매시 40킬로미터의 검사자동차의 속도계의 지시오차를 속도계시험기로 측정. 소화기의 설치여부 확인. (가) 용기의 설치상태 및 변형여부 확인 기타의 구조 및 장치가 안전기준에 적합한지 여부를 확인
---	--	---

2. 구조변경검사

자동차의 구조 및 장치의 변경시 이와 관련된 검사항목에 대하여 구조변경승인 내용대로 변경하였는지의 여부를 신규검사기준 및 방법에 따라 실시한다.

3. 임시검사

법 제35조의 규정에 의하여 정비명령 사항과 관련된 검사항목에 대하여 신규검사기준 및 방법에 따라 실시한다.