

[별표 15]<개정 1992.9.26>

자동차의 검사기준 및 방법(제100조제1항 관련)

1. 신규검사 및 계속검사

| 검 사 항 목                         | 검 사 기 준                                                                                                                                                                                    | 검 사 방 법                                                                                                      |
|---------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 가. 동일성 확인                       | 자동차의 각자와 등록번호표가 자동차 등록증에 기재된 차대번호·원동기형식 및 등록번호가 일치하고, 등록번호표의 봉인상태가 양호할 것                                                                                                                   | (가) 자동차의 차대 및 원동기 형식 각자 확인<br>(나) 등록번호표 및 봉인 상태 확인                                                           |
| 나. 제원측정<br>(신규검사에 한함)<br>다. 원동기 | 제원표에 기재된 제원과 동일할 것<br><br>(1) 시동상태에서 심한 진동 및 이상음이 없을 것<br>(2) 원동기의 설치상태가 확실할 것<br>(3) 점화·충전·시동장치의 작동에 이상이 없을 것<br>(4) 윤활유 계통에서 윤활유의 누출이 없을 것<br>(5) 팬벨트 및 방열기등 냉각계통의 손상이 없고 냉각수의 누출이 없을 것. | 길이·너비·높이·최저지상고 및 중량을 계측기로 측정<br>시동상태 및 장착상태 확인<br><br>윤활유 계통의 누유 확인<br>(가) 냉각계통의 손상여부 확인<br>(나) 냉각수의 누출여부 확인 |
| 라. 동력전달장치                       | (1) 손상·변형 및 누유가 없을 것<br><br>(2) 클러치 페달의 유격 및 페달과 상판과의 간격이 적정할 것                                                                                                                            | (가) 클러치·변속기의 작동 및 누유여부확인<br>(나) 추진축 및 연결부의 손상 변형여부 확인<br>클러치페달을 조작하여 유격 및 상판과의 간격 적정 여부 확인                   |
| 마. 주행장치                         | (1) 차축의 외관 및 휠의 균열이 없고, 볼트 및 너트가 견고하게 장착되어 있을 것.<br><br>(2) 타이어 코드층이 노출될 정도의 손상이 없을 것.<br><br>(3) 타이어의 트레드홈 깊이는 안전기준에서 정하는 깊이이상이어야                                                         | (가) 차축의 외관 및 휠의 변형 여부 확인<br>(나) 볼트·너트의 느슨함 여부 확인 및 타이어의 타이어의 파손·손상여부 확인<br><br>타이어의 마모상태는 타이어 접지부의 임의의 한 점   |

|                                |                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                                                    |
|--------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <p>바. 조종 장치<br/>(신규검사에 한함)</p> | <p>하고, 당해 자동차에 적합한 것일 것.</p> <p>조종장치는 조향핸들 중심으로부터 각각 500밀리미터이내에 설치되어 있을 것</p>                                                                                                                                                                                                                               | <p>에서 120도 각도가 되는 지점마다 접지부의 1/4, 3/4지점 주위에서 트레드 홈 깊이를 측정<br/>조향핸들 중심으로부터의 시동·가속·클러치·변속·제동·등화·경음·창닫이기·세정액 분사장치등의 조정장치의 설치거리를 측정</p>                                                 |
| <p>사. 조향장치</p>                 | <p>(1) 조향륜의 옆미끄럼량은 1미터 주행에 5밀리미터이내에 설치되어 있을 것</p> <p>(2) 조향핸들의 흔들림이 없고 작동시 유격은 (조향륜이 움직이기 직전까지의 이동량) 핸들 직경의 12.5퍼센트 이내일 것</p> <p>(3) 변형·느슨함 및 누유가 없을 것</p>                                                                                                                                                  | <p>조향핸들에 힘을 가하지 않은 상태에서 사이드스립 측정기의 답판위를 직진할 때 조향륜의 옆미끄럼량을 사이드스립측정기로 측정<br/>조향핸들의 유격 및 흔들림 상태 확인</p>                                                                                |
| <p>아. 제동장치</p>                 | <p>(1) 제동력</p> <p>(가) 모든 축의 제동력의 합이 각각 당해축중의 60 퍼센트이상일 것.</p> <p>(나) 동일차축의 좌·우차륜 제동력의 편차는 당해축중의 8 퍼센트이내일 것</p> <p>(다) 주차제동력의 합은 차량중량의 20퍼센트 이상일 것.</p> <p>(2) 브레이크호스는 균열·손상 및 마멸된 부위가 없어야 하며, 기름이 누출되지 아니할 것.</p> <p>(3) 제동력 복원상태는 3초이내에 당해축중의 20퍼센트이하로 감소될 것.</p> <p>(4) 제동페달의 유격 및 페달과 상판과의 간격이 적정할 것</p> | <p>기어박스·로드·암·파워실린더·너클등의 설치상태 및 누유 여부 확인<br/>주제동장치와 주차제동장치의 제동력을 제동시험기로 측정</p> <p>제동계통장치의 설치상태 및 기름등의 누출여부 확인</p> <p>주제동장치의 복원 상태를 제동시험기로 측정</p> <p>제동페달을 조작하여 유격 및 상판과의 간격 적정여</p> |

|                               |                                                                                                                                                        |                                                                                                                                                                             |
|-------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <p>자. 완충장치</p> <p>차. 연료장치</p> | <p>(5) 주차제동레버의 당김량이 적정할 것</p> <p>균열·절손 및 기름등의 누출이 없을 것</p> <p>작동상태가 원활하고 파이프·호스·기화기의 손상변형 및 연료누출이 없을 것.</p>                                            | <p>부 확인</p> <p>주차제동레버의 당김량을 확인</p> <p>스프링·속업쇼바의 손상 및 기름등의 누출 여부 확인</p> <p>(가) 연료장치의 작동상태, 손상·변형 및 연료의 누출 여부 확인</p> <p>(나) 액화석유가스를 연료로 사용하는 자동차는 액화석유가스 누출감지기로 연료누출여부 확인</p> |
| <p>카. 전기장치</p>                | <p>(1) 축전기의 접속·절연 및 설치상태가 양호할 것</p> <p>(2) 전기배선·단자·개폐기의 피복 및 설치상태가 양호할 것</p>                                                                           | <p>접속·피복·절연 및 설치상태 확인</p>                                                                                                                                                   |
| <p>타. 차체 및 차대</p>             | <p>(1) 차체 및 차대의 부식·절손 등으로 차체 및 차대의 변형이 없을 것</p> <p>(2) 후부안전판 및 측면보호대의 손상·변형이 없을 것</p> <p>(3) 최대적재량의 표시가 자동차 등록증에 기재되어 있는 것과 일치할 것</p>                  | <p>차체 및 차대의 부식 및 부착물의 설치상태를 확인</p> <p>후부안전판 및 측면보호대의 설치상태 확인</p> <p>최대적재량(탱크로리에 있어서는 최대적재량·최대 적재용적 및 적재품명)표시 확인</p>                                                         |
| <p>파. 연결장치</p>                | <p>변형 및 손상이 없을 것</p>                                                                                                                                   | <p>커플러 및 킹핀의 변형여부 확인</p>                                                                                                                                                    |
| <p>하. 승차장치</p>                | <p>(1) 설치상태가 견고하고, 파손되거나 좌석수의 증감이 없을 것</p> <p>(2) 좌석안전고리가 설치되어 있고, 견고하게 부착되어 있을 것</p> <p>(3) 승강문의 작용이 원활하고 잠김상태가 확실할 것</p> <p>(4) 조명등은 정상적으로 점등될 것</p> | <p>좌석·승강구·통로·안전벨트 및 비상구등의 설치 상태 확인</p> <p>조명등의 점등상태 확인</p>                                                                                                                  |

|                                            |                                                                                                                                                    |                                                                                                                              |
|--------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|                                            | <p>(5) 머리지지대가 설치되어 있을 것</p> <p>(6) 입석손잡이가 규정대로 설치되어 있고 손상이 없을 것</p> <p>(7) 비상구 유리를 켤 수 있는 장구를 비치하고, 탈출방법 표지가 부착되어 있을 것</p>                         | <p>승형자동차 및 소형승합자동차의 앞좌석(중간좌석제외)에 머리지지대의 설치여부 확인</p> <p>입석이 허용된 자동차의 손잡이 설치 상태 확인</p> <p>비상구 유리를 켤 수 있는 장구 및 탈출방법 표지상태 확인</p> |
| <p>거. 물품적재장치</p>                           | <p>(1) 적재함 바닥면의 부식으로 인한 변형이 없을 것</p> <p>(2) 적재량의 증가를 의한 적재함의 개조가 없을 것</p> <p>(3) 개폐식 문짝의 안전잠금장치가 견고할 것</p>                                         | <p>물품의 적재시설 및 안전시설 상태를 확인(변경이 있는 경우 계측기등으로 측정)</p>                                                                           |
| <p>너. 창유리</p>                              | <p>(1) 접합유리 및 안전유리로 표시된 것일 것</p> <p>(2) 앞면유리는 파손 및 균열이 없을 것.</p> <p>(3) 앞면 창유리 및 운전좌석 좌·우 창유리의 가시광선 투과율이 자동차안전기준에 관한 규칙 제30조 제1항제2호의 규정에 적합할 것</p> | <p>유리규격(접합·안전) 및 파손여부를 확인</p> <p>가시광선투과율 측정기로 측정</p>                                                                         |
| <p>더. 배기가스발산 및 소음 방지장치(배기소음은 신규검사에 한함)</p> | <p>(1) 배기관의 개구방향은 후향으로서 하향 30도, 좌향 30도이내일 것.</p> <p>(2) 배기소음 및 배기가스농도는 자동차안전기준에 관한 규칙의 허용기준이내일 것.</p>                                              | <p>배기관 소음기의 변형 및 배기계통에서의 배기가스 누출여부 확인.</p> <p>배기소음 및 배기가스농도를 측정기로 측정</p>                                                     |
| <p>러. 등화장치</p>                             | <p>(1) 광도(최고속도가 매시 25킬로미터이하인 자동차는 제외한다)</p> <p>(가) 2등식 : 15,000칸델라 이상일 것</p>                                                                       | <p>좌·우측전조등의 광도와 광축의 진폭을 전조등 시험기로 측정.</p>                                                                                     |

|                                   |                                                                                                   |   |    |    |    |                                                                             |
|-----------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------|---|----|----|----|-----------------------------------------------------------------------------|
|                                   | (나) 4등식 : 12,000칸델라 이상일 것<br>(2) 광축의 진폭은 10미터 위치에서 다음 수치이내 일 것<br>(단위:cm)                         |   |    |    |    |                                                                             |
|                                   | 구 분                                                                                               | 상 | 하  | 좌  | 우  |                                                                             |
|                                   | 좌 측                                                                                               | 0 | 30 | 15 | 30 |                                                                             |
|                                   | 우 측                                                                                               | 0 | 30 | 30 | 30 |                                                                             |
| 머. 경음기 및 경보장치<br>(경보장치는 신규검사에 한함) | (3) 정위치에 견고히 부착되어 작동에 이상이 없고, 손상이 없어야 하며, 등광색이 안전기준에 적합할 것                                        |   |    |    |    | (가) 방향지시등·후퇴등·차폭등·번호등·후미등 ·제동등·등화관제등·안개등·속도표시등 및 기타등화장치의 점등, 등광색 및 설치상태를 확인 |
|                                   | (1) 기능이 정상적으로 작동할 것<br>(2) 경음기는 동일한 음색이어야 하며 음의 크기는 안전기준의 허용 기준범위내일 것.                            |   |    |    |    | 작동상태 및 기능확인<br>경음기의 경적음을 소음측정기로 측정                                          |
|                                   | (1) 후사경은 좌·우 및 후방의 상황을 확인할 수 있고, 돌출거리가 자동차안전기준에 관한 규칙에 적합할 것.<br>(2) 창담이기 및 세정액 분사장치는 기능이 정상적일 것. |   |    |    |    | 후사경·창담이기 및 세정액 분사장치의 작동 및 설치상태 확인                                           |
| 버. 시야확보장치                         | (1) 모든 계기가 설치되어 있을 것.<br>(2) 속도계의 지시오차는 +15퍼센트, -10퍼센트이내일 것.                                      |   |    |    |    | (가) 계기장치의 설치여부 확인<br>(나) 매시 40킬로미터의 속도에서 자동차속도계의 지시오차를 속도계시험기로 측정.          |
| 서. 계기장치                           | 소화기 설치위치에 설치되어 있을 것<br>(1) 용기의 설치상태가 견고할 것<br>(2) 용기의 변형이 없을 것                                    |   |    |    |    | 소화기의 설치여부 확인.<br>용기의 설치상태 및 변형여부 확인                                         |
| 어. 소화기 및 소화장치<br>저. 내압용기          |                                                                                                   |   |    |    |    |                                                                             |

|                                      |                             |                                               |
|--------------------------------------|-----------------------------|-----------------------------------------------|
| 처. 기타 자동차의 안전도 확보를 위하여 교통부장관이 정하는 사항 | 안전기준 및 교통부장관이 정하는 기준에 적합할 것 | 기타의 구조 및 장치가 안전기준 및 교통부장관이 정하는 기준에 적합하지 여부 확인 |
|--------------------------------------|-----------------------------|-----------------------------------------------|

## 2. 구조변경검사

자동차의 구조 및 장치의 변경시 이와 관련된 검사항목에 대하여 구조변경승인 내용대로 변경하였는지의 여부를 신규검사기준 및 방법에 따라 실시한다.

## 3. 임시검사

법 제35조의 규정에 의하여 정비명령사항과 관련된 검사항목에 대하여 신규검사기준 및 방법에 따라 실시한다.