

[별표 15]<개정 1992.9.26, 1994.1.8>

자동차의 검사기준 및 방법(제100조제1항 관련)

1. 신규검사 및 계속검사

검 사 항 목	검 사 기 준	검 사 방 법
가. 동일성 확인	자동차의 각자와 등록번호표가 자동차등록증에 기재된 차대번호·원동기형식 및 등록번호가 일치하고, 등록번호표의 봉인상태가 양호할 것	(가) 자동차의 차대 및 원동기 형식 각자 확인 (나) 등록번호표 및 봉인 상태 확인
나. 제원측정 (신규검사에 한함)	제원표에 기재된 제원과 동일할 것	길이·너비·높이·최저지상고 및 중량을 계측기로 측정
다. 원동기	(1) 시동상태에서 심한 진동 및 이상음이 없을 것 (2) 원동기의 설치상태가 확실할 것 (3) 점화·충전·시동장치의 작동에 이상이 없을 것 (4) 윤활유 계통에서 윤활유의 누출이 없을 것 (5) 팬벨트 및 방열기등 냉각 계통의 손상이 없고 냉각수의 누출이 없을 것.	시동상태 및 장착상태 확인 윤활유 계통의 누유 확인
라. 동력전달장치	(1) 손상·변형 및 누유가 없을 것 (2) 클러치 페달의 유격 및 페달과 상판과의 간격이 적정할 것	(가) 냉각계통의 손상여부 확인 (나) 냉각수의 누출여부 확인 (가) 클러치·변속기의 작동 및 누유여부확인 (나) 추진축 및 연결부의 손상 변형여부 확인 클러치페달을 조작하여 유격 및 상판과의 간격 적정 여부 확인
마. 주행장치	(1) 차축의 외관 및 휠의 균열이 없고, 볼트 및 너트가 견고하게 장착되어 있을 것. (2) 타이어 코드층이 노출될 정도의 손상이 없을 것. (3) 타이어의 트레드홈 깊이는 안전기준에서 정하는 깊이 이상이어야 하고, 당해 자동차에 적합한 것일 것.	(가) 차축의 외관 및 휠의 변형 여부 확인 (나) 볼트·너트의 느슨함 여부 확인 및 타이어의 타이어의 파손·손상여부 확인 타이어의 마모상태는 타이어 접지부의 임의의 한 점에서 120도 각도가 되는 지점마다 접지부의 1/4, 3/4지점 주위에서 트레드홈 깊이를 측정

바. 조종 장치 (신규검사에 한함)	조종장치는 조향핸들 중심으로 로부터 각각 500밀리미터이내 에 설치되어 있을 것	조향핸들 중심으로부터의 시동·가속·클러치·변속·제동· 등화·경음·창닫이기·세정액 분사장치등의 조정장치의 설치거리를 측정
사. 조향장치	(1) 조향륜의 옆미끄럼량은 1미터 주행에 5밀리미터이내 에 설치되어 있을 것 (2) 조향핸들의 흔들림이 없 고 작동시 유격은 (조향륜이 움직이기 직전까지의 이동량) 핸들 직경의 12.5퍼센트 이내 일 것 (3) 변형·느슨함 및 누유가 없을 것	조향핸들에 힘을 가하지 않은 상태에서 사이드스립 측정기의 답판위를 직진할 때 조향륜의 옆미끄럼량을 사이드스립측정기로 측정 조향핸들의 유격 및 흔들림 상태 확인
아. 제동장치	(1) 제동력 (가) 모든 축의 제동 력의 합이 각각 당해 축중의 50퍼센트이상 일 것. (나) 동일차축의 좌·우차 륜 제동력의 편차는 당해축 중의 8퍼센트이내일 것 (다) 주차제동력의 합은 차량중량의 20 퍼센트 이상일 것. (2) 브레이크호스는 균열·손상 및 마멸된 부위가 없어야 하며, 기름이 누출되지 아 니할 것. (3) 제동력 복원상태는 3초 이내에 당해축중의 20퍼 센트이하로 감소될 것. (4) 제동페달의 유격 및 페달 과 상판과의 간격이 적정 할 것 (5) 주차제동레버의 당김량이 적정할 것	기어박스·로드·암·파워실린더· 너클등의 설치상태 및 누유 여부 확인 주제동장치와 주차제동장 치의 제동력을 제동시험기 로 측정 제동계통장치의 설치상태 및 기름등의 누출여부 확 인 주제동장치의 복원 상태를 제동시험기로 측정 제동페달을 조작하여 유격 및 상판과의 간격 적정여 부 확인 주차제동레버의 당김량을 확인

자. 완충장치	균열·절손 및 기름등의 누출이 없을 것	스프링·속업쇼바의 손상 및 기름등의 누출 여부 확인
차. 연료장치	작동상태가 원활하고 파이프·호스·기화기의 손상변형 및 연료누출이 없을 것	(가) 연료장치의 작동상태, 손상·변형 및 연료의 누출 여부 확인 (나) 액화석유가스를 연료로 사용하는 자동차는 액화석유가스 누출감지기로 연료누출여부 확인 (다) 연료의 누출여부 확인(연료탱크의 주입구 및 가스배출구로의 자동차의 움직임에 의한 연료누출 여부포함)
카. 전기장치	(1) 축전기의 접속·절연 및 설치상태가 양호할 것 (2) 전기배선·단자·개폐기의 피복 및 설치상태가 양호할 것	접속·피복·절연 및 설치상태 확인
타. 차체 및 차대	(1) 차체 및 차대의 부식·절손 등으로 차체 및 차대의 변형이 없을 것 (2) 후부안전판 및 측면보호대의 손상·변형이 없을 것 (3) 최대적재량의 표시가 자동차등록증에 기재되어 있는 것과 일치할 것	차체 및 차대의 부식 및 부착물의 설치상태를 확인 후부안전판 및 측면보호대의 설치상태 확인 최대적재량(탱크로리에 있어서는 최대적재량·최대 적재용적 및 적재품명)표시 확인
파. 연결장치	변형 및 손상이 없을 것	커플러 및 킹핀의 변형여부 확인
하. 승차장치	(1) 설치상태가 견고하고, 파손되거나 좌석수의 증감이 없을 것 (2) 좌석안전고리가 설치되어 있고, 견고하게 부착되어 있을 것 (3) 승강문의 작용이 원활하고 잠김상태가 확실할 것 (4) 조명등은 정상적으로 점등될 것	좌석·승강구·통로·안전벨트 및 비상구등의 설치 상태 확인 조명등의 점등상태 확인

거. 물품적재장치	(5) 머리지지대가 설치되어 있을 것 (6) 입석손잡이가 규정대로 설치되어 있고 손상이 없을 것 (7) 비상구 유리를 켤 수 있는 장구를 비치하고, 탈출방법 표지가 부착되어 있을 것 (1) 적재함 바닥면의 부식으로 인한 변형이 없을 것 (2) 적재량의 증가를 의한 적재함의 개조가 없을 것 (3) 개폐식 문짝의 안전잠금장치가 견고할 것	승형자동차 및 소형승합자동차의 앞좌석(중간좌석제외)에 머리지지대의 설치여부 확인 입석이 허용된 자동차의 손잡이 설치 상태 확인 비상구 유리를 켤 수 있는 장구 및 탈출방법 표지상태 확인 물품의 적재시설 및 안전시설 상태를 확인(변경이 있는 경우 계측기등으로 측정)
너. 창유리	(1) 접합유리 및 안전유리로 표시된 것일 것 (2) 앞면유리는 파손 및 균열이 없을 것 (3) 앞면 창유리 및 운전좌석 좌·우 창유리의 가시광선 투과율이 자동차안전기준에 관한 규칙 제30조제1항제2호의 규정에 적합할 것	유리규격(접합·안전) 및 파손여부를 확인 가시광선투과율 측정기로 측정
더. 배기가스발산 및 소음 방지장치(배기소음은 신규검사에 한함)	(1) 배기관의 개구방향은 후향으로서 하향 30도,좌향 30도이내일 것. (2) 배기소음 및 배기가스농도는 안전기준에적합할 것.	배기관 소음기의 변형 및 배기계통에서의 배기가스 누출여부 확인. 배기소음 및 배기가스농도를 측정기로 측정
러. 등화장치	(1) 광도(최고속도가 매시 25킬로미터이하인 자동차는 제외한다) (가) 2등식 : 15,000칸텔라 이상일 것	좌·우측전조등의 광도와 광축의 진폭을 전조등 시험기로 측정.

	(나) 4등식 : 12,000칸 텔라 이상일 것 (2) 광축의 진폭은 10미터 위치에서 다음 수치이내 일 것 (단위:cm) <table><tr><td>구분</td><td>상</td><td>하</td><td>좌</td><td>우</td></tr><tr><td>좌측</td><td>0</td><td>30</td><td>15</td><td>30</td></tr><tr><td>우측</td><td>0</td><td>30</td><td>30</td><td>30</td></tr></table> (3) 정위치에 견고히 부착 되어 작동에 이상이 없고, 손상이 없어야 하며, 등광색 이 안전기준에 적합할 것	구분	상	하	좌	우	좌측	0	30	15	30	우측	0	30	30	30	
구분	상	하	좌	우													
좌측	0	30	15	30													
우측	0	30	30	30													
며. 경음기 및 경보장치 (경보장치는 신규검사에 한함)	(1) 기능이 정상적으로 작동 할 것 (2) 경음기는 동일한 음색 이어야 하며 음의 크기는 안전기준의 허용기준범위내 일 것.	(가) 방향지시등·후퇴등·차 폭등·번호등·후미등 ·제동 등·등화관제등·안개등·속도 표시등 및 기타등화장치의 점등, 등광색 및 설치상태 를 확인 작동상태 및 기능확인 경음기의 경적음을 소음측 정기로 측정															
버. 시야확보장치	(1) 후사경은 좌·우 및 후방의 상황을 확인할 수 있고, 돌출거 리가 안전기준에 적합할 것.	후사경·창담이기 및 세정액 분사장치의 작동 및 설치상 태 확인															
서. 계기장치	(1) 모든 계기가 설치되어 있 을 것 (2) 속도계의 지시오차는 +15퍼센트, -10 퍼센트이내일 것.	(가) 계기장치의 설치여부 확인 (나) 매시 40킬로미터의 속 도에서 자동차속도계의 지시 오차를 속도계시험기로 측 정.															
어. 소화기 및 소화장치	소화기 설치위치에 설치되어 있을 것	소화기의 설치여부 확인.															
저. 내압용기	(1) 용기의 설치상태가 견고 할 것 (2) 용기의 변형이 없을 것	용기의 설치상태 및 변형 여부 확인															
처. 기타 자동차의 안전도 확 보를 위하여 교통부장관이 정하는 사항	안전기준 및 교통부장관이 정 하는 기준에 적합할 것	기타의 구조 및 장치가 안전 기준 및 교통부장관이 정하 는 기준에 적합하지 여부 확 인															

2. 구조변경검사

자동차의 구조 및 장치의 변경시 이와 관련된 검사항목에 대하여 구조변경승인

내용대로 변경하였는지의 여부를 신규검사기준 및 방법에 따라 실시한다.

3. 임시검사

법 제35조의 규정에 의하여 정비명령사항과 관련된 검사항목에 대하여 신규검사기준 및 방법에 따라 실시한다.