

[별표 15] <개정2005.2.5, 2006.6.9>

자동차검사기준 및 방법(제73조관련)

1. 일반기준 및 방법

- 가. 자동차의 검사항목중 제원측정은 공차상태에서 시행하며 그 외의 항목은 공차상태에서 운전자 1명이 승차하여 시행한다. 다만, 긴급자동차 등 부득이한 사유가 있는 경우에는 적차상태에서 검사를 시행 할 수 있다.
- 나. 자동차의 검사는 이 표에서 정하는 검사방법에 따라 검사기기·계측기·관능 또는 서류확인 등에 의하여 시행하여야 한다. 다만, 자동차의 상태등을 감안하여 관능·서류 등으로 식별하는 것이 적합하다고 판단되는 다음의 경우에는 검사기기 또는 계측기에 의한 검사를 생략할 수 있다.
- (1) 자동차의 제원측정시 구조 및 제원이 자동차등록증, 자기인증(제원표) 또는 구조변경승인 내용과 변동이 없는 경우
 - (2) 타이어요철형무늬의 깊이, 배기관의 열림방향, 경적음, 배기소음 및 타이어공기압이 안전기준에 적합하다고 인정될 경우
 - (3) 자동차의 전조등이 4등식일 때 좌·우 각 1개씩 주행빔의 광도, 광축을 측정한 때 나머지 전조등의 경우
 - (4) 「소방기본법」·「계량에 관한 법률」 그 밖의 다른 법령의 적용을 받는 부분에 대하여 관계서류를 제시할 때 그 항목을 확인하는 경우
 - (5) 검사시설이 없는 지역의 출장검사인 경우
 - (6) 특수한 구조로 검차장의 출입이나 검사기기로 측정이 곤란한 자동차인 경우

2. 신규검사 및 정기검사

항 목	검 사 기 준	검 사 방 법
가.동일성확인	자동차의 표기와 등록번호판이 자동차등록증에 기재된 차대번호·원동기형식 및 등록번호가 일치하고, 등록번호판 및 봉인의 상태가 양호한 것	자동차의 차대번호 및 원동기형식의 표기 확인 등록번호판 및 봉인상태 확인
나.제원측정	제원표에 기재된 제원과 동일하고, 제원이 안전기준에 적합할 것	길이·너비·높이·최저지상고, 뒤오우버행(뒤차축중심부터 차체 후단까지의 거리) 및 중량을 계측기로 측정하고 제원허용차의 초과여부 확인
다.원동기	(1) 시동상태에서 심한 진동 및 이상음이 없을 것	시동상태 및 장착상태 확인
	(2)원동기의 설치상태가 확실할 것	

	(3) 점화·충전·시동장치의 작동에 이상이 없을 것	
	(4) 윤활유계통에서 윤활유의 누출이 없고, 유량이 적정할 것	윤활유계통의 누유 및 유량 확인
	(5) 팬벨트 및 방열기 등 냉각계통의 손상이 없고 냉각수의 누출이 없을 것	냉각계통의 손상여부 및 냉각수의 누출여부 확인
라. 동력 전달장치	(1) 손상·변형 및 누유가 없을 것	변속기의 작동 및 누유여부 확인 추진축 및 연결부의 손상변형 여부 확인
	(2) 클러치페달 유격이 적정할 것	페달유격의 적정여부 확인
마. 주행장치	(1) 차축의 외관, 휠 및 타이어의 손상·변형 및 돌출이 없고, 수나사 및 암나사가 견고하게 조여 있을 것	차축의 외관, 휠 및 타이어의 손상·변형 및 돌출 여부 확인 수나사·암나사의 조임 상태 확인
	(2) 타이어 요철형무늬의 깊이는 안전기준에 적합하여야 하며, 타이어 공기압이 적정할 것	타이어의 요철형무늬 깊이 및 공기압을 계측기로 확인
	(3) 여객자동차운수사업용버스의 앞바퀴에는 재생 타이어를 사용하지 아니할 것	재생타이어 장착여부 확인
	(4) 시외우등고속·시외고속 및 시외직행버스의 앞바퀴는 튜브가 없는 타이어(Tubeless Tire)를 사용할 것	튜브가 없는 타이어의 장착여부 확인
바. 조종장치	조종장치의 작동상태가 정상일 것	시동·가속·클러치·변속·제동·등화·경음·창닫이기·세정액분사장치 등 조종장치의 작동 확인
사. 조향장치	(1) 조향륜 옆미끄럼량은 1미터 주행에 5밀리미터 이내일 것	조향핸들에 힘을 가하지 아니한 상태에서 사이드슬립측정기의 답판위를 직진할 때 조향바퀴의 옆미끄럼량을 사이드슬립측정기로 측정
	(2) 조향계통의 변형·느슨함 및 누유가 없을 것	기어박스·로드암·파워실린더·너클 등의 설치상태 및 누유여부 확인
	(3) 동력조향 작동유의 유량이 적정할 것	동력조향 작동유의 유량 확인

아. 제동장치	(1)제동력 (가) 모든 축의 제동력의 합이 공차중량의 50퍼센트 이상이고 각축의 제동력은 당해 축중의 50퍼센트(뒷축의 제동력은 당해 축중의 20퍼센트) 이상일 것 (나) 동일 차축의 좌·우차륜 제동력의 차이는 당해 축중의 8퍼센트 이내일 것 (다) 주차제동력의 합은 차량중량의 20퍼센트 이상일 것	주제동장치와 주차제동장치의 제동력을 제동시험기로 측정
	(2) 제동계통장치의 설치상태가 견고하여야 하고, 손상 및 마멸된 부위가 없어야 하며, 기름이 누출되지 아니하고 유량이 적정할 것	제동계통장치의 설치상태 및 기름 등의 누출여부 및 브레이크 오일량이 적정한지 여부확인
	(3) 제동력 복원상태는 3초 이내에 당해 축중의 20퍼센트 이하로 감소될 것	주제동장치의 복원상태를 제동시험기로 측정
자. 완충장치	균열·절손 및 기름 등의 누출이 없을 것	스프링·속업쇼버의 손상 및 기름 등의 누출여부 확인
차. 연료장치	작동상태가 원활하고 파이프호스의 손상·변형 및 연료누출이 없을 것	(가) 연료장치의 작동상태, 손상·변형 및 조속기 봉인상태 확인 (나) 가스를 연료로 사용하는 자동차는 가스누출감지기로 연료누출여부를 확인 (다) 연료의 누출여부 확인(연료탱크의 주입구 및 가스배출구로의 자동차의 움직임에 의한 연료누출여부 포함)
카. 전기장치	(1) 축전지의 접속·절연 및 설치상태가 양호할 것	접속·손상·절연 및 설치상태 확인

	(2) 전기배선의 손상이 없고 설치상태가 양호할 것	
타. 차체 및 차대	(1) 차체 및 차대의 부식·결손 등으로 차체 및 차대의 변형이 없을 것	차체 및 차대의 부식 및 부착물의 설치상태 확인
	(2) 후부안전판 및 측면보호대의 손상·변형이 없을 것	후부안전판 및 측면보호대의 설치상태 확인
	(3) 최대적재량의 표시가 자동 차등록증에 기재되어 있는 것과 일치할 것	최대적재량(탱크로리에 있어서는 최대적재량·최대적재용량 및 적재품명)표시 확인
	(4) 차체에는 예리하게 각이 지거나 돌출된 부분이 없을 것	차체의 외관 확인
파. 연결장치 및 견인장치	변형 및 손상이 없을 것	커플러 및 킹핀의 변형여부 확인
하. 승차장치	(1) 좌석·승강구·조면·통로·좌석 안전띠 및 비상구 등의 설치상태가 견고하고, 파손되어 있지 않으며 좌석수의 증감이 없을 것	좌석·승강구·조면·통로·좌석안전띠 및 비상구 등의 설치상태와 비상탈출용 장비의 설치상태 확인
	(2)머리지지대가 설치되어 있을 것	승용자동차 및 경형·소형승합자동차의 앞좌석(중간좌석 제외)에 머리지지대의 설치여부 확인
	(3) 입석손잡이가 규정대로 설치되어 있고 손상이 없을 것	입석이 허용된 자동차의 손잡이 설치상태 확인
	(4) 일반시외, 시내, 마을, 농어촌버스의 승강구 안전장치 및 가속페달잠금장치의 작동이 정상일 것	일반시외, 시내, 마을, 농어촌버스의 하차문 발판에 승객이 있는 경우 하차문이 열리는지와 하차문이 열린상태에서 원동기 가속페달이 작동되지 않는지 여부 확인
거. 물품적재장치	(1) 적재함 바닥면의 부식으로 인한 변형이 없을 것 (2) 적재량의 증가를 위한 적재함의 개조가 없을 것 (3) 물품적재장치의 안전잠금장치가 견고할 것	물품의 적재장치 및 안전시설상태를 확인(변경이 있는 경우 계측기등으로 측정)
너. 창유리	접합유리 및 안전유리로 표시된 것일 것	유리(접합·안전)규격품 사용여부 확인
더. 배기가스 발산방지 및 소음방지장치	(1) 배기소음 및 배기가스농도는 안전기준에 적합할 것	배기소음 및 배기가스농도를 측정기로 측정

	(2)배기관·소음기·촉매장치의 손상·변형·부식이 없을 것	배기관·촉매장치·소음기의 변형 및 배기계통에서의 배기가스누출여부 확인															
	(3) 측정결과에 영향을 줄 수 있는 구조가 아닐 것	측정결과에 영향을 줄 수 있는 장치의 훼손 또는 조작여부확인															
러. 등화장치	(1) 광도(최고속도가 매시 25킬로미터 이하인 자동차를 제외한다)는 다음 기준에 적합할 것 (가) 2등식 : 1만5천칸델라 이상 (나) 4등식 : 1만2천칸델라 이상	좌·우측 전조등의 광도와 주광축의 진폭을 전조등시험기로 측정															
	(2) 주광축의 진폭은 10미터 위치에서 다음 수치 이내일 것 (단위 : 센티미터)																
	<table><tr><td>구분</td><td>상</td><td>하</td><td>좌</td><td>우</td></tr><tr><td>좌측</td><td>10</td><td>30</td><td>15</td><td>30</td></tr><tr><td>우측</td><td>10</td><td>30</td><td>30</td><td>30</td></tr></table>		구분	상	하	좌	우	좌측	10	30	15	30	우측	10	30	30	30
	구분		상	하	좌	우											
	좌측		10	30	15	30											
우측	10	30	30	30													
(3) 정위치에 견고히 부착되어 작동에 이상이 없고, 손상이 없어야 하며, 등광색이 안전기준에 적합할 것	전조등·방향지시등·번호등·제동등·후퇴등·차폭등·후미등·안개등·비상점멸표시등· 그 밖의 등화장치의 점등·등광색 및 설치상태의 확인																
(4) 안전기준에서 정하지 아니한 등화 및 금지등화가 없을 것	안전기준에 위배되는 등화설치 여부 확인																
며. 경음기 및 경보장치	경음기의 음색이 동일하고, 경적음·싸이렌의 음의 크기는 안전기준의 허용기준 범위 이내일 것	경적음이 동일한 음색인지 여부 확인 경적음 및 사이렌음의 크기를 소음측정기로 확인(경보장치는 신규검사에 한함)															
버. 시야확보 장치	(1) 후사경은 좌·우 및 뒤쪽의 상황을 확인할 수 있고, 돌출거리가 안전기준에 적합할 것	후사경·창담이기 및 세정액분사장치의 작동 및 설치상태 확인															
	(2) 창담이기 및 세정액분사장치는 기능이 정상적일 것																

서. 계기장치	(1) 모든 계기가 설치되어 있을 것	계기장치의 설치여부 확인
	(2) 속도계의 지시오차는 정 15퍼센트, 부 10퍼센트 이내일 것	매시 40킬로미터의 속도에서 자동차속도계의 지시오차를 속도계시험기로 측정
	(3) 최고속도제한장치 및 운행기록계의 설치상태가 양호 할 것	최고속도제한장치·운행기록계의 설치상태 및 작동여부 확인
어. 소화기 및 방화장치	소화기가 설치위치에 설치되어 있을 것	소화기의 설치여부 확인
저. 내압용기	용기등이 관련법령에 적합하고 견고하게 설치되어 있고 용기의 변형이 없을 것	용기 등이 고압가스관련법령에 의한 합격품여부, 설치상태 및 변형여부 확인
처. 기타	그 밖의 구조 및 장치가 안전기준 및 건설교통부장관이 정하는 기준에 적합할 것	그 밖의 구조 및 장치가 안전기준 및 건설교통부장관이 정하는 기준에 적합한지 여부를 확인

3. 구조변경검사

자동차의 구조 및 장치의 변경시 이와 관련된 검사항목에 대하여 구조변경승인 내용대로 변경하였는지의 여부를 신규검사기준 및 방법에 따라 실시한다. 다만, 「자동차안전기준에 관한 규칙」 제6조에 따른 자동차의 중량 측정 및 제8조에 따른 최대안전경사각도의 측정은 필요한 경우에 한하여 실시한다.

4. 임시검사

법 제37조의 규정에 의하여 정비명령사항과 관련된 검사항목에 대하여 신규검사기준 및 방법에 따라 실시한다.

5. 정기검사중 환경관련항목에 대하여는 「대기환경보전법 시행규칙」 제85조 및 제91조와 「소음·진동규제법 시행규칙」 제52조 및 제53조의 규정에 의한 기준 및 방법에 따라 실시한다.