

## **자동차검사기준 및 방법**(제73조 관련)

### 1. 일반기준 및 방법

가. 자동차의 검사항목 중 제원측정은 공차(空車)상태에서 시행하며 그 외의 항목은 공차상태에서 운전자 1명이 승차하여 시행한다. 다만, 긴급자동차 등 부득이한 사유가 있는 경우 또는 적재물의 중량이 차량중량의 20퍼센트 이내인 경우에는 적차(積車)상태에서 검사를 시행할 수 있다.

나. 자동차의 검사는 이 표에서 정하는 검사방법에 따라 검사기기·계측기·관능 또는 서류확인 등에 의하여 시행하여야 한다. 다만, 자동차의 상태 등을 고려하여 관능(觀能)·서류 등으로 식별하는 것이 적합하다고 판단되는 다음의 경우에는 검사기기 또는 계측기에 의한 검사를 생략할 수 있다.

- 1) 자동차의 제원측정 시 구조 및 제원이 자동차등록증, 자기인증(제원표) 또는 튜닝승인 내용과 변동이 없는 경우
- 2) 타이어 요철형 무늬의 깊이, 배기관의 열림방향, 경적음, 배기소음 및 타이어공기압이 안전기준에 적합하다고 인정되는 경우
- 3) 자동차의 전조등이 4등식일 때 좌·우 각 1개씩 주행빔의 광도, 광축을 측정한 때 나머지 전조등의 경우
- 4) 「소방기본법」, 「계량에 관한 법률」이나 그 밖의 다른 법령의 적용을 받는 부분에 대하여 관계서류를 제시할 때 그 항목을 확인하는 경우
- 5) 검사시설이 없는 지역의 출장검사인 경우
- 6) 특수한 구조로 검사장의 출입이나 검사기기로 측정이 곤란한 자동차인 경우
- 7) 전자제어장치 등의 장치가 없거나 전자장치진단기와 통신이 되지 아니하여 각종 센서를 진단할 수 없는 경우

### 2. 신규검사 및 정기검사

#### 가. 비사업용 자동차

| 항 목       | 검 사 기 준                                                                    | 검 사 방 법                                     |
|-----------|----------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------|
| 1) 동일성 확인 | 자동차의 표기와 등록번호판이 자동차등록증에 기재된 차대번호·원동기형식 및 등록번호가 일치하고, 등록번호판 및 봉인의 상태가 양호할 것 | 자동차의 차대번호 및 원동기형식의 표기 확인<br>등록번호판 및 봉인상태 확인 |
| 2) 제원측정   | 제원표에 기재된 제원과 동일하                                                           | 길이·너비·높이·최저지상고,                             |

|             |                                                             |                                                            |
|-------------|-------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------|
|             | 고, 제원이 안전기준에 적합할 것                                          | 뒤 오우버행(뒤차축중심부터 차체후단까지의 거리) 및 중량을 계측기로 측정하고 제원허용차의 초과 여부 확인 |
| 3) 원동기      | 가) 시동상태에서 심한 진동 및 이상음이 없을 것                                 | 공회전 또는 무부하 급가속상태에서 진동·소음 확인                                |
|             | 나) 원동기의 설치상태가 확실할 것                                         | 원동기 설치상태 확인                                                |
|             | 다) 점화·충전·시동장치의 작동에 이상이 없을 것                                 | 점화·충전·시동장치의 작동상태 확인                                        |
|             | 라) 윤활유 계통에서 윤활유의 누출이 없고, 유량이 적정할 것                          | 윤활유 계통의 누유 및 유량 확인                                         |
|             | 마) 팬벨트 및 방열기 등 냉각계통의 손상이 없고 냉각수의 누출이 없을 것                   | 냉각계통의 손상 여부 및 냉각수의 누출 여부 확인                                |
| 4) 동력 전달 장치 | 가) 손상·변형 및 누유가 없을 것                                         | 변속기의 작동 및 누유 여부 확인<br><br>추진축 및 연결부의 손상·변형 여부 확인           |
|             | 나) 클러치 페달 유격이 적정하고, 자동변속기 선택레버의 작동상태 및 현재 위치와 표시가 일치할 것     | 클러치 페달 유격 적정 여부, 자동변속기 선택레버의 작동상태 및 위치표시 확인                |
| 5) 주행장치     | 가) 차축의 외관, 휠 및 타이어의 손상·변형 및 돌출이 없고, 수나사 및 암나사가 견고하게 조여 있을 것 | 차축의 외관, 휠 및 타이어의 손상·변형 및 돌출 여부 확인<br>수나사·암나사의 조임 상태 확인     |
|             | 나) 타이어 요철형 무늬의 깊이는 안전기준에 적합하여야 하며, 타이어 공기압이 적정할 것           | 타이어 요철형 무늬의 깊이 및 공기압을 계측기로 확인                              |
|             | 다) 흡반이 및 휠하우스가 정상적으로 설치되어 있을 것                              | 흡반이 및 휠하우스 설치상태 확인                                         |
|             | 라) 가변축 승강조작장치 및 압력조절장치의 설치위치는 안전기준에 적합할 것                   | 가변축 승강조작장치 및 압력조절장치의 설치위치 및 상태 확인                          |

|         |                                                                                                                                                                                       |                                                                       |
|---------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------|
| 6) 조종장치 | 조종장치의 작동상태가 정상일 것                                                                                                                                                                     | 시동 · 가속 · 클러치 · 변속 · 제동 · 등화 · 경음 · 창닫이기 · 세정액분사장치 등 조종장치의 작동 확인      |
| 7) 조향장치 | 가) 조향바퀴 옆미끄럼량은 1미터 주행에 5밀리미터 이내일 것                                                                                                                                                    | 조향핸들에 힘을 가하지 아니한 상태에서 사이드슬립측정기의 답판 위를 직진할 때 조향바퀴의 옆미끄럼량을 사이드슬립측정기로 측정 |
|         | 나) 조향 계통의 변형 · 느슨함 및 누유가 없을 것                                                                                                                                                         | 기어박스 · 로드암 · 파워실린더 · 너클 등의 설치상태 및 누유 여부 확인                            |
|         | 다) 동력조향 작동유의 유량이 적정할 것                                                                                                                                                                | 동력조향 작동유의 유량 확인                                                       |
| 8) 제동장치 | 가) 제동력<br>(1) 모든 축의 제동력의 합이 공차중량의 50퍼센트 이상이고 각축의 제동력은 해당 축중의 50퍼센트(뒤축의 제동력은 해당 축중의 20퍼센트) 이상일 것<br>(2) 동일 차축의 좌 · 우 차바퀴 제동력의 차이는 해당 축중의 8퍼센트 이내일 것<br>(3) 주차제동력의 합은 차량중량의 20퍼센트 이상일 것 | 주제동장치 및 주차제동장치의 제동력을 제동시험기로 측정                                        |
|         | 나) 제동계통 장치의 설치상태가 견고하여야 하고, 손상 및 마멸된 부위가 없어야 하며, 오일이 누출되지 아니하고 유량이 적정할 것                                                                                                              | 제동계통 장치의 설치상태 및 오일 등의 누출 여부 및 브레이크 오일량이 적정한지 여부 확인                    |
|         | 다) 제동력 복원상태는 3초 이내에 해당 축중의 20퍼센트 이하로 감소될 것                                                                                                                                            | 주제동장치의 복원상태를 제동시험기로 측정                                                |
|         | 라) 피견인자동차 중 안전기준에 서 정하고 있는 자동차는 제                                                                                                                                                     | 피견인자동차의 제동공기라인 분리 시 자동 정지 여부, 주차                                      |

|               |                                                                                    |                                                                                                                                                                     |
|---------------|------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|               | 동장치 분리 시 자동으로 정지가 되어야 하며, 주차브레이크 및 비상브레이크 작동상태 및 설치상태가 정상일 것                       | 및 비상브레이크 작동 및 설치상태 등 확인                                                                                                                                             |
| 9) 완충장치       | 가) 균열·절손 및 오일 등의 누출이 없을 것                                                          | 스프링·속업쇼버의 손상 및 오일 등의 누출 여부 확인                                                                                                                                       |
|               | 나) 부식·절손 등으로 판스프링의 변형이 없을 것                                                        | 판스프링의 설치상태 확인                                                                                                                                                       |
| 10) 연료장치      | 작동상태가 원활하고 파이프·호스의 손상·변형·부식 및 연료누출이 없을 것                                           | 가) 연료장치의 작동상태, 손상·변형·부식 및 조속기 봉인상태 확인<br>나) 가스를 연료로 사용하는 자동차는 가스누출감지기로 연료누출 여부 확인 및 가스저장용기의 부식상태 확인<br>다) 연료의 누출 여부 확인(연료탱크의 주입구 및 가스배출구로의 자동차의 움직임에 의한 연료누출 여부 포함) |
| 11) 전기 및 전자장치 | 가) 전기장치<br>(1) 축전지의 접속·절연 및 설치상태가 양호할 것<br>(2) 전기배선의 손상이 없고 설치상태가 양호할 것            | 가) 축전지와 연결된 전기배선 접속단자의 흔들림 여부 확인<br>나) 전기배선의 손상·절연 여부 및 설치상태를 육안으로 확인                                                                                               |
|               | 나) 고전원전기장치<br>(1) 고전원전기장치의 접속·절연 및 설치상태가 양호할 것<br>(2) 고전원 전기배선의 손상이 없고 설치상태가 양호할 것 | 가) 고전원전기장치(구동축전지, 전력변환장치, 구동전동기, 충전접속구 등)의 설치상태, 전기배선 접속단자의 접속·절연상태 등을 육안으로 확인<br>나) 구동축전지와 전력변환장치, 전력변환장치와 구동전동기, 전력변환장치와 충전접속구 사이의 고전원 전기배선의                      |

|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | <p>절연 피복 손상 또는 활선도체부의 노출여부를 육안으로 확인</p> <p>다) 구동축전지와 차실 사이가 벽 또는 보호판 등으로 격리 여부 확인</p> <p>라) 육안으로 확인이 가능한 고전원전기배선 보호기구의 고정, 깨짐, 손상 여부 등을 확인</p> <p>마) 고전원전기장치 활선도체부의 보호기구 체결상태 및 공구를 사용하지 않고 개방·분해 및 제거 가능 여부 확인. 다만, 차실, 벽, 보호판 등으로 격리된 경우 생략 가능</p> <p>바) 고전원전기장치의 외부 또는 보호기구에 부착 또는 표시된 경고표시의 모양 및 식별가능성 여부를 육안으로 확인</p> <p>사) 육안으로 확인 가능한 구동축전지와 전력변환장치, 전력변환장치와 구동전동기, 전력변환장치와 충전접속구에 사용되는 전기배선의 색상이 주황색인지 여부 확인</p> <p>아) 절연저항시험기를 이용하여 충전접속구 각각의 활선도체부(+극 및 -극)와 차체 사이에 충전전압 이상의 시험전압을 인가하여 절연저항 측정</p> |
| <p>(3) 구동축전지는 차실과 벽 또는 보호판으로 격리되는 구조일 것</p> <p>(4) 차실 내부 및 차체 외부에 노출되는 고전원전기장치간 전기배선은 금속 또는 플라스틱 재질의 보호기구를 설치할 것</p> <p>(5) 「자동차 및 자동차부품의 성능과 기준에 관한 규칙」 별표 5 제1호가목에 따른 고전원전기장치 활선도체부의 보호기구는 공구를 사용하지 않으면 개방·분해 및 제거되지 않는 구조일 것</p> <p>(6) 고전원전기장치의 외부 또는 보호기구에는 「자동차 및 자동차부품의 성능과 기준에 관한 규칙」 별표 5 제4호에 따른 경고표시가 되어 있을 것</p> <p>(7) 고전원전기장치 간 전기배선(보호기구 내부에 위치하는 경우는 제외한다)의 피복은 주황색일 것</p> <p>(8) 전기자동차 충전접속구의 활선도체부와 차체 사이의 절연저항은 최소 1MΩ 이상일 것</p> |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |

|                 |                                                                                                                                                       |                                                                                |
|-----------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------|
|                 | 다) 전자장치<br>(1) 원동기 전자제어 장치가 정상적으로 작동할 것<br>(2) 바퀴잠김방지식 제동장치, 구동력제어장치, 전자식차동제한장치, 차체자세제어장치, 에어백, 순항제어장치, 차로이탈경고장치 및 비상자동제동장치 등 안전운전 보조 장치가 정상적으로 작동할 것 | 전자장치진단기로 각종 센서의 정상 작동 여부를 확인. 다만, 차로이탈경고장치가 전자장치진단기로 진단되지 않는 경우에는 육안으로 설치여부 확인 |
| 12) 차체 및 차대     | 가) 차체 및 차대의 부식·절손 등으로 차체 및 차대의 변형이 없을 것                                                                                                               | 차체 및 차대의 부식 및 부착물의 설치상태 확인                                                     |
|                 | 나) 후부안전판 및 측면보호대의 손상·변형이 없을 것                                                                                                                         | 후부안전판 및 측면보호대의 설치상태 확인                                                         |
|                 | 다) 최대적재량의 표시가 자동차등록증에 기재되어 있는 것과 일치할 것                                                                                                                | 최대적재량(탱크로리는 최대적재량·최대적재용량 및 적제품명) 표시 확인                                         |
|                 | 라) 차체에는 예리하게 각이 지거나 돌출된 부분이 없을 것                                                                                                                      | 차체의 외관 확인                                                                      |
|                 | 마) 어린이운송용 승합자동차의 색상 및 보호표지는 안전기준에 적합할 것                                                                                                               | 차체의 색상 및 보호표지 설치상태 확인                                                          |
| 13) 연결장치 및 견인장치 | 가) 변형 및 손상이 없을 것                                                                                                                                      | 커플러 및 킹핀의 변형 여부 확인                                                             |
|                 | 나) 차량 총중량 0.75톤 이하 피견인자동차의 보조연결장치가 견고하게 설치되어 있을 것                                                                                                     | 보조연결장치 설치상태 확인                                                                 |
| 14) 승차장치        | 가) 안전기준에서 정하고 있는 좌석·승강구·조명·통로·좌석안전띠 및 비상구 등의 설치상태가 견고하고, 파손되어 있지 아니하며 좌석수의 증감이 없을 것                                                                   | 좌석·승강구·조명·통로·좌석안전띠 및 비상구 등의 설치상태와 비상탈출용 장비의 설치상태 확인                            |
|                 | 나) 머리지지대가 설치되어 있                                                                                                                                      | 승용자동차 및 경형·소형 승합                                                               |

|                       |                                                                                                                                                         |                                                                                          |
|-----------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------|
|                       | 을 것                                                                                                                                                     | 자동차의 앞좌석(중간좌석 제외)에 머리지지대의 설치 여부 확인                                                       |
|                       | 다) 어린이운송용 승합자동차의 승강구가 안전기준에 적합할 것                                                                                                                       | 승강구 설치상태 및 규격 확인                                                                         |
| 15) 물품적재장치            | 가) 적재함 바닥면의 부식으로 인한 변형이 없을 것<br>나) 적재량의 증가를 위한 적재함의 개조가 없을 것<br>다) 물품적재장치의 안전잠금장치가 견고할 것<br>라) 청소용 자동차등 안전기준에서 정하고 있는 차량에는 덮개가 설치되어 있어야 하고, 설치상태가 양호할 것 | 가) 물품의 적재장치 및 안전시설 상태 확인(변경된 경우 측정기 등으로 측정)<br>나) 청소용 자동차등 안전기준에서 정하고 있는 차량의 덮개 설치여부를 확인 |
| 16) 창유리               | 가) 접합유리 및 안전유리로 표시된 것일 것                                                                                                                                | 유리(접합·안전)규격품 사용 여부 확인                                                                    |
|                       | 나) 「자동차 및 자동차부품의 성능과 기준에 관한 규칙」 제94조제3항에 따른 어린이운송용 승합자동차의 모든 창유리의 가시광선 투과율 기준에 적합할 것                                                                    | 창유리의 가시광선 투과율을 가시광선투과율 측정기로 측정하거나 섀팅 여부를 육안으로 확인                                         |
| 17) 배기가스발산방지 및 소음방지장치 | 가) 배기소음 및 배기가스농도는 운행차 허용기준에 적합할 것                                                                                                                       | 배기소음 및 배기가스농도를 측정기로 측정                                                                   |
|                       | 나) 배기관·소음기·촉매장치의 손상·변형·부식이 없을 것                                                                                                                         | 배기관·촉매장치·소음기의 변형 및 배기계통에서의 배기가스 누출 여부 확인                                                 |
|                       | 다) 측정결과에 영향을 줄 수 있는 구조가 아닐 것                                                                                                                            | 측정결과에 영향을 줄 수 있는 장치의 훼손 또는 조작 여부 확인                                                      |
| 18) 등화장치              | 가) 변환빔의 광도는 3천칸델라 이상일 것                                                                                                                                 | 좌·우측 전조등(변환빔)의 광도와 광도점을 전조등시험기로 측정하여 광도점의 광도 확인                                          |

|                       |  |                                                                     |                                                                                            |
|-----------------------|--|---------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------|
|                       |  | 나) 변환빔의 진폭은 10미터<br>위치에서 다음 수치 이내일<br>것                             | 좌·우측 전조등(변환빔)의 컷<br>오프선 및 꼭지점의 위치를<br>전조등시험기로 측정하여 컷<br>오프선의 적정 여부 확인                      |
|                       |  | 설치높이<br>≤ 1.0m                                                      |                                                                                            |
|                       |  | 설치 높이<br>> 1.0m                                                     |                                                                                            |
|                       |  | -0.5%<br>~ -2.5%                                                    |                                                                                            |
|                       |  | -1.0%<br>~ -3.0%                                                    | 변환빔의 컷오프선, 꺾임점(각),<br>설치상태 및 손상여부 등 안<br>전기준 적합 여부를 확인                                     |
|                       |  | 다) 컷오프선의 꺾임점(각)이<br>있는 경우 꺾임점의 연장선<br>은 우측 상향일 것                    |                                                                                            |
|                       |  | 라) 정위치에 견고히 부착되어<br>작동에 이상이 없고, 손상이<br>없어야 하며, 등광색이 안전<br>기준에 적합할 것 |                                                                                            |
|                       |  | 마) 후부반사기 및 후부반사판<br>의 설치상태가 안전기준에<br>적합할 것                          |                                                                                            |
| 19) 경음기<br>및 경보장<br>치 |  | 바) 어린이운송용 승합자동차에<br>설치된 표시등이 안전기준에<br>적합할 것                         | 전조등·방향지시등·변호등·<br>제동등·후퇴등·차폭등·후<br>미등·안개등 및 비상점멸표<br>시등과 그 밖의 등화장치의<br>점등·등광색 및 설치상태<br>확인 |
|                       |  | 사) 안전기준에서 정하지 아니<br>한 등화 및 안전 기준에서<br>금지한 등화가 없을 것                  | 후부반사기 및 후부반사판의 설<br>치상태 확인                                                                 |
|                       |  |                                                                     | 표시등 설치 및 작동상태 확인                                                                           |
| 20) 시야확보<br>장치        |  | 경음기의 음색이 동일하고, 경<br>적음·싸이렌음의 크기는 안전<br>기준상 허용기준 범위 이내일 것            | 안전기준에 위배되는 등화설치<br>여부 확인                                                                   |
|                       |  | 가) 후사경은 좌·우 및 뒤쪽의<br>상황을 확인할 수 있고, 돌출<br>거리가 안전기준에 적합할 것            | 경적음이 동일한 음색인지 확인<br>경적음 및 싸이렌음의 크기를<br>소음측정기로 확인(경보장치는<br>신규검사로 한정함)                       |
|                       |  | 나) 창닫이기 및 세정액 분사장<br>치는 기능이 정상적일 것                                  | 후사경 설치상태 확인                                                                                |
|                       |  |                                                                     | 창닫이기 및 세정액 분사장치의<br>작동 및 설치상태 확인                                                           |

|                       |                                                                                       |                                                                  |
|-----------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------|
|                       | 다) 어린이운송용 승합자동차에<br>는 광각 실외후사경이 설치<br>되어 있을 것                                         | 광각 실외후사경 설치 여부 확<br>인                                            |
| 21) 계기장치              | 가) 모든 계기가 설치되어 있을 것                                                                   | 계기장치의 설치 여부 확인                                                   |
|                       | 나) 속도계의 지시오차는 정<br>25퍼센트, 부 10퍼센트 이<br>내일 것                                           | 매시 40킬로미터의 속도에서 자<br>동차속도계의 지시오차를 속도<br>계시험기로 측정                 |
|                       | 다) 최고속도제한장치, 운행기<br>록장치 및 주행기록계의 설<br>치 및 작동상태가 양호할 것                                 | 최고속도제한장치, 운행기록장치<br>및 주행기록계의 설치상태 및<br>정상작동 여부 확인                |
| 22) 소화기<br>및 방화장<br>치 | 소화기가 설치위치에 설치되어<br>있을 것                                                               | 소화기의 설치 여부 확인                                                    |
| 23) 내압용기              | 용기 등이 관련 법령에 적합하<br>고 견고하게 설치되어 있으며,<br>용기의 변형이 없고 사용연한<br>이내 일 것                     | 용기 등이 「자동차관리법」에<br>따른 합격품인지 여부, 설치상태<br>및 변형·손상 여부 및 사용연<br>한 확인 |
| 24) 기타                | 어린이운송용 승합자동차의 색<br>상 및 보호표지 등 그 밖의 구<br>조 및 장치가 안전기준 및 국토<br>교통부장관이 정하는 기준에 적<br>합할 것 | 그 밖의 구조 및 장치가 안전기<br>준 및 국토교통부장관이 정하는<br>기준에 적합한지를 확인            |

나. 사업용자동차

| 항 목           | 검 사 기 준                                                                                  | 검 사 방 법                                                                                  |
|---------------|------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------|
| 1) 동일성 확<br>인 | 자동차의 표기와 등록번호판이<br>자동차등록증에 기재된 차대번<br>호·원동기형식 및 등록번호가<br>일치하고, 등록번호판 및 봉인<br>의 상태가 양호할 것 | 자동차의 차대번호 및 원동기<br>형식의 표기 확인<br>등록번호판 및 봉인상태 확인                                          |
| 2) 제원측정       | 제원표에 기재된 제원과 동일하<br>고, 제원이 안전기준에 적합할<br>것                                                | 길이·너비·높이·최저지상고,<br>뒤 오우버행(뒤차축중심부터 차<br>체후단까지의 거리) 및 중량을<br>계측기로 측정하고 제원허용차<br>의 초과 여부 확인 |
| 3) 원동기        | 가) 시동상태에서 심한 진동 및                                                                        | 공회전 또는 무부하 급가속상태                                                                         |

|             |                                                             |                                                        |
|-------------|-------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------|
|             | 이상음이 없을 것                                                   | 에서 진동·소음 확인                                            |
|             | 나) 원동기의 설치상태가 확실할 것                                         | 원동기 설치상태 확인                                            |
|             | 다) 점화·충전·시동장치의 작동에 이상이 없을 것                                 | 점화·충전·시동장치의 작동상태 확인                                    |
|             | 라) 윤활유 계통에서 윤활유의 누출이 없고, 유량이 적정할 것                          | 윤활유 계통의 누유 및 유량 확인                                     |
|             | 마) 팬벨트 및 방열기 등 냉각 계통의 손상이 없고 냉각수의 누출이 없을 것                  | 냉각 계통의 손상 여부 및 냉각수의 누출 여부 확인                           |
| 4) 동력 전달 장치 | 가) 손상·변형 및 누유가 없을 것                                         | 변속기의 작동 및 누유 여부 확인<br>추진축 및 연결부의 손상·변형 여부 확인           |
|             | 나) 클러치 페달 유격이 적정하고, 자동변속기 선택레버의 작동상태 및 현재 위치와 표시가 일치할 것     | 클러치 페달 유격 적정 여부, 자동변속기 선택레버의 작동상태 및 위치표시 확인            |
| 5) 주행장치     | 가) 차축의 외관, 휠 및 타이어의 손상·변형 및 돌출이 없고, 수나사 및 암나사가 견고하게 조여 있을 것 | 차축의 외관, 휠 및 타이어의 손상·변형 및 돌출 여부 확인<br>수나사·암나사의 조임 상태 확인 |
|             | 나) 타이어 요철형 무늬의 깊이는 안전기준에 적합하여야 하며, 타이어 공기압이 적정할 것           | 타이어 요철형 무늬 깊이 및 공기압을 계측기로 확인                           |
|             | 다) 흡반이 및 휠하우스가 정상적으로 설치되어 있을 것                              | 흡반이 및 휠하우스 설치상태 확인                                     |
|             | 라) 가변축 승강조작장치 및 압력 조절장치의 설치위치는 안전기준에 적합할 것                  | 가변축 승강조작장치 및 압력 조절장치의 설치위치 및 상태 확인                     |
|             | 마) 여객자동차운송사업용 버스의 앞바퀴에는 재생타이어를 사용하지 아니할 것                   | 재생타이어 장착 여부 확인                                         |
|             | 바) 시외우등고속버스, 시외고속버스 및 시외직행버스의                               | 튜브가 없는 타이어(Tubeless Tire)의 장착 여부 확인                    |

|         |                                                                                                                                                                                       |                                                                       |
|---------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------|
|         | 앞바퀴는 튜브가 없는 타이어(Tubeless Tire)를 사용할 것                                                                                                                                                 |                                                                       |
| 6) 조종장치 | 조종장치의 작동상태가 정상일 것                                                                                                                                                                     | 시동 · 가속 · 클러치 · 변속 · 제동 · 등화 · 경음 · 창닫이기 · 세정액분사장치 등 조종장치의 작동 확인      |
| 7) 조향장치 | 가) 조향바퀴 옆미끄럼량은 1미터 주행에 5밀리미터 이내일 것                                                                                                                                                    | 조향핸들에 힘을 가하지 아니한 상태에서 사이드슬립측정기의 답판 위를 직진할 때 조향바퀴의 옆미끄럼량을 사이드슬립측정기로 측정 |
|         | 나) 조향계통의 변형 · 느슨함 및 누유가 없을 것                                                                                                                                                          | 기어박스 · 로드암 · 파워실린더 · 너클 등의 설치상태 및 누유 여부 확인                            |
|         | 다) 동력조향 작동유의 유량이 적정할 것                                                                                                                                                                | 동력조향 작동유의 유량 확인                                                       |
| 8) 제동장치 | 가) 제동력<br>(1) 모든 축의 제동력의 합이 공차중량의 50퍼센트 이상이고 각축의 제동력은 해당 축중의 50퍼센트(뒤축의 제동력은 해당 축중의 20퍼센트) 이상일 것<br>(2) 동일 차축의 좌 · 우 차바퀴 제동력의 차이는 해당 축중의 8퍼센트 이내일 것<br>(3) 주차제동력의 합은 차량중량의 20퍼센트 이상일 것 | 주제동장치 및 주차제동장치의 제동력을 제동시험기로 측정                                        |
|         | 나) 제동계통 장치의 설치상태가 견고하여야 하고, 손상 및 마멸된 부위가 없어야 하며, 오일이 누출되지 아니하고 유량이 적정할 것                                                                                                              | 제동계통 장치의 설치상태 및 오일 등의 누출 여부 및 브레이크 오일량이 적정한지 여부 확인                    |

|               |                                                                                              |                                                                                                                                                                     |
|---------------|----------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|               | 다) 제동력 복원상태는 3초 이내에 해당 축중의 20퍼센트 이하로 감소될 것                                                   | 주제동장치의 복원상태를 제동 시험기로 측정                                                                                                                                             |
|               | 라) 피견인자동차 중 안전기준에서 정하고 있는 자동차는 제동장치 분리 시 자동으로 정지가 되어야 하며, 주차브레이크 및 비상브레이크 작동상태 및 설치상태가 정상일 것 | 피견인자동차의 제동공기라인 분리 시 자동 정지 여부, 주차 및 비상브레이크 작동 및 설치 상태 등 확인                                                                                                           |
|               | 마) 드럼과 라이닝(또는 디스크와 패드)의 간격 및 마모상태가 정상일 것                                                     | 점검구 등을 통하여 확인. 다만, 점검구 또는 관능으로 드럼과 라이닝(또는 디스크와 패드)의 간격 및 마모상태 확인이 곤란한 차량의 경우에는 제동력 검사로 갈음할 수 있다.                                                                    |
| 9) 완충장치       | 가) 균열·절손 및 오일 등의 누출이 없을 것                                                                    | 스프링·속업쇼버의 손상 및 오일 등의 누출 여부 확인                                                                                                                                       |
|               | 나) 부식·절손 등으로 판스프링의 변형이 없을 것                                                                  | 판스프링의 설치상태 확인                                                                                                                                                       |
| 10) 연료장치      | 작동상태가 원활하고 파이프·호스의 손상·변형·부식 및 연료누출이 없을 것                                                     | 가) 연료장치의 작동상태, 손상·변형·부식 및 조속기 봉인상태 확인<br>나) 가스를 연료로 사용하는 자동차는 가스누출감지기로 연료누출 여부 확인 및 가스저장용기의 부식상태 확인<br>다) 연료의 누출 여부 확인(연료탱크의 주입구 및 가스배출구로의 자동차의 움직임에 의한 연료누출 여부 포함) |
| 11) 전기 및 전자장치 | 가) 전기장치<br>(1) 축전지의 접속·절연 및 설치상태가 양호할 것<br>(2) 전기배선의 손상이 없고                                  | 가) 축전지와 연결된 전기배선 접속단자의 흔들림 여부 확인<br>나) 전기배선의 손상·절연 여                                                                                                                |

|  | 설치상태가 양호할 것                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | 부 및 설치상태를 육안으로 확인                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
|--|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|  | <p>나) 고전원전기장치</p> <p>(1) 고전원전기장치의 접속·절연 및 설치상태가 양호할 것</p> <p>(2) 고전원 전기배선의 손상이 없고 설치상태가 양호할 것</p> <p>(3) 구동축전지는 차실과 벽 또는 보호판으로 격리되는 구조일 것</p> <p>(4) 차실 내부 및 차체 외부에 노출되는 고전원전기장치간 전기배선은 금속 또는 플라스틱 재질의 보호기구를 설치할 것</p> <p>(5) 「자동차 및 자동차부품의 성능과 기준에 관한 규칙」 별표 5 제1호가목에 따른 고전원전기장치 활선도체부의 보호기구는 공구를 사용하지 않으면 개방·분해 및 제거되지 않는 구조일 것</p> <p>(6) 고전원전기장치의 외부 또는 보호기구에는 「자동차 및 자동차부품의 성능과 기준에 관한 규칙」 별표 5 제4호에 따른 경고표시가 되어 있을 것</p> <p>(7) 고전원전기장치 간 전기배</p> | <p>가) 고전원전기장치(구동축전지, 전력변환장치, 구동전동기, 충전접속구 등)의 설치상태, 전기배선 접속단자의 접속·절연상태 등을 육안으로 확인</p> <p>나) 구동축전지와 전력변환장치, 전력변환장치와 구동전동기, 전력변환장치와 충전접속구 사이의 고전원 전기배선의 절연 피복 손상 또는 활선 도체부의 노출여부를 육안으로 확인</p> <p>다) 구동축전지와 차실 사이가 벽 또는 보호판 등으로 격리 여부 확인</p> <p>라) 육안으로 확인이 가능한 고전원 전기배선 보호기구의 고정, 깨짐, 손상 여부 등을 확인</p> <p>마) 고전원전기장치 활선도체부의 보호기구 체결상태 및 공구를 사용하지 않고 개방·분해 및 제거 가능 여부 확인. 다만, 차실, 벽, 보호판 등으로 격리된 경우 생략 가능</p> <p>바) 고전원전기장치의 외부 또는 보호기구에 부착 또는 표시된 경고표시의 모양 및 식별가능성 여부를 육안으로 확인</p> <p>사) 육안으로 확인 가능한 구동</p> |

|                |                                                                                                                                                                      |                                                                                                                                                                   |
|----------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|                | <p>선(보호기구 내부에 위치하는 경우는 제외한다)의 피복은 주황색일 것</p> <p>(8) 전기자동차 충전접속구의 활선도체부와 차체 사이의 절연저항은 최소 1MΩ 이상일 것</p>                                                                | <p>축전지와 전력변환장치, 전력변환장치와 구동전동기, 전력변환장치와 충전접속구에 사용되는 전기배선의 색상이 주황색인지 여부 확인</p> <p>아) 절연저항시험기를 이용하여 충전접속구 각각의 활선도체부(+극 및 -극)와 차체 사이에 충전전압 이상의 시험전압을 인가하여 절연저항 측정</p> |
|                | <p>다) 전자장치</p> <p>(1) 원동기 전자제어 장치가 정상적으로 작동할 것</p> <p>(2) 바퀴잠김방지식 제동장치, 구동력제어장치, 전자식차동제한장치, 차체자세제어장치, 에어백, 순항제어장치, 차로이탈경고장치 및 비상자동제동장치 등 안전운전 보조 장치가 정상적으로 작동할 것</p> | <p>전자장치진단기로 각종 센서의 정상 작동 여부를 확인. 다만, 차로이탈경고장치가 전자장치진단기로 진단되지 않는 경우에는 육안으로 설치여부 확인</p>                                                                             |
| 12) 차체 및 차대    | 가) 차체 및 차대의 부식·절손 등으로 차체 및 차대의 변형이 없을 것                                                                                                                              | 차체 및 차대의 부식 및 부착물의 설치상태 확인                                                                                                                                        |
|                | 나) 후부안전판 및 측면보호대의 손상·변형이 없을 것                                                                                                                                        | 후부안전판 및 측면보호대의 설치상태 확인                                                                                                                                            |
|                | 다) 최대적재량의 표시가 자동차등록증에 기재되어 있는 것과 일치할 것                                                                                                                               | 최대적재량(탱크로리는 최대적재량·최대적재용량 및 적재품명)표시 확인                                                                                                                             |
|                | 라) 차체에는 예리하게 각이 지거나 돌출된 부분이 없을 것                                                                                                                                     | 차체의 외관 확인                                                                                                                                                         |
|                | 마) 어린이운송용 승합자동차의 색상 및 보호표지는 안전기준에 적합할 것                                                                                                                              | 차체의 색상 및 보호표지 설치상태 확인                                                                                                                                             |
| 13) 연결장치 및 견인장 | 가) 변형 및 손상이 없을 것                                                                                                                                                     | 커플러 및 킹핀의 변형 여부 확인                                                                                                                                                |

|            |                                                                                                                            |                                                                                          |
|------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------|
| 치          | 나) 차량 총중량 0.75톤 이하<br>피견인자동차의 보조연결장치가 견고하게 설치되어 있을 것                                                                       | 보조연결장치 설치상태 확인                                                                           |
| 14) 승차장치   | 가) 안전기준에서 정하고 있는 좌석·승강구·조명·통로·좌석안전띠 및 비상구 등의 설치상태가 견고하고, 파손되어 있지 아니하며 좌석수의 증감이 없을 것                                        | 좌석·승강구·조명·통로·좌석안전띠 및 비상구 등의 설치상태와 비상탈출용 장비의 설치상태 확인                                      |
|            | 나) 머리지지대가 설치되어 있을 것                                                                                                        | 승용자동차 및 경형·소형승합자동차의 앞좌석(중간좌석 제외)에 머리지지대의 설치 여부 확인                                        |
|            | 다) 어린이운송용 승합자동차의 승강구가 안전기준에 적합할 것                                                                                          | 승강구 설치상태 및 규격 확인                                                                         |
|            | 라) 입석손잡이가 규정대로 설치되어 있고 손상이 없을 것                                                                                            | 입석손잡이 설치상태 확인                                                                            |
|            | 마) 일반시외, 시내, 마을, 농어촌 버스의 승강구 안전장치 및 가속페달잠금장치의 작동이 정상적으로 작동할 것                                                              | 일반시외, 시내, 마을, 농어촌 버스의 승강구 안전장치 및 가속페달잠금장치의 작동이 정상적으로 작동하는지 확인                            |
|            | 바) 승합자동차(15인 이하 제외)의 운전자의 좌석 뒤에는 승객석과 분리될 수 있는 보호봉 또는 격벽시설을 설치되어 있을 것                                                      | 승합자동차(15인 이하 제외)의 운전자의 좌석 뒤에는 승객석과 분리될 수 있는 보호봉 또는 격벽시설을 설치되어 있는지 확인                     |
| 15) 물품적재장치 | 가) 적재함 바닥면의 부식으로 인한 변형이 없을 것<br>나) 적재량의 증가를 위한 적재함의 개조가 없을 것<br>다) 물품적재장치의 안전잠금장치가 견고할 것<br>라) 청소용 자동차등 안전기준에서 정하고 있는 차량에는 | 가) 물품의 적재장치 및 안전시설 상태 확인(변경된 경우 계측기 등으로 측정)<br>나) 청소용 자동차등 안전기준에서 정하고 있는 차량의 덮개 설치여부를 확인 |

|                                     |                                                                                       |                                                  |                                                            |
|-------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------|------------------------------------------------------------|
|                                     | 덮개가 설치되어 있어야 하고, 설치상태가 양호할 것                                                          |                                                  |                                                            |
| 16) 창유리                             | 가) 접합유리 및 안전유리로 표시된 것일 것                                                              | 유리(접합·안전)규격품 사용 여부 확인                            |                                                            |
|                                     | 나) 「자동차 및 자동차부품의 성능과 기준에 관한 규칙」 제94조제3항에 따른 어린이 운송용 승합자동차의 모든 창유리의 가시광선 투과율 기준에 적합할 것 | 창유리의 가시광선 투과율을 가시광선투과율 측정기로 측정하거나 섀팅 여부를 육안으로 확인 |                                                            |
| 17) 배기가스<br>발 산 방 지<br>및 소음방<br>지장치 | 가) 배기소음 및 배기가스농도는 운행차 허용기준에 적합할 것                                                     | 배기소음 및 배기가스농도를 측정기로 측정                           |                                                            |
|                                     | 나) 배기관·소음기·촉매장치의 손상·변형·부식이 없을 것                                                       | 배기관·촉매장치·소음기의 변형 및 배기계통에서의 배기가스 누출 여부 확인         |                                                            |
|                                     | 다) 측정결과에 영향을 줄 수 있는 구조가 아닐 것                                                          | 측정결과에 영향을 줄 수 있는 장치의 훼손 또는 조작 여부 확인              |                                                            |
| 18) 등화장치                            | 가) 변환빔의 광도는 3천칸델라 이상일 것                                                               |                                                  | 좌·우측 전조등(변환빔)의 광도와 광도점을 전조등시험기로 측정하여 광도점의 광도 확인            |
|                                     | 나) 변환빔의 진폭은 10미터 위치에서 다음 수치 이내일 것                                                     |                                                  | 좌·우측 전조등(변환빔)의 컷오프선 및 꼭지점의 위치를 전조등시험기로 측정하여 컷오프선의 적정 여부 확인 |
|                                     | 설치높이<br>≤ 1.0m                                                                        | 설치 높이<br>> 1.0m                                  |                                                            |
|                                     | -0.5%<br>~ -2.5%                                                                      | -1.0%<br>~ -3.0%                                 |                                                            |
|                                     |                                                                                       |                                                  |                                                            |
|                                     | 다) 컷오프선의 꺾임점(각)이 있는 경우 꺾임점의 연장선은 우측 상향일 것                                             |                                                  | 변환빔의 컷오프선, 꺾임점(각), 설치상태 및 손상여부 등 안전기준 적합 여부를 확인            |
|                                     | 라) 정위치에 견고히 부착되어 작동에 이상이 없고, 손상이                                                      |                                                  | 전조등·방향지시등·번호등·제동등·후퇴등·차폭등·후                                |

|     |            |                                                   |                                                                |
|-----|------------|---------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------|
|     |            | 없어야 하며, 등광색이 안전 기준에 적합할 것                         | 미등·안개등 및 비상점멸표 시등과 그 밖의 등화장치의 점등·등광색 및 설치상태 확인                 |
|     |            | 마) 후부반사기 및 후부반사판의 설치상태가 안전기준에 적합할 것               | 후부반사기 및 후부반사판의 설치상태 확인                                         |
|     |            | 바) 어린이운송용 승합자동차에 설치된 표시등이 안전기준에 적합할 것             | 표시등 설치 및 작동상태 확인                                               |
|     |            | 사) 택시의 윗부분에 설치된 택시 안내등이 정상적으로 작동할 것               | 택시의 윗부분에 설치된 택시 안내등이 정상적으로 작동하는지 확인                            |
|     |            | 아) 안전기준에서 정하지 아니한 등화 및 안전 기준에서 금지한 등화가 없을 것       | 안전기준에 위배되는 등화설치 여부 확인                                          |
| 19) | 경음기 및 경보장치 | 경음기의 음색이 동일하고, 경적음·싸이렌음의 크기는 안전기준상 허용기준 범위 이내일 것  | 경적음이 동일한 음색인지 확인<br>경적음 및 싸이렌음의 크기를 소음측정기로 확인(경보장치는 신규검사로 한정함) |
| 20) | 시야확보장치     | 가) 후사경은 좌·우 및 뒤쪽의 상황을 확인할 수 있고, 돌출거리가 안전기준에 적합할 것 | 후사경 설치상태 확인                                                    |
|     |            | 나) 창담이기 및 세정액 분사장치는 기능이 정상적인 것                    | 창담이기 및 세정액 분사장치의 작동 및 설치상태 확인                                  |
|     |            | 다) 어린이운송용 승합자동차에는 광각 실외후사경이 설치되어 있을 것             | 광각 실외후사경 설치 여부 확인                                              |
| 21) | 계기장치       | 가) 모든 계기가 설치되어 있을 것                               | 계기장치의 설치 여부 확인                                                 |
|     |            | 나) 속도계의 지시오차는 정 25퍼센트, 부 10퍼센트 이내일 것              | 매시 40킬로미터 속도에서 자동차속도계의 지시오차를 속도계 시험기로 측정                       |
|     |            | 다) 최고속도제한장치, 운행기록장치 및 주행기록계의 설치 및 작동상태가 양호할 것     | 최고속도제한장치, 운행기록장치 및 주행기록계의 설치상태 및 정상작동 여부 확인                    |

|                       |                                                                                       |                                                                  |
|-----------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------|
| 22) 소화기<br>및 방화<br>장치 | 소화기가 설치위치에 설치되어<br>있을 것                                                               | 소화기의 설치 여부 확인                                                    |
| 23) 내압용기              | 용기 등이 관련 법령에 적합하<br>고 견고하게 설치되어 있으며,<br>용기의 변형이 없고 사용연한<br>이내일 것                      | 용기 등이 「자동차관리법」에<br>따른 합격품인지 여부, 설치상태<br>및 변형·손상 여부 및 사용연<br>한 확인 |
| 24) 기타                | 어린이운송용 승합자동차의 색<br>상 및 보호표지 등 그 밖의 구<br>조 및 장치가 안전기준 및 국토<br>교통부장관이 정하는 기준에 적<br>합할 것 | 그 밖의 구조 및 장치가 안전기<br>준 및 국토교통부장관이 정하는<br>기준에 적합한지를 확인            |

### 3. 튜닝검사

가. 법 제34조에 따른 자동차 튜닝과 관련된 검사항목(튜닝승인 내용대로 변경하였는지 등)은 신규검사의 기준 및 방법에 따라 실시한다. 다만, 「자동차안전기준에 관한 규칙」 제6조 및 제8조에 따른 자동차의 중량 측정 및 최대안전경사각도의 측정은 필요한 경우만 실시한다.

나. 법 제2조제4호의2에 따른 내압용기(액화석유가스를 사용하는 내압용기는 제외한다)를 설치하거나 교체하는 경우에는 국토교통부장관이 정하는 바에 따라 내압용기장착검사를 추가로 시행한다.

다. 고전원전기장치가 장착된 자동차(전기자동차, 하이브리드자동차 및 연료전지자동차를 포함한다)로 튜닝하려는 경우에는 가목에 따른 검사 외에 다음의 검사를 추가로 실시하여야 한다.

| 항 목                                                    | 검 사 기 준                                                                                                                                             | 검 사 방 법                                                                                                                              |
|--------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 1) 고전원전<br>기 장 치 의<br>활선도체부<br>의 직접 접<br>촉가능 여<br>부 확인 | 차실내부 또는 수화물 공간의<br>활선도체부는 철사 접근방지<br>보호등급(IPXXD) 접근시 직접<br>접촉되지 말아야 하며, 그 외의<br>공간 및 고전압회로 차단장치<br>는 손가락 접근방지 보호등급<br>(IPXXB) 접근 시 직접 접촉되<br>지 않을 것 | 손가락 접근방지 보호등급<br>(IPXXB) 및 철사 접근방지 보<br>호등급(IPXXD) 시험방법을 적<br>용하여 통전 여부 확인. 다만,<br>통전 여부의 확인을 위하여 일<br>부 부품을 개방·분해·제거가<br>필요한 경우는 제외 |
| 2) 고전원전                                                | 고전원전기장치의 활선도체부                                                                                                                                      | 절연저항시험기를 이용하여 고                                                                                                                      |

|                          |                                                   |                                  |
|--------------------------|---------------------------------------------------|----------------------------------|
| 기 장 치 의<br>절 연 저 항<br>확인 | 와 차체 사이의 절연저항은<br>100Ω/V(DC), 500Ω/V(AC)<br>이상일 것 | 전원전기장치의 활선도체부와<br>차체 사이의 절연저항 측정 |
|--------------------------|---------------------------------------------------|----------------------------------|

#### 4. 임시검사

법 제37조에 따른 정비명령 사항과 관련된 검사항목에 대하여 신규검사의 기준 및 방법에 따라 실시한다.

#### 5. 수리검사

가. 제2호에 따른 신규검사 및 정기검사의 검사항목, 기준 및 검사방법에 따라 실시한다.

나. 가목에 따른 검사 외에 다음의 검사를 추가로 실시하여야 한다.

| 항 목                     | 검 사 기 준                                                   | 검 사 방 법                                                                                                                                                       |
|-------------------------|-----------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 1) 자동차 하부의 연결부위 확인      | 자동차 하부의 연결부위에 유격, 체결상태 불량이고 연결부위의 장치나 부품이 변형되거나 손실되지 않을 것 | 연결부위의 유격, 체결상태 불량 또는 연결부위의 장치나 부품의 변형, 손실 여부 확인                                                                                                               |
| 2) 차축의 뒤틀림 여부 및 좌우대칭 확인 | 차축의 뒤틀림이 없고 좌우대칭 상태가 양호할 것                                | 가) 자동차 앞 부분과 뒷 부분의 각각 4개 이상 지점의 가로, 세로 및 대각선 길이를 계측자 등으로 측정<br>나) 자동차의 축간거리 및 윤간거리를 계측자 등으로 측정<br>다) 휠얼라인먼트 측정결과와 사이드슬립 측정값의 비교 (휠얼라인먼트 측정 결과를 제출받은 경우에 한정한다) |
| 3) 각종 오일의 유량 및 오염 여부 확인 | 엔진오일 등 각종 오일의 유량이 적정하고 오염되지 않았을 것                         | 엔진오일 등 각종 오일의 유량 및 오염 여부 확인(확인이 불가능한 경우에는 그러하지 아니하다)                                                                                                          |

다. 고전원전기장치가 장착된 자동차(전기자동차, 하이브리드자동차 및 연료전지자동차를 포함한다)의 경우에는 가목 및 나목에 따른 검사 외에 다음의 검사를 추가로 실시하여야 한다.

| 항 목                                                    | 검 사 기 준                                                                                                                                               | 검 사 방 법                                                                                                                              |
|--------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 1) 고전원전<br>기 장 치 의<br>활선도체부<br>의 직접 접<br>촉가능 여<br>부 확인 | 차실내부 또는 수화물 공간의<br>활선도체부는 철사 접근방지<br>보호등급(IPXXD) 접근 시 직<br>접 접촉되지 말아야 하며, 그<br>외의 공간 및 고전압회로 차단<br>장치는 손가락 접근방지 보호<br>등급(IPXXB) 접근 시 직접 접<br>촉되지 않을 것 | 손가락 접근방지 보호등급<br>(IPXXB) 및 철사 접근방지 보<br>호등급(IPXXD) 시험방법을 적<br>용하여 통전 여부 확인. 다만,<br>통전 여부의 확인을 위하여 일<br>부 부품을 개방·분해·제거가<br>필요한 경우는 제외 |
| 2) 고전원전<br>기 장 치 의<br>절 연 저 항<br>확인                    | 고전원전기장치의 활선도체부<br>와 차체 사이의 절연저항은<br>100Ω/V(DC), 500Ω/V(AC)<br>이상일 것                                                                                   | 절연저항시험기를 이용하여 고<br>전원전기장치의 활선도체부와<br>차체 사이의 절연저항 측정                                                                                  |

6. 정기검사 중 환경 관련 항목에 대하여는 「대기환경보전법 시행규칙」 제78조 및 제87조와 「소음·진동관리법 시행규칙」 제40조 및 제44조에 따른 기준 및 방법에 따라 실시한다.