

[별표 16] <개정 2006.3.15>

자동차검사대행자의 시설과 기술인력(제82조관련)

1. 용지 및 건물면적

(단위:㎡)

구분		용지면적	건물면적	
			검사장	사무실
1개 검사진로당	본검사소	1,000 이상	150 이상	60 이상
	소규모검사소	330 이상	100 이상	20 이상

주 : 1. 용지는 충분히 활용될 수 있는 모양으로 한다.

2. 용지 중 수검차량의 진입·진출로 및 주차장은 시멘트 또는 아스팔트 등으로 견고하게 포장되어야 한다.

3. 용지면적은 1개의 검사진로 증가마다 2분의 1을 증가하여야 한다.

2. 검사용 기계·기구의 수량

(단위 : 대)

품명	검사진로수								비고
	1	2	3	4	5	6	7	8	
1. 사이드슬립측정기	1	2	3	4	5	6	7	8	
2. 제동시험기	1	2	3	4	5	6	7	8	
3. 속도계시험기	1	2	3	4	5	6	7	8	
4. 전조등시험기	1	2	3	4	5	6	7	8	
5. 소음측정기	1	1	2	2	3	3	4	4	
6. 매연측정기	1	1	2	2	3	3	4	4	
7. 일산화탄소측정기	1	1	2	2	3	3	4	4	
8. 탄화수소측정기	1	1	2	2	3	3	4	4	
9. 가스누출감지기	1	1	2	2	3	3	4	4	
10. 공기과잉률측정기	1	1	2	2	3	3	4	4	
11. 영상촬영용사진기	2	4	6	8	10	12	14	16	

주 : 1. 제1호 내지 제4호 품명의 기계·기구는 자동으로 판정·기록되는 것이어야 한다.

2. 1개의 검사기기로 2 이상의 품명에 대한 검사를 할 수 있는 때에는 다른 품명의 검사기기를 설치하지 아니할 수 있다.

3. 영상촬영용사진기는 촬영된 검사장면이 전산장비에 전송될 수 있는 기능을 가진 것이어야 하며, 검사진로의 입구 및 출구에 각각 고정 설치하여야 한다.

3. 검사기술인력

(1) 검사책임자 : 검사소당 1인(검사진로수가 2개 이하인 때에는 검사책임자 대신 검사주무로 갈음할 수 있다)

(2) 검사주무 : 검사소별로 2개의 검사진로마다 1인(검사진로수가 1개를 초과하는 경우 초과하는 검사진로에 한하여 검사원 중에서 자격이 있는 자를 지정한 때에는 그 검사원으로 갈음할 수 있다)

(3) 검사원

검사진로당 연간 검사대수	검사진로당 검사원수
(가) 7천대 미만	1인 이상
(나) 7천대 이상 1만5천대 미만	2인 이상
(다) 1만5천대 이상 2만5천대 미만	3인 이상
(라) 2만5천대 이상	4인 이상

주 : 1. 검사주무는 검사진로당 검사원 수에 포함한다.

2. 출장검사를 행하는 검사소의 경우에는 다음 산식에 의한 검사원을 가산(소수점 이하는 1인으로 산정)하되, 출장검사업무를 수행하지 아니하는 일수는 본검사소의 검사진로당 검사인원으로 산정한다.
1주당 출장검사횟수/6

3. 검사진로당 연간 검사대수(출장검사 대수를 제외한다)에는 자동차관리법령에 의하여 수행하는 모든 검사업무를 실적에 합산하되, 차대번호 등의 표기, 안전검사, 신규검사, 구조변경승인 및 구조변경검사의 실적은 1대를 2대로 환산하여 적용한다.