

[별표 16] <개정 2010.2.18>

자동차검사대행자의 시설·기술인력기준 (제82조 관련)

1. 검사시설

- 가. 용지는 충분히 활용될 수 있는 모양으로 하되, 본검사소는 1,000㎡ 이상, 소규모검사소는 330㎡ 이상 확보하여야 한다.
- 나. 용지 중 수검차량의 진입·진출로 및 주차장은 시멘트 또는 아스팔트 등으로 견고하게 포장되어야 한다.
- 다. 검차장은 1검사진로 당 65㎡ 이상 확보하여야 한다.
- 라. 사무실은 수검자의 불편이 없도록 충분히 확보하여야 한다.

2. 검사장비

품 명	비 고
가. 사이드슬립측정기	1) 사이드슬립측정기, 제동시험기, 속도계시험기, 전조등시험기, 매연측정기, 일산화탄소측정기, 탄화수소측정기, 공기과잉물측정기, 전자장치진단기는 제80조제1항 단서에 따른 전산정보처리조직과 실시간 통신 및 측정결과가 자동 입력되는 기능이 있어야 한다. 2) 1개의 검사기기로 2 이상의 품명에 대한 검사를 할 수 있는 때에는 다른 품명의 검사기기를 갖추지 아니할 수 있다. 3) 영상촬영용 사진기는 촬영된 검사장면이 제80조제1항 단서에 따른 전산정보처리조직에 실시간 전송되는 기능이 있어야 한다. 4) 전자장치진단기는 원동기부분전자제어장치 및 새시(동력전달장치 포함), 에어백(Air Bag) 등에 관련된 센서를 진단할 수 있어야 한다. 5) 기타 하체유격검출기, 완충장치(쇼크업소버)측정기, 하체영상촬영장치 등을 갖추어 검사에 활용할 수 있다.
나. 제동시험기	
다. 속도계시험기	
라. 전조등시험기	
마. 소음측정기	
바. 매연측정기	
사. 일산화탄소측정기	
아. 탄화수소측정기	
자. 가스누출감지기	
차. 공기과잉물측정기	
카. 영상촬영용사진기	
타. 전자장치진단기	

주: 각 호의 검사장비는 1대 이상 확보하여야 한다.

3. 검사기술인력

- 가. 검사책임자: 검사소당 1명(검사책임자는 검사진로 당 검사원수에 포함한다)
- 나. 검사원

검사진로 당 연간 검사대수	검사진로 당 검사원수
(가) 7천대 미만	1인 이상
(나) 7천대 이상 1만5천대 미만	2인 이상
(다) 1만5천대 이상 2만5천대 미만	3인 이상
(라) 2만5천대 이상	4인 이상

주: 1. 자동차종합검사 시행지역은 종합검사대행자의 기술인력 기준을 적용하고, 가목 및 나목의 검사기술인력을 중복하여 갖추지 아니할 수 있다.

2. 출장검사를 행하는 검사소의 경우에는 다음 산식에 의한 검사원을 가산(소수점 이하는 1인으로 산정)하되, 출장검사업무를 수행하지 아니하는 일수는 본검사소의 검사진로 당 검사인원으로 산정한다.

1주당 출장검사횟수/6

3. 검사진로 당 연간 검사대수(출장검사 대수를 제외한다)에는 자동차관리법령에 의하여 수행하는 모든 검사업무를 실적을 합산하되, 차대번호 등의 표기, 안전검사, 신규검사, 구조변경승인 및 구조변경검사의 실적은 1대를 2대로 환산하여 적용한다.