

[별표 18] <개정 2005.2.5, 2006.3.15>

지정정비사업자의 검사업무의 범위와 시설 및 기술인력기준(제86조관련)

1. 검사업무의 범위 및 시설기준

검사업무의 범위			자동차종합정비업자	자동차종합정비업자(특별시 및 광역시에 한한다)	소형자동차 정비업자
			모든 자동차에 대한 정기검사	승용자동차와 경형 및 소형의 승합·화물·특수자동차에 대한 정기검사	
검사장 시설	면적		78㎡ 이상	45㎡ 이상	
	검사진로	길이	13m 이상	9m 이상	
		너비	5m 이상	4m 이상	
		높이	4m 이상	2.5m 이상	
	핏트	길이	8m 이상	5m 이상	
		깊이	1.5m 이상	1.5m 이상	
		너비	0.8m 이상	0.75m 이상	
	진입·진출로		대형자동차(연결자동차를 포함한다)의 진입·진출에 지장이 없어야 한다.	승용자동차와 경형 및 소형의 승합·화물·특수자동차의 진입·진출에 지장이 없어야 한다.	
검사용 기계·기구	사이드슬립측정기		허용축중 10,000kgf 이상의 것 1대 이상	허용축중 1,500kgf 이상의 것 1대 이상	
	제동시험기		허용축중 10,000kgf 이상의 것 1대 이상	허용축중 1,500kgf 이상의 것 1대 이상	
	속도계시험기		허용축중 10,000kgf 이상의 것 1대 이상	허용축중 1,500kgf 이상의 것 1대 이상	
	전조등시험기		1대 이상		
	배기가스(Co/Hc)·공기과잉률측정기		각 1대 이상(겸용의 경우에는 이를 갖춘 것으로 본다)		
	매연측정기		1대 이상		
	가스누출감지기		1대 이상		
	소음측정기		보통소음계 또는 정밀소음계 1대 이상		
	영상촬영용사진기		2대 이상		
	기타		표준가스 및 매연표준지(검·교정용품), 영상보관용단말기		
택시미터 사용 검정기기	주행검사기		거리의 오차를 측정할 수 있는 기기 1대 이상		
사무실	면적		10㎡ 이상(다른 사무실 겸용가능)		

주 : 1. 검사전용진로는 1개에 한한다.

2. 검차장에 별도의 진출로가 없는 자동차종합정비업자의 경우에는 승합·화물·특수자동차 중 대형자동차를 검사할 수 없고, 검차장에 별도의 진출로가 없는 소형자동차정비업자의 경우에는 길이 7미터 이상의 자동차를 검사할 수 없으며, 검차장에 별도의 진출로가 없는 자동차종합정비업자 및 소형자동차정비업자는 연간 9천600대를 초과하여 검사할 수 없다.

3. 검사용 기계·기구 중 사이드슬립측정기·제동시험기·속도계시험기는 순차진행에 의하여 검사결과가 자동으로 판정·기록되고 경형자동차를 측정할 수 있는 구조이어야 한다. 이 경우 제동시험기는 자동차측중을 자동으로 설정하는 구조이어야 한다.

4. 사이드슬립측정기·제동시험기·속도계시험기 및 전조등시험기의 전(前)방향 8미터 이상(소형자동차정비업자의 경우에는 5미터 이상)은 수평을 유지하여야 한다.

5. 영상촬영용사진기는 촬영된 검사장면이 전산장비에 전송될 수 있는 기능을 가진 것이어야 하며, 검사진로의 입구 및 출구에 각각 설치하여야 한다.

6. 택시미터주행검사기는 주롤러의 원주길이가 500밀리미터 이상이고, 회전수를 검출하는 검출기는 1회전당 1펄스 또는 1회전을 검출하는 구조이어야 한다.

7. 위 표 중 승용자동차에는 10인 이하를 운송하기에 적합하게 제작된 자동차(제2조제1항제2호 가목 내지 다목에 해당하는 자동차를 제외한다)로서 2000년 12월 31일 이전에 등록된 승합자동차를 포함한다.

2. 검사능력별 기술인력 확보수준

진로당 월간검사대수	검사진로당 최소인원수
(가) 800대 이하	1인
(나) 800대 초과 1천500대 이하	2인
(다) 1천500대 초과	3인

주

1. 진로당 월간검사대수는 자동제어방식 검사기기(모든 검사기기가 자동제어방식인 경우를 말한다)의 경우에는 2천600대를 초과할 수 없고, 반자동 제어방식 검사기기(전조등시험기가 반자동 또는 수동인 경우를 말한다)의 경우에는 2천대를 초과할 수 없다.

2. 지정정비사업자의 검사원은 검사책임자 및 검사주무를 대신할 수 있으며, 검사원이 2인 이상인 경우에는 검사산업기사 이상인자가 포함되어야 한다.