

[별표 18] <개정 2014.2.28>

지정정비사업자의 검사업무의 범위와 시설 및 기술인력기준(제86조관련)

1. 검사업무의 범위 및 시설기준

검사업무의 범위		자동차종합정비업자	소형자동차 정비업자
		모든 자동차에 대한 정기 검사	승용자동차와 경형 및 소형의 승합·화물·특수자동차에 대 한 정기검사
검차장 시설	면적	65㎡ 이상	36㎡ 이상
	검사 진로	길이	13m 이상
		너비	5m 이상
		높이	4m 이상
	핏트	길이	8m 이상
		깊이	1.5m 이상
		너비	0.8m 이상
	진입·진출로	대형자동차(연결자동차를 포함한다)의 진입·진출 에 지장이 없어야 한다.	승용자동차와 경형 및 소형의 승합·화물·특수자동차의 진 입·진출에 지장이 없어야 한 다.
검사용 기계 · 기구	사이드슬립측 정기	허용축중 10,000kgf 이상 의 것 1대 이상	허용축중 1,500kgf 이상의 것 1대 이상
	제동시험기	허용축중 10,000kgf 이상 의 것 1대 이상	허용축중 1,500kgf 이상의 것 1대 이상
	속도계시험기	허용축중 10,000kgf 이상 의 것 1대 이상	허용축중 1,500kgf 이상의 것 1대 이상
	전조등시험기	1대 이상	
	전자장치진단기	1대 이상	
	배기가스(Co/Hc) · 공기과잉률 측정기	각 1대 이상(겸용의 경우에는 이를 갖춘 것으로 본다)	
	매연측정기	1대 이상	
	가스누출감지기	1대 이상	
	소음측정기	보통소음계 또는 정밀소음계 1대 이상	
	영상촬영용사 진기	1대 이상	
	기타	표준가스 및 매연표준지(검·교정용품), 영상보관용단말기	
택시미터	주행검사기	거리의 오차를 측정할 수 있는 기기 1대 이상	

사용 검정기기		
사무실	면적	10m ² 이상(다른 사무실 겸용가능)

주: 1. 검사전용진로는 1개에 한한다.

2. 검차장에 별도의 진출로가 없는 자동차종합정비업자의 경우에는 승합·화물·특수자동차 중 대형자동차를 검사할 수 없고, 검차장에 별도의 진출로가 없는 소형자동차정비업자의 경우에는 길이 7미터 이상의 자동차를 검사할 수 없으며, 검차장에 별도의 진출로가 없는 자동차종합정비업자 및 소형자동차정비업자는 연간 9천600대를 초과하여 검사할 수 없다.

3. 검사용 기계·기구 중 사이드슬립측정기·제동시험기·속도계시험기는 순차진행에 의하여 검사결과가 자동으로 판정·기록되고 경형자동차를 측정할 수 있는 구조이어야 한다. 이 경우 제동시험기는 자동차축중을 자동으로 설정하는 구조이어야 한다.

4. 사이드슬립측정기·제동시험기·속도계시험기 및 전조등시험기의 전(前)방향 8미터 이상(소형자동차정비업자의 경우에는 5미터 이상)은 수평을 유지하여야 한다.

5. 택시미터주행검사기는 주롤러의 원주길이가 500밀리미터 이상이고, 회전수를 검출하는 검출기는 1회전당 1펄스 또는 1회전을 검출하는 구조이어야 한다.

6. 위 표 중 승용자동차에는 10인 이하를 운송하기에 적합하게 제작된 자동차(제2조제1항제2호 가목부터 다목까지에 해당하는 자동차를 제외한다)로서 2000년 12월 31일 이전에 등록된 승합자동차를 포함한다.

7. 사이드슬립측정기, 제동력시험기, 속도계시험기, 전조등시험기, 전자장치진단기, 배출가스·공기과잉물측정기 및 매연측정기, 영상촬영용사진기는 제80조제1항 단서에 따른 전산정보처리조직과 실시간 통신 및 측정결과가 자동 입력되는 기능이 있어야 한다.

8. 지정정비사업자는 그밖에도 하체유격검출기, 완충장치(쇼크업소버)측정기, 하체영상촬영장치 등을 갖추어 검사에 활용할 수 있다.

2. 검사능력별 기술인력 확보수준

진로 당 월간검사대수	검사진로 당 최소인원수
(가) 800대 이하	1인
(나) 800대 초과 1천500대 이하	2인
(다) 1천500대 초과	3인

주: 1. 진로 당 월간검사대수는 자동제어방식 검사기기(모든 검사기기가 자동제어 방식인 경우를 말한다)의 경우에는 2천600대를 초과할 수 없고, 반자동 제어방식 검사기기(전조등시험기가 반자동 또는 수동인 경우를 말한다)의 경우에는 2천대를 초과할 수 없다.

2. 지정정비사업자의 검사원은 검사책임자를 대신할 수 있으며, 검사원이 2인 이상인 경우에는 자동차정비산업기사 이상인 자가 포함되어야 한다.