

[별표 21]<개정 1978.7.20>

검사장시설기준

1. 용지 및 건물면적(1개검사진로마다)

방식	기준	용 지 면 적 (m ²)	건 물 면 적	
			검 사 장(m ²)	사 무 실(m ²)
1. 재래식검사기기		2,000이상	200이상	60이상
1.자동제어방식검사기기		3,300이상	240이상	70이상

주 : 1. 용지는 충분히 활용될 수 있는 모양으로 한다.

2. 용지중 수검차량의 진입로, 퇴출로 및 주차장은 시멘트 또는 아스팔트등으로 견고하게 포장되어야 한다.

3. 사무실은 검사요원용, 행정처리용 및 수검자대기실을 포함하되 각각 격벽시설을 하여야 함.

4. 용지 및 건물면적은 1검사지로 증가마다 1/2을 증가함.

2. 검사용 기계기구의 수량

품명	검 사 진 로	검 사 진 로 수					
		1	2	3	4	5	6
1.헛드라이트시험기		1	2	3	4	5	6
2.음량계		1	1	2	2	3	3
3.로잉측정기		1	1	1	2	2	2
4.캠바카스타측정기		1	1	1	2	2	2
5.회전반경측정기		1	1	2	2	3	3
6.제동시험기		1	2	3	4	5	6
7.일산화탄소측정기		1	1	2	2	3	3
8.매연측정기		1	1	2	2	3	3
9.사이드스??측정기		1	2	3	4	5	6
10.차축부하시험기		1	1	1	2	2	2
11.축전지비중계		1	1	1	2	2	2
12.속도계시험기		1	2	3	4	5	6
13.테스트리후트		1	2	3	4	5	6
14.공기압축기		1	2	3	4	5	6

주 : 1. 오드리후드형빔트는 테스트리후트에 가름할 수 있다.

2. 공기압축기는 1검사 진로마다 5마력을 표준으로 하고 총마력으로 개수를 조정할 수 있다.