

[별표 21]<개정 1981.5.21, 1983.6.14>

검사장 시설기준

1. 용지 및 건물면적(1개검사진로마다)

방식	기준	건 물 면 적		
		용 지 면 적 (m ²)	검 차 장 (m ²)	사 무 실 (m ²)
1. 재래식검사기기		2,000이상	200이상	60이상
2. 반자동제어		2,650이상	240이상	70이상
3. 자동제어방식		3,300이상	240이상	70이상
방식검사기기				
검사기기				

주 : 1. 용지는 충분히 활용될 수 있는 모양으로 한다.

2. 용지중 수검차량의 진입로, 퇴출로 및 주차장은 시멘트 또는 아스팔트등으로 견고하게 포장되어야 한다

3. 사무실은 검사요원용, 행정처리용 및 수검자대기실을 포함하되 각각 격벽시설을 하여야 함

4. 용지 및 건물면적은 1검사진로 증가마다 2분의 1을 증가함.

2. 검사용 기계기구의 수량

품명	검 사 진 로		검 사 진 로 수				비고
	1	2	3	4	5	6	
1.헛드라이트시험기	1	2	3	4	5	6	예비검사장
2.음량계	1	1	2	2	3	3	
3.삭 제							
4.삭 제							
5.회전반경측정기	1	2	3	4	5	6	예비, 신규, 구조변경 검사장
6.제 동 시 험 기	1	2	3	4	5	6	
7.일산화탄소측정기	1	1	2	2	3	3	
8.매 연 측 정 기	1	1	2	2	3	3	
9.싸이드스??측정기	1	2	3	4	5	6	예비, 신규, 구조변경 검사장
10.차측부하시험기	1	1	1	1	1	1	
11.삭 제							
12.속도계시험기	1	2	3	4	5	6	
13.테스트리프트	1	2	3	4	5	6	예비검사장
14.경사각도시험기	1	1	1	1	1	1	
15.공 기 압 측 기	1	2	3	4	5	6	
16.가스누설감지기	1	1	2	2	3	3	

주 : 1. 오드리프트형빔트는 테스트리프트에 가름할 수 있다.

2. 공기압측기는 1검사진로마다 5마력을 표준으로 하고 총 마력으로 개수를 조정할 수 있다.