

[별표 21]<개정 1981.5.21, 1983.6.14>

### 검사장 시설기준

#### 1. 용지 및 건물면적(1개검사진로마다)

| 방식         | 기준 | 건 물 면 적                      |                            |                            |
|------------|----|------------------------------|----------------------------|----------------------------|
|            |    | 용 지 면 적<br>(m <sup>2</sup> ) | 검 차 장<br>(m <sup>2</sup> ) | 사 무 실<br>(m <sup>2</sup> ) |
| 1. 재래식검사기기 |    | 2,000이상                      | 200이상                      | 60이상                       |
| 2. 반자동제어   |    | 2,650이상                      | 240이상                      | 70이상                       |
| 3. 자동제어방식  |    | 3,300이상                      | 240이상                      | 70이상                       |
| 방식검사기기     |    |                              |                            |                            |
| 검사기기       |    |                              |                            |                            |

주 : 1. 용지는 충분히 활용될 수 있는 모양으로 한다.

2. 용지중 수검차량의 진입로, 퇴출로 및 주차장은 시멘트 또는 아스팔트등으로 견고하게 포장되어야 한다

3. 사무실은 검사요원용, 행정처리용 및 수검자대기실을 포함하되 각각 격벽시설을 하여야 함

4. 용지 및 건물면적은 1검사진로 증가마다 2분의 1을 증가함.

#### 2. 검사용 기계기구의 수량

| 품명           | 검 사 진 로 |   | 검 사 진 로 수 |   |   |   | 비고                     |
|--------------|---------|---|-----------|---|---|---|------------------------|
|              | 1       | 2 | 3         | 4 | 5 | 6 |                        |
| 1.헛드라이트시험기   | 1       | 2 | 3         | 4 | 5 | 6 |                        |
| 2.음량계        | 1       | 1 | 2         | 2 | 3 | 3 |                        |
| 3.삭 제        |         |   |           |   |   |   |                        |
| 4.삭 제        |         |   |           |   |   |   |                        |
| 5.회전반경측정기    | 1       | 2 | 3         | 4 | 5 | 6 | 예비검사장                  |
| 6.제 동 시 험 기  | 1       | 2 | 3         | 4 | 5 | 6 |                        |
| 7.일산화탄소측정기   | 1       | 1 | 2         | 2 | 3 | 3 |                        |
| 8.매 연 측 정 기  | 1       | 1 | 2         | 2 | 3 | 3 |                        |
| 9.싸이드스??측정기  | 1       | 2 | 3         | 4 | 5 | 6 |                        |
| 10.차측부하시험기   | 1       | 1 | 1         | 1 | 1 | 1 | 예비, 신규,<br>구조변경<br>검사장 |
| 11.삭 제       |         |   |           |   |   |   |                        |
| 12.속도계시험기    | 1       | 2 | 3         | 4 | 5 | 6 |                        |
| 13.테스트리프트    | 1       | 2 | 3         | 4 | 5 | 6 |                        |
| 14.경사각도시험기   | 1       | 1 | 1         | 1 | 1 | 1 | 예비검사장                  |
| 15.공 기 압 측 기 | 1       | 2 | 3         | 4 | 5 | 6 |                        |
| 16.가스누설감지기   | 1       | 1 | 2         | 2 | 3 | 3 |                        |

주 : 1. 오드리프트형빔트는 테스트리프트에 가름할 수 있다.

2. 공기압측기는 1검사진로마다 5마력을 표준으로 하고 총 마력으로 개수를 조정할 수 있다.