

[별표 21의2] <개정 2014.10.6.>

자동차관리사업의 등록기준(제111조의2 관련)

1. 자동차매매업의 등록기준

구분	기준
가. 전시시설 연면적	• 660㎡ 이상으로 하되, 매매업자 5명 이상이 같은 장소에서 공동으로 사업장을 사용하는 경우에는 매매업자 각 1명에게 적용하는 면적 기준(660㎡)의 30퍼센트 범위에서 완화할 수 있다.
나. 전시시설의 구조	• 전시시설 외부에서 차량이 보이지 않도록 시설을 갖추되, 주거 및 도시미관과 조화되도록 설치하여야 한다. 다만, 사업장 외벽을 전시용 유리창(Show Window)등으로 하는 경우에는 그러하지 아니하다.
다. 사무실	• 사무실은 전시시설과 붙어있거나 같은 건물에 위치하여야 한다.
라. 정비·성능점검 시설	• 완화된 면적이 적용된 공동사업장에는 정비·성능점검 시설을 설치하여야 한다.
마. 기타	• 가목부터 라목까지 외에 자동차매매업에 필요한 기준은 시·도 또는 인구 50만 이상 시의 조례로 정할 수 있다.

- 주) 1. “전시시설”이란 자동차 전시용 시설을 말하고, 사무실을 제외한다.
 2. 전시시설의 연면적은 전시시설 중 화장실, 계단, 복도 및 엘리베이터를 제외하고 계산한다.
 3. 나목의 전시시설의 구조는 특별시 및 광역시 중 인구 50만 이상의 자치구에 한정하여 적용한다.
 4. 정비·성능점검 시설은 주변 미관, 소음 공해방지 등을 고려하여 설치하여야 한다.

2. 자동차정비업의 등록기준

구분		자동차 종합정비 업	자동차 소형 정비업	자동차 전문 정비업	자동차 원동기 정비업
가. 시설면 적	작업장·검차장·사무실 ·부품창고 등을 포함한 면적	1,000㎡ 이상	400㎡ 이상	50㎡ 이 상	300㎡이 상
나. 시설 · 장비	가. 검사시설(핏트 또는 리프트)	○	○	○	—
	나. 체인부록(1톤 이상)	—	—	—	○
	다. 도장시설(스프레이건 포함)	○	○	—	—
	라. 부동액회수재생기	○	○	○	○
다. 정비 · 검 사 기구	가. 제동시험기	○	○	—	—
	나. 전조등시험기	○	○	—	—
	다. 사이드슬립측정기	○	○	—	—
	라. 속도계시험기	○	○	—	—
	마. 일산화탄소측정기	○	○	○	○
	바. 탄화수소측정기	○	○	○	○
	사. 매연측정기	○	○	○	○
라. 시험 · 측 정 기	가. 연료분사뿔프시험기	○	○	—	○
	나. 압력측정기	○	○	—	○
	다. 회전반경측정기	○	○	○	—
	라. 휠밸런스	○	○	○	—
	마. 토인측정기	○	○	○	—
	바. 캠버캐스터측정기	○	○	○	—
	사. 엔진종합시험기	—	—	—	○
	아. 노즐시험기	—	—	—	○
마. 공작기 계	가. 실린더보링머신	—	—	—	○
	나. 실린더호닝머신	—	—	—	○
	다. 밸브시트그라인더	—	—	—	○
	라. 밸브시트카터	—	—	—	○
	마. 크랭크연마기	—	—	—	○
바. 삭제 <2013.9.6>					

주) 가목부터 마목까지 외에 자동차매매업에 필요한 기준은 시·도 또는
인구 50만 이상 시의 조례로 정할 수 있다.

3. 자동차해체재활용업의 등록기준

구분		기준
가. 시설 기준	시설 면적(해체작업장, 보관창고, 사무실 등을 포함)	4,500㎡ 이상
	해체작업장	600㎡ 이상
	부품보관창고	600㎡ 이상
나. 장비 기준	구난차(권상능력 3톤 이상)	1식 이상
	지게차(인양능력 3.5톤 이상)	1식 이상
	중량계(계량능력 20톤 이상)	1식 이상
	압축기(압축능력 10m³ 이상)	압축기 · 파쇄기 · 전단기 · 용해로 중 선택하여 1식 이상
	파쇄기(가압능력 500HP 이상 또는 생산능력 5톤/hr 이상)	
	전단기(전단능력 800톤 이상 또는 처리능력 15톤/hr 이상)	
	용해로(용해능력 1회당 5톤 이상)	

주) 가목 및 나목 외에 자동차해체재활용업에 필요한 기준은 시·도 또는 인구 50만 이상 시의 조례로 정할 수 있다.