

[별표 24]<개정 1989.8.28, 1990.11.15>

자동차정비업시설기준(제163조제1호 관련)

구분 \ 업종별		1 급 자동차 정비업	2 급 자동차 정비업	원동기 정비업
작업장면적	1. 작업장면적(㎡)	1,485	990	265
	2. 검차장(㎡)	132	66	—
	3. 사무실, 창고등 부대시설(㎡)	363	264	230
각종시설	1. 검차장치(핏트 또는 리프트)	○	○	
	2. 체인부록(1톤이상)	○	○	○
	3. 카레이지잭(1.5톤이상)	○	○	○
	4. 부품세척장치	○	○	○
점검·정비 및 검사용 기계기구	1. 제동시험기	○	○	
	2. 전조등시험기	○	○	
	3. 사이드스립측정기	○	○	
	4. 속도계시험기	○	○	
	5. 일산화탄소측정기	○	○	○
	6. 탄화수소측정기	○	○	○
	7. 매연측정기	○	○	○
공작기계 및 시험기	1. 실린더보링머신			○
	2. 실린더호우닝머신			○
	3. 크랭크연마반			○
	4. 라인보링기			○
	5. 밸브시트그라인더			○
	6. 콘랙팅로드머신			○
	7. 밸브시트카타			○
	8. 엔진다이나모메타			○
	9. 연료분사펌프시험기	○	○	○
	10. 노즐시험기	○	○	○
	11. 압력측정기	○	○	○
	12. 회전반경측정기	○	○	
	13. 휠 밸런서	○	○	
	14. 토인측정기	○	○	
	15. 캠버캐스터측정기	○	○	
	16. 실린더게이지	○	○	○
	17. rpm게이지	○	○	○
	18. 핏치게이지(윗트위스 및 메트릭)	○	○	○
	19. 다이얼게이지	○	○	○
	20. 타이어게이지	○	○	
	21. 시크니스게이지	○	○	
	22. 부동액비중계	○	○	○
	23. 진공계	○	○	○
	24. 정류기	○	○	
	25. 볼트미터	○	○	○

	26. 암페아미터	○	○	○
	27. 마이크로미터(내·외측용 0 -25, 25 - 50, 50 - 75, 75 - 100)	○	○	○
	28. 버니어캘리퍼스	○	○	○
	29. 토크렌치	○	○	○
	30. 스프레이건	○	○	
공 구	정비에 필요한 공구	○	○	○

주 : 1. 0표는 비치하여야 할 사항임

2. 작업장 및 검사장은 콘크리트등으로 포장하여야 하며, 검사장은 옥내에 설치하여야 한다.

3. 작업장중 도장작업장은 옥내에 설치하여야 한다.

4. 사무실·창고등 부대시설은 옥내에 설치하여야 한다.

5. 자가자동차만을 정비·관리하기 위한 조건으로 허가등을 받고자 하는 경우에는 작업장의 면적중 작업장 면적 및 사무실, 창고등 부대시설은 자율적으로 확보하되, 검사장기준만을 적용한다.

6. 자가자동차만을 정비·관리하기 위한 조건으로 허가등을 받고자 하는 경우 디젤자동차만을 보유한 경우에는 일산화탄소측정기 및 탄화수소측정기를, 휘발유 및 액화석유가스를 사용하는 자동차만을 보유한 경우에는 매연측정기와 연료분사펌프시험기 및 노즐시험기를 갖추지 아니할 수 있다.

7. 자가자동차만을 정비·관리하기 위한 조건으로 허가등을 받은 정비업자로서 정기점검을 하지 아니할 경우에는 점검·정비 및 검사용 기계기구(제동시험기·전조등시험기·사이드스립측정기·속도계시험기·일산화탄소측정기·탄화수소측정기 및 매연측정기)를 갖추지 아니할 수 있다.