

[별표 5의4] <신설 2011.12.15>

내압용기에 대한 각인 및 표시방법(제57조의9관련)

1. 내압용기에 각인 또는 표시하는 경우에는 다음 각 목의 기준에 따를 것

가. 내압용기의 어깨부분 또는 프로텍터부분 등 보기 쉬운 곳에 각인 할 것

나. 각인하기가 곤란한 내압용기의 경우에는 다른 금속박판에 각인한 것을 해당 내압용기에 부착하는 방식으로 할 것

다. 다음 사항을 순서에 따라 각인하되 1)부터 8)까지에 대하여는 내압용기 제조자 또는 수입자가 직접 각인하게 하고, 9)에 대해서는 한국가스안전공사가 검사를 실시한 검사원에게 각인하도록 할 것

1) 내압용기제조자등의 명칭 또는 약호

2) 제조일련번호(로트 및 시리얼 번호)

3) 내압시험에 합격한 연월

4) 내부용적(기호: V, 단위: L)

5) 내압용기의 질량(기호: W, 단위: kg) 다만, 초저온 내압용기는 밸브 및 부속품(분리할 수 없는 것에 한정한다)을 포함한다.

6) 충전하는 가스의 명칭

7) 최고충전압력(기호: FP, 단위: MPa)(압축가스를 충전하는 내압용기, 초저온 내압용기 및 액화천연가스자동차용 내압용기만 해당)

8) 내압시험압력(기호: TP, 단위: MPa)(초저온용기 및 액화천연가스자동차용 용기는 제외한다)

9) "㉞"자의 각인: 크기(6mm×10mm)

라. 내압용기 외면에는 다음 기준에 따라 내압용기 제조자 또는 수입자가 표시하도록 할 것

1) 내압용기 외면의 도색은 회색으로 할 것. 다만, 스테인리스강 등 내식성재료를 사용한 용기의 경우에는 내압용기 동체의 외면 상단에 10cm 이상의 폭으로 도색할 수 있다.

2) 내압용기 외면에 그 용도를 “자동차용”으로 표시 할 것

3) 내압용기 외면에 가연성가스가 충전되었음을 확인할 수 있도록 다음과 같이 표시할 것



규격: 변의 길이 10cm, 테두리 1cm

색상: 테두리 - 빨간색, 바탕 - 흰색, 그림 - 검정색

2. 내압용기 부속품에 각인하는 경우에는 다음 각 목의 기준에 따를 것

가. 내압용기 부속품의 보기 쉬운 곳에 각인할 것

나. 각인하기가 곤란한 부속품의 경우에는 다른 금속박판에 각인한 것을 해당 내압용기 부속품에 부착하는 방식으로 할 것

다. 다음 사항을 순서에 따라 각인하되 1)부터 5)까지에 대하여는 내압용기 제조자 또는 수입자가 각인하고, 6)에 대해서는 한국가스안전공사가 검사를 실시한 검사원에게 각인하도록 할 것

1) 내압용기 부속품제조자(수입업자를 포함한다)의 명칭 또는 약호

2) 질량(기호: W, 단위: kg)

3) 내압용기 부속품검사에 합격한 연월

4) 내압시험압력(기호: TP, 단위: MPa)

5) 부속품의 기호

가) 압축가스를 충전하는 내압용기의 부속품: PG

나) 액화석유가스외의 액화가스를 충전하는 내압용기의 부속품: LG

다) 액화석유가스를 충전하는 용기의 부속품: LPG

라) 초저온용기 및 저온용기의 부속품: LT

6) "㉞"자의 각인: 크기: 3mm×5mm