

[별표9]

일상점검의 기준(제76조제1항 관련)

점 검 구 분	점 검 내 용	
1. 원동기	기 관	(1)시동이 쉽게 되고 연료·윤활유 및 냉각수가 충분하여야 하며, 새는 곳 없어야 한다. (2)팬벨트의 장력이 적당하고 손상된 곳이 없어야 한다. (3)배기색이 깨끗하고 유독가스·매연의 발산이 없어야 한다.
2. 동력전달장치	가. 변속기	(1)크랏치페달의 유격이 적당하고 페달을 밟았을 때 상판과의 간격이 충분하여 동력의 전달이 양호하여야 한다. (2)변속기의 조작이 쉽고 기름이 새는 곳이 없어야 한다.
	나. 추진축 및 후차축	추진축에 심한 진동이나 차축하우싱에서 기름이 새지 아니하여야 한다.
3. 조향장치	스티어링 휠	(1)심한 유동이나 흔들림이 없어야 한다. (2)이상하게 잡히거나 무겁지 아니하여야 한다.
4. 제동장치	가. 제동페달 및 제동레바	(1)페달유격이 적당하고 페달을 밟았을 때 페달과 상판과의 간격이 충분하며, 제동작용이 양호하여야 한다. (2)주차제동 레바의 당겨짐 양이 적당하여야 한다.
	나. 유압제동장치 공기제동장치	기름의 양이 충분하고, 새는 곳이 없어야 한다. 공기압력의 상승상태가 적당하고, 새는 곳이 없어야 한다.
5. 완충장치	스프링	스프링이나 연결 또는 접촉부분에 균열, 손상이 없어야 한다.
6. 주행장치	차륜(휠)	(1)타이어의 공기압이 적당하여야 한다. (2)이상마모되거나 균열 또는 손상이 없어야 한다. (3)휠너트의 조임이 충분하고, 손상이 없어야 한다.
7. 기 타	가. 등화장치 및 방향	점멸작용이 확실하고 파손됨이 없어야 한다.
	나. 후사경 및 반사경	비침상태가 양호하여야 한다.
	다. 경음기 및 유리닦이	(1)작용이 완전하여야 한다. (2)앞유리의 세척액양이 충분하여야 한다.
	라. 속도계등 각종계기	작용이 완전하여야 한다.
	마. 등록번호표 바. 전일 운행시 이상 하였던 부분	손상되거나 더럽지 아니하여야 한다. 해당 부분이 정상이어야 한다.