

[별표 2] <개정 1973.7.7>

최저보유차고기준

| 구분<br>업종     | 차<br>종                                                                                                                     | 대당면적<br>(단위:m <sup>2</sup> )                            | 비<br>고                                                                               |
|--------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------|
|              | 고속버스<br>일반버스 및 전세버스(대형)<br>일반버스 및 전세버스(중형)<br>택 시<br>노선 및 구역화물(대형)<br>노선 및 구역화물(중형)<br>노선 및 구역화물(소형)<br>용달화물<br>장 의<br>특 수 | 36<br>26<br>21<br>10<br>36<br>26<br>13<br>7<br>26<br>26 | 25인승<br>6인승 승용차<br>10톤이상<br>5톤이상 10톤미만<br>5톤<br>1톤까지<br>다만, 대형차의 경우에는 차<br>길이 차넓이의 곱 |
| 자동차 대여<br>사업 | 승 용 차                                                                                                                      | 10                                                      |                                                                                      |

비고 : 1. 구역화물의 경우는 주차인가대수의 2분의 1이상의 차고면적을 확보하여야 한다.

2. 자동차정비사업을 경영하거나 동 정비업과 합동으로 시설을 사용하고자 할 경우에는 동 정비사업의 경영에 지장이 없는 범위내에서 동 시설을 공동으로 사용할 수 있다.