

[별표 6의2] <개정 2017. 1. 6.>

화물자동차 휴게소의 시설기준(제43조의3 관련)

시 설 기 준
1. 자동차의 하중(40톤)·지진 그 밖의 진동이나 충격에 대하여 견딜 수 있도록 안전하게 설계할 것
2. 구내차도는 자동차가 후진하지 아니하고 출입구를 향하여 운행할 수 있도록 할 것
3. 구내차도의 너비는 6.5미터 이상으로 할 것. 다만, 일방통행의 구내차도는 3.5미터 이상으로 할 수 있다.
4. 구내차도 또는 주차장소 위에 횡단육교 또는 이와 유사한 구조물을 설치하는 경우에는 그 유효높이를 4.5미터 이상으로 할 것
5. 구내차도 또는 주차장소의 경사부분의 기울기는 10퍼센트 이내로 할 것
6. 주차장소의 형상 및 너비는 해당 복합물류터미널의 규모 및 구조에 적합하게 할 것
7. 다음 각 목의 시설을 구비할 것
가. 필수시설: 주차장, 휴게실, 샤워실, 식당, 주유소 및 정비소
나. 임의시설: 세탁실, 수면실, 체력단련실, 세차기, 계근대 및 화물운송주선사무실