

[별표 13]

기계·기구의 정도검사대상 및 기준(제91조제2항 관련)

구분 대상	기 능		허 용 치
가. 제동시험기	(1)	각바퀴제동력지시정도	$\pm 5\%$ 이내
	(2)	합계지시정도	$\pm 5\%$ 이내
	(3)	차이지시정도	$\pm 25\%$ 이내
	(4)	중량설정정도	$\pm 5\%$ 이내
	(5) 판 정 정 도	합계	$\pm 5\%$ 이내
		차이	$\pm 2\%$ 이내
	(6) 수 동 부 마 찰 계 수	단순형	0.6이상
		판정형	0.7이상
나. 전조등시험기	(1)	광도지시정도	$\pm 15\%$ 이내
	(2)	광축편차정도	$\pm 1/4$ 도이내
다. 사이드스립 측정기	(1)	눈금정도	± 0.1 이내
	(2)	눈금종합정도	± 0.2 이내
라. 속도계시험기	종합정도(30km/h이상시)		$\pm 1.0\text{km/h}$ 이내

주 : 제동시험기중 "단순형"이란 제동력지시장치가 각륜의 제동력을 지시하는것을, "
판정형"이란 각륜의 제동력의 합계와 차이를 지시하는 것을 말한다.