

[별표 13]<개정 1991.4.27>

기계·기구의 정도검사대상·방법 및 기준(91조제2항 관련)

구분 대상	항 목		검 사 방 법	정 도 기 준
가. 제동시험 기	(1) 전·후·좌·우의 제동력 지시정도		(가) 시험기의 로울러위에 자동차의 차륜을 올려놓고 로울러를 전 동기로 구동시켜 차륜제동시에 발생하는 회전력의 반력을 검출하여 제동력을 측정하는 구조의 것은 최대제동력 지시값의 20%이상에서 하중을 증감하면서 좌·우측 각각에 대하여 아래 측정값중 세가지이 상의 값으로 측정 (100·200·300·400·700·800·1,000·1,200·1,500·2,000·2,400·3,000 중량 킬 로그램) (나) 시험기의 로울러위에 자동차의 차륜을 올려놓고 차륜을 구동 시켜 일정속도에서 관성의 감속도를 검출하는데 따라 차륜 각각의 제동력을 측정하는 구조의 것은 7중량킬로그램 매제공센티미터이하 의 압력으로 전·후·좌·우 각각에 대하여압력을 증감시키면서 3회이 상 측정	±5%이내 ±2%이내
	(2) 제동력의 좌·우 합계 지시정도		최대제동력지시값의 20%이상에서 하중을 증감하면서 아래 측정 값중 세가지 이상의 값으로 측정 (200·400·600·800·1,400·2,000·2,400·3,000 중량 킬로그램)	±5%이내
	(3) 제동력의 좌·우 차이 지시정도		최대제동력차이지시값의 20%이상에서 좌·우 각각에 대하여 아래 측정값중 한가지이상의 값으로 측정 (100·200·400 중량 킬로그램)	±25%이내
	(4) 중량설정정도		(가) 자동중량설정은 100중량킬로그램이상에서 하중을 증감시키면서 3 회이상 측정 (나) 임의중량설정의 경우에는 판정정도와 병행하여 측정	±5%이내
	(5) 판정 정도	좌·우 제동력 의 합계	제동력의 좌·우 합계 지시값에 대하여 주제동력 및 주차제동력 판정 으로 나누어 각각 측정	±5%이내

		좌·우 제동력 의 차이	제동력의 좌·우 차이지시값에 대하여 차이판정측정	±2%이내
나. 전조등시험 기	(1) 광도지시정도		광도 10,000·20,000 및 30,000칸델라에서 각각 측량	±15%이내
	(2) 광축편차정도		(가) 광도변화에 따른 광축의 편차는 20,000칸델라기준 설정후 10,000칸델라 및 30,000칸델라로 변화시켜 측정 (나) 각도변화에 따른 광축의 편차는 20,000칸델라에서 좌·우 하향 각도는 1도 및 2도, 상향각도는 1도에서 측정	±1/4도이내
다. 사이드 스텝 측정기	(1) 0눈금 정도		지시검출측 답판을 내측(또는 외측)으로 3밀리미터이상 움직인 위치에 서 원위치로 복귀시의 0눈금지시정도를 내측과 외측에 대하여 각각 1 회이상 측정	±0.1눈금이 내
	(2) 눈금종합정도		지시검출측 답판을 내측 및 외측으로 움직여 5눈금지시 및 판정정도를 각 각 측정	±0.2눈금이 내
라. 속도계 시험 기	종합정도		매시 40킬로미터, 60킬로미터등 2가지 이상의 속도에서 측정, 이 경우 매시 30킬로미터 이상의 속도에서 측정	±1.0km/h이 내