

[별표 13]<개정 1991.4.27, 1992.9.26>

기계·기구의 정도검사 및 기준(91조제3항 관련)

구분 대상	항 목	검 사 방 법	정 도 기 준
가. 제동시험기	(1) 전·후·좌·우의 제동력 지시정도	(가) 시험기의 로울러위에 자동차의 차륜을 올려놓고 로울러를 전동기로 구동시켜 차륜제동시에 발생하는 회전력의 반력을 검출하여 제동력을 측정하는 구조의 것은 최대제동력 지시값의 20%이상에서 하중을 증감하면서 좌·우측 각각에 대하여 아래 측정값중 세가지이상의 값으로 측정 (100·200·300·400·700·800·1,000·1,200·1,500·2,000·2,400·3,000 중량 킬로그램) (나) 시험기의 로울러위에 자동차의 차륜을 올려놓고 차륜을 구동시켜 일정속도에서 관성의 감속도를 검출하는데 따라 차륜 각각의 제동력을 측정하는 구조의 것은 7중량킬로그램 매제공센티미터이하의 압력으로 전·후·좌·우 각각에 대하여압력을 증감시키면서 3회이상 측정	$\pm 5\%$ 이내 $\pm 2\%$ 이내
	(2) 제동력의 좌·우 합계 지시정도	최대제동력지시값의 20%이상에서 하중을 증감하면서 아래 측정 값중 세가지 이상의 값으로 측정 (200·400·600·800·1,400·2,000·2,400·3,000 중량 킬로그램)	$\pm 5\%$ 이내
	(3) 제동력의 좌·우 차이 지시정도	최대제동력차이지시값의 20%이상에서 좌·우 각각에 대하여 아래 측정값중 한가지이상의 값으로 측정 (100·200·400 중량 킬로그램)	$\pm 25\%$ 이내
	(4) 중량설정정도	(가) 자동중량설정은 100중량킬로그램이상에서 하중을 증감시키면서 3회이상 측정 (나) 임의중량설정의 경우에는 판정정과와 병행하여 측정	$\pm 5\%$ 이내
	(5) 판정 정도	좌·우 제동력의 합계 제동력의 좌·우 합계 지시값에 대하여 주제동력 및 주차제동력 판정으로 나누어 각각 측정	$\pm 5\%$ 이내

		좌·우 제동력 의 차이	제동력의 좌·우 차이지시값에 대하여 차이판정측정	±2%이내
나. 전조등시험 기	(1) 광도지시정도		광도 10,000·20,000 및 30,000칸델라에서 각각 측량	±15%이내
	(2) 광축편차정도		(가) 광도변화에 따른 광축의 편차는 20,000칸델라기준 설정후 10,000칸델라 및 30,000칸델라로 변화시켜 측정 (나) 각도변화에 따른 광축의 편차는 20,000칸델라에서 좌·우 하향 각도는 1도 및 2도, 상향각도는 1도에서 측정	±1/4도이내
다. 사이드 스립 측정기	(1) 0눈금 정도		지시검출측 답판을 내측(또는 외측)으로 3밀리미터이상 움직인 위 치에서 원위치로 복귀시의 0눈금지시정도를 내측과 외측에 대하여 각각 1회이상 측정	±0.1눈금이 내
	(2) 눈금종합정도		지시검출측 답판을 내측 및 외측으로 움직여 5눈금지시 및 판정정도를 각 각 측정	±0.2눈금이 내
라. 속도계 시험 기	종합정도		매시 40킬로미터, 60킬로미터등 2가지 이상의 속도에서 측정, 이 경우 매시 30킬로미터 이상의 속도에서 측정	±1.0km/h이 내