

[별표 15]<개정 1999.2.19, 1999.12.31, 2001.4.19>

자동차의검사기준 및 방법(제73조 관련)

1. 일반기준 및 방법

가. 자동차의 검사항목중 제원측정은 공차상태에서 시행하며 그 이외의 항목은 공차상태에서 운전자 1명이 승차하여 시행한다. 다만, 긴급자동차등 부득이한 사유가 있는 경우에는 적차상태에서 검사를 시행할수 있다.

나. 자동차의 검사는 이 표에서 정하는 검사방법에 따라 검사기기·계측기·관능 또는 서류확인등에 의하여 시행하여야 한다. 다만, 자동차의 상태등을 감안하여 관능·서류 등으로 식별하는 것이 적합하다고 판단되는 다음의 경우에는 검사기기 또는 계측기에 의한 검사를 생략할 수 있다.

- (1) 자동차의 제원측정시 구조 및 제원이 자동차등록증, 형식승인(제원표) 또는 구조변경승인 내용과 변동이 없는 경우
- (2) 타이어요철형무늬의 깊이, 배기관의 열림방향, 경적음, 배기소음이 관능으로 안전기준에 적합하다고 인정될 경우
- (3) 자동차의 전조등이 4등식일 때 좌·우 각 1개씩 주행빔의 광도, 광축을 측정할 때 나머지 전조등의 경우
- (4) 소방법·계량 및 측정에관한법률 기타 다른 법령의 적용을 받는 부분에 대하여 관계서류를 제시할 때 그 항목을 확인하는 경우
- (5) 검사시설이 없는 지역에서의 출장검사인 경우
- (6) 특수한 구조로 검사장의 출입이나 검사기기로 측정이 곤란한 자동차인 경우

2. 신규검사 및 계속검사

항 목	검 사 기 준	검 사 방 법
가. 동일성 확인	자동차의 표기와 등록번호판이 자동차등록증에 기재된 차대번호·원동기형식 및 등록번호가 일치하고, 등록번호판 및 봉인의 상태가 양호할 것	(가) 자동차의 차대번호 및 원동기 형식의 표기 확인
나. 제원측정 (신규검사에 한함)	제원표에 기재된 제원과 동일할 것	(나) 등록번호판 및 봉인상태 확인
다. 원동기	(1)시동상태에서 심한 진동 및 이음이 없을 것 (2)원동기의 설치상태가 확실할 것 (3)점화·충전·시동장치의 작동에 이상이 없을 것 (4)윤활유계통에서 윤활유의 누출이 없을 것	길이·너비·높이·최저지상고 및 중량을 계측기로 측정 시동상태 및 장착상태 확인 윤활유계통의 누유 확인

	(5)팬벨트 및 방열기등 냉각계통의 손상이 없고 냉각수의 누출이 없을 것	(가) 냉각계통의 손상여부확인 (나) 냉각수의 누출여부 확인
라. 동력전달장치	(1)손상·변형 및 누유가 없을 것	(가) 변속기의 작동 및 누유여부확인 (나) 추진축 및 연결부의 손상 변형여부 확인
마. 주행장치	(1) 차축의 외관 및 휠의 균열이 없고, 볼트 및 너트가 견고하게 장착되어 있을 것 (2) 타이어 코드층이 노출될 정도의 손상이 없을 것 (3) 타이어요철형무늬의 깊이는 안전기준에서 정하는 깊이 이상이어야 하며, 당해자동차에 적합할 것	(가) 차축의 외관 및 바퀴의 변형 여부 확인 (나) 볼트·너트의 탈락여부 확인 및 타이어의 파손·손상 여부 확인
바. 조종 장치 (신규검사에 한함)	조종장치는 조향핸들중심으로부터 각각 500밀리미터이내에 설치되어 있을 것	조향핸들 중심으로부터의 시동·가속·클러치·변속·제동·등화·경음·창닫이기·세정액분사장치등 조종장치의 설치거리를 계측기로 측정
사. 조향장치	(1) 조향륜의 옆미끄럼량은 1미터 주행에 5밀리미터이내일 것. (2) 변형·느슨함 및 누유가 없을 것	조향핸들에 힘을 가하지 않은 상태에서 사이드슬립측정기의 답판위를 직진할 때 조향바퀴의 옆미끄럼량을 사이드슬립측정기로 측정 기어박스·로드암·파워실린더·너클등의 설치상태 및 누유 여부 확인
아. 제동장치	(1) 제동력 (가) 모든 축의 제동력의 합이 공차중량의 50퍼센트이상이고 각축의 제동력은 당해축중의 50퍼센트(뒷축의 제동력은 당해축중의 20퍼센트)이상일 것 (나) 동일차축의 좌·우차륜 제동력의 차이는 당해축중의 8	주제동장치와 주차제동장치의 제동력을 제동시험기로 측정

	퍼센트이내일 것 (다) 주차제동력의 합은 차량 중량의 20퍼센트 이상일 것. (2) 브레이크호스는 손상·제동계 통장치의 설치상태 및 마멸된 부위가 없어야 하며, 기름이 누출되지 아니할 것 (3) 제동력 복원상태는 3초 이내에 당해측중의 20퍼센트이하로 감소될 것.	
자. 완충장치	균열·절손 및 기름등의 누출이 없을 것	제동계통장치의 설치상태 및 기름등의 누출여부 확인
차. 연료장치	작동상태가 원활하고 파이프호스의 손상·변형 및 연료누출이 없을 것	주제동장치의 복원 상태를 제동시험기로 측정
		스프링·속업쇼바의 손상 및 기름등의 누출 여부 확인
		(가) 연료장치의 작동상태, 손상·변형 및 조속기 봉인상태 확인
		(나) 가스를 연료로 사용하는 자동차는 가스누출감지기로 연료누출 여부를 확인
		(다)연료의 누출여부 확인(연료탱크의 주입구 및 가스배출구로의 자동차의 움직임에 의한 연료누출여부 포함)
카. 전기장치	(1)축전지의 접속·절연 및 설치상태가 양호할 것	접속·손상·절연 및 설치상태 확인
	(2)전기배선이 손상 및 설치상태가 양호할 것	
타. 차체 및 차대	(1)차체 및 차대의 부식·절손등으로 차체 및 차대의 변형이 없을 것.	차체 및 차대의 부식 및 부착물의 설치상태 확인
	(2)후부안전판 및 측면보호대의 손상·변형이 없을 것	후부안전판 및 측면보호대의 설치상태 확인
	(3)최대적재량의 표시가 자동차등록증에 기재되어 있는 것과 일치 할 것	최대적재량(탱크로리에 있어서는 최대적재량·최대적재용량 및 적재품명 표시 확인)
파. 연결장치 및 견인장치	변형 및 손상이 없을 것.	커플러 및 킹핀의 변형여부 확인
하. 승차장치	(1) 설치상태가 견고하고, 파손되거나 좌석수의 증감이 없을 것	좌석·승강구·통로·좌석안전띠 및 비상구등의 설치 상태 확인

거. 물품적재장치

(2) 좌석안전띠가 설치되어 있고, 견고하게 부착되어 있을 것

(3) 머리지지대가 설치되어 있을 것

(4) 입석손잡이가 규정대로 설치되어 있고 손상이 없을 것

(1) 적재함 바닥면의 부식으로 인한 변형이 없을 것

(2) 적재량의 증가를 의한 적재함의 개조가 없을 것

(3) 개폐식문짝의 안전잠금장치가 견고할 것

너. 창유리

(1) 접합유리 및 안전유리로 표시된 것일 것

(2) 앞면유리는 파손 및 균열이 없을 것

더. 배기가스발산방지 및 소음방지장치

(1) 배기소음 및 배기가스농도는 안전기준에 적합할 것

(2) 배기관·소음기·촉매장치의 손상·변형·부식이 없을 것

러. 등화장치

(1) 광도(최고속도가 매시 25킬로미터이하인 자동차를 제외한다)는 다음기준에 적합할 것

(가) 2등식:1만5천칸델라이상일 것

(나) 4등식:1만2천칸델라이상일 것

(2) 주광축의 진폭은 10미터위치에서 다음 수치이내 일 것

(단위:센티미터)

구분	상	하	좌	우
좌측	10	30	15	30
우측	10	30	30	30

(3) 정위치에 견고히 부착되어 작동에 이상이 없고, 손상이 없어야 하며, 등색이 안전기준에 적합할 것.

승용자동차 및 경형·소형승합자동차의 앞좌석(중간좌석 제외)에 머리지지대의 설치여부 확인
입석이 허용된 자동차의 손잡이 설치상태 확인
물품의 적재시설 및 안전시설 상태를 확인(변경이 있는 경우 계측기등으로 측정)

유리규격(접합·안전) 및 파손여부를 확인

배기소음 및 배기가스농도를 측정기로 측정

배기관·촉매장치·소음기의 변형 및 배기계통에서의 배기가스 누출여부 확인
좌·우측 전조등의 광도와 주광축의 진폭을 전조등시험기로 측정

방향지시등·후퇴등·차폭등·번호등·후미등·제동등·등화관제등·안개등·속도표시등 및 기타등화장치의 점등·등광색 및 설치상태의 확인

며. 경음기 및 경보장치 (경보장치는 신규검사에 한함) 버. 시야확보장치	경음기의 음색 및 음의 크기는 안전기준의 허용기준 범위이내 일 것 (1) 후사경은 좌·우 및 뒷쪽의 상황을 확인할 수 있고, 돌출거리가 안전기준에 적합할 것 (2) 창담이기 및 세정액 분사장치는 기능이 정상적일 것.	경음기의 경적음을 소음측정기로 확인 후사경·창담이기 및 세정액 분사장치의 작동 및 설치상태 확인
서. 계기장치	(1) 모든 계기가 설치되어 있을 것. (2) 속도계의 지시오차는 15퍼센트, 부 10퍼센트이내일 것.	계기장치의 설치여부 확인 매시 40킬로미터의 속도에서 자동차속도계의 지시오차를 속도계시험기로 측정
어. 소화기 및 방화장치 저. 내압용기	소화기 설치위치에 설치되어 있을 것 (1) 용기의 설치상태가 견고할 것 (2) 용기의 변형이 없을 것	소화기의 설치여부 확인 용기의 설치상태 및 변형여부 확인
처. 기타 자동차의 안전도 확보를 위하여 건설교통부장관이 정하는 사항	안전기준 및 건설교통부장관이 정하는 기준에 적합할 것	기타의 구조 및 장치가 안전기준 및 건설교통부장관이 정하는 기준에 적합한지 여부를 확인

3. 구조변경검사

자동차의 구조 및 장치의 변경시 이와 관련된 검사항목에 대하여 구조변경승인 내용대로 변경하였는지의 여부를 신규검사기준 및 방법에 따라 실시한다.

4. 임시검사

법 제37조의 규정에 의하여 정비명령사항과 관련된 검사항목에 대하여 신규검사기준 및 방법에 따라 실시한다.

5. 정기검사중 환경관련항목에 대하여는 대기환경보전법시행규칙 제85조 및 제91조와 소음·진동규제법시행규칙 제52조 및 제53조의 규정에 의한 기준 및 방법에 따라 실시한다.