

[별표 15] <개정 2013.3.23>

### **자동차검사기준 및 방법**(제73조관련)

#### 1. 일반기준 및 방법

- 가. 자동차의 검사항목중 제원측정은 공차상태에서 시행하며 그 외의 항목은 공차상태에서 운전자 1명이 승차하여 시행한다. 다만, 긴급자동차 등 부득이한 사유가 있는 경우에는 적차상태에서 검사를 시행 할 수 있다.
- 나. 자동차의 검사는 이 표에서 정하는 검사방법에 따라 검사기기 · 계측기 · 관능 또는 서류확인 등에 의하여 시행하여야 한다. 다만, 자동차의 상태등을 감안하여 관능 · 서류 등으로 식별하는 것이 적합하다고 판단되는 다음의 경우에는 검사기기 또는 계측기에 의한 검사를 생략할 수 있다.
- (1) 자동차의 제원측정시 구조 및 제원이 자동차등록증, 자기인증(제원표) 또는 구조변경승인 내용과 변동이 없는 경우
  - (2) 타이어요철형무늬의 깊이, 배기관의 열림방향, 경적음, 배기소음 및 타이어공기압이 안전기준에 적합하다고 인정될 경우
  - (3) 자동차의 전조등이 4등식일 때 좌 · 우 각 1개씩 주행빔의 광도, 광축을 측정한 때 나머지 전조등의 경우
  - (4) 「소방기본법」 · 「계량에 관한 법률」 그 밖의 다른 법령의 적용을 받는 부분에 대하여 관계서류를 제시할 때 그 항목을 확인하는 경우
  - (5) 검사시설이 없는 지역에서의 출장검사인 경우
  - (6) 특수한 구조로 검차장의 출입이나 검사기기로 측정이 곤란한 자동차인 경우
  - (7) 엔진전자제어장치 등의 장치가 없거나 엔진전자장치진단기와 통신이 되지 않아 각종 센서를 진단할 수 없는 경우

#### 2. 신규검사 및 정기검사

| 항 목     | 검 사 기 준                                                                      | 검 사 방 법                                                                        |
|---------|------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------|
| 가.동일성확인 | 자동차의 표기와 등록번호판이 자동차등록증에 기재된 차대번호 · 원동기형식 및 등록번호가 일치하고, 등록번호판 및 봉인의 상태가 양호한 것 | 자동차의 차대번호 및 원동기형식의 표기 확인<br>등록번호판 및 봉인상태 확인                                    |
| 나.제원측정  | 제원표에 기재된 제원과 동일하고, 제원이 안전기준에 적합할 것                                           | 길이 · 너비 · 높이 · 최저지상고, 뒤오우버행(뒤차축중심부터 차체후단까지의 거리) 및 중량을 계측기로 측정하고 제원허용차의 초과여부 확인 |
|         |                                                                              |                                                                                |

|            |                                                                   |                                                              |
|------------|-------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------|
| 다. 원동기     | (1) 시동상태에서 심한 진동 및 이상음이 없을 것                                      | 시동상태 및 장착상태 확인                                               |
|            | (2) 원동기의 설치상태가 확실할 것                                              |                                                              |
|            | (3) 점화 · 충전 · 시동장치의 작동에 이상이 없을 것                                  |                                                              |
|            | (4) 윤활유계통에서 윤활유의 누출이 없고, 유량이 적정할 것                                | 윤활유계통의 누유 및 유량 확인                                            |
|            | (5) 팬벨트 및 방열기 등 냉각계통의 손상이 없고 냉각수의 누출이 없을 것                        | 냉각계통의 손상여부 및 냉각수의 누출여부 확인                                    |
| 라. 동력 전달장치 | (1) 손상 · 변형 및 누유가 없을 것                                            | 변속기의 작동 및 누유여부 확인<br>추진축 및 연결부의 손상변형 여부 확인                   |
|            | (2) 클러치페달 유격이 적정할 것                                               | 페달유격의 적정여부 확인                                                |
| 마. 주행장치    | (1) 차축의 외관, 휠 및 타이어의 손상 · 변형 및 돌출이 없고, 수나사 및 암나사가 견고하게 조여 있을 것    | 차축의 외관, 휠 및 타이어의 손상 · 변형 및 돌출 여부 확인<br>수나사 · 암나사의 조임 상태 확인   |
|            | (2) 타이어 요철형무늬의 깊이는 안전기준에 적합하여야 하며, 타이어 공기압이 적정할 것                 | 타이어의 요철형무늬 깊이 및 공기압을 계측기로 확인                                 |
|            | (3) 여객자동차운수사업용버스의 앞바퀴에는 재생 타이어를 사용하지 아니할 것                        | 재생타이어 장착여부 확인                                                |
|            | (4) 시외우등고속 · 시외고속 및 시외직행버스의 앞바퀴는 튜브가 없는 타이어(Tubeless Tire)를 사용할 것 | 튜브가 없는 타이어의 장착여부 확인                                          |
| 바. 조종장치    | 조종장치의 작동상태가 정상일 것                                                 | 시동 · 가속 · 클러치 · 변속 · 제동 · 등화 · 경음 · 창닫이기 · 세정액분사장치 등 조종장치의 작 |

|         |                                                                                                                                                                                   |                                                                      |
|---------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------|
|         |                                                                                                                                                                                   | 동 확인                                                                 |
| 사. 조향장치 | (1)조향륜 옆미끄럼량은 1미터 주행에 5밀리미터 이내일 것                                                                                                                                                 | 조향핸들에 힘을 가하지 아니한 상태에서 사이드슬립측정기의 답판위를 직진할 때 조향바퀴의 옆미끄럼량을 사이드슬립측정기로 측정 |
|         | (2) 조향계통의 변형·느슨함 및 누유가 없을 것                                                                                                                                                       | 기어박스·로드암·파워실린더·너클 등의 설치상태 및 누유여부 확인                                  |
|         | (3)동력조향 작동유의 유량이 적정할 것                                                                                                                                                            | 동력조향 작동유의 유량 확인                                                      |
| 아. 제동장치 | (1)제동력<br>(가) 모든 축의 제동력의 합이 공차중량의 50퍼센트 이상이고 각축의 제동력은 당해 축중의 50퍼센트(뒷축의 제동력은 당해 축중의 20퍼센트) 이상일 것<br>(나) 동일 차축의 좌·우차륜 제동력의 차이는 당해 축중의 8퍼센트 이내일 것<br>(다) 주차제동력의 합은 차량중량의 20퍼센트 이상일 것 | 주제동장치와 주차제동장치의 제동력을 제동시험기로 측정                                        |
|         | (2) 제동계통장치의 설치상태가 견고하여야 하고, 손상 및 마멸된 부위가 없어야 하며, 기름이 누출되지 아니하고 유량이 적정할 것                                                                                                          | 제동계통장치의 설치상태 및 기름 등의 누출여부 및 브레이크 오일량이 적정한지 여부확인                      |
|         | (3) 제동력 복원상태는 3초 이내에 당해 축중의 20퍼센트 이하로 감소될 것                                                                                                                                       | 주제동장치의 복원상태를 제동시험기로 측정                                               |
| 자. 완충장치 | 균열·절손 및 기름 등의 누출                                                                                                                                                                  | 스프링·속업쇼버의 손상 및 기                                                     |

|              | 이 없을 것                                                                                                                                                                                                         | 름등의 누출여부 확인                                                                                                                                                     |
|--------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 차. 연료장치      | 작동상태가 원활하고 파이프호스의 손상·변형 및 연료누출이 없을 것                                                                                                                                                                           | <p>(가) 연료장치의 작동상태, 손상·변형 및 조속기 봉인 상태 확인</p> <p>(나) 가스를 연료로 사용하는 자동차는 가스누출감지기로 연료누출여부를 확인</p> <p>(다) 연료의 누출여부 확인(연료탱크의 주입구 및 가스배출구로의 자동차의 움직임에 의한 연료누출여부 포함)</p> |
| 카. 전기 및 전자장치 | <p>(1) 전기장치</p> <p>(가) 축전지의 접속·절연 및 설치상태가 양호할 것</p> <p>(나) 자동차 구동축전지는 차실과 벽 또는 보호판으로 격리되는 구조일 것</p> <p>(다) 전기배선의 손상이 없고 설치상태가 양호할 것</p> <p>(라) 차실 내 및 차체외부에 노출되는 고전원전기장치간 전기배선은 금속 또는 플라스틱 재질의 보호기구를 설치할 것</p> | <p>1) 접속·손상·절연 및 설치상태 확인</p> <p>(2) 구동축전지의 차실과의 격리상태 확인</p> <p>(3) 고전원전기장치의 전기배선 보호기구 설치상태 확인</p>                                                               |
|              | <p>(2) 전자장치</p> <p>(가) 원동기 전자제어 장치가 정상적으로 작동할 것</p> <p>(나) 바퀴잠김방지식 제동장치(ABS), 구동력제어장치(TCS), 전자식차동제한장치 및 차체자세제어장치, 에어백, 순항제어장치 등 안전운전 보조장치가 정상적으로 작동할 것</p>                                                     | 전자장치진단기로 각종 센서의 정상 작동여부를 확인                                                                                                                                     |
| 타. 차체 및 차대   | (1) 차체 및 차대의 부식·절손 등으로 차체 및 차대의 변형이 없을 것                                                                                                                                                                       | 차체 및 차대의 부식 및 부착물의 설치상태 확인                                                                                                                                      |
|              | (2) 후부안전판 및 측면보호대                                                                                                                                                                                              | 후부안전판 및 측면보호대의 설                                                                                                                                                |

|                       |                                                                                             |                                                                                       |
|-----------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|
|                       | 의 손상·변형이 없을 것                                                                               | 치상태 확인                                                                                |
|                       | (3) 최대적재량의 표시가 자동 차등록증에 기재되어 있는 것과 일치할 것                                                    | 최대적재량(탱크로리에 있어서는 최대적재량·최대적재용량 및 적재품명)표시 확인                                            |
|                       | (4) 차체에는 예리하게 각이 지거나 돌출된 부분이 없을 것                                                           | 차체의 외관 확인                                                                             |
| 과. 연결장치 및 견인장치        | 변형 및 손상이 없을 것                                                                               | 커플러 및 킹핀의 변형여부 확인                                                                     |
| 하. 승차장치               | (1) 좌석·승강구·조면·통로·좌석안전띠 및 비상구 등의 설치상태가 견고하고, 파손되어 있지 않으며 좌석수의 증감이 없을 것                       | 좌석·승강구·조면·통로·좌석안전띠 및 비상구 등의 설치상태와 비상탈출용 장비의 설치상태 확인                                   |
|                       | (2) 머리지지대가 설치되어 있을 것                                                                        | 승용자동차 및 경형·소형승합자동차의 앞좌석(중간좌석 제외)에 머리지지대의 설치여부 확인                                      |
|                       | (3) 입석손잡이가 규정대로 설치되어 있고 손상이 없을 것                                                            | 입석이 허용된 자동차의 손잡이 설치상태 확인                                                              |
|                       | (4) 일반시외, 시내, 마을, 농어촌버스의 승강구 안전장치 및 가속페달잠금장치의 작동이 정상일 것                                     | 일반시외, 시내, 마을, 농어촌버스의 하차문 발판에 승객이 있는 경우 하차문이 열리는지와 하차문이 열린상태에서 원동기 가속페달이 작동되지 않는지 여부확인 |
| 거. 물품적재장치             | (1) 적재함 바닥면의 부식으로 인한 변형이 없을 것<br>(2) 적재량의 증가를 위한 적재함의 개조가 없을 것<br>(3) 물품적재장치의 안전잠금장치가 견고할 것 | 물품의 적재장치 및 안전시설상태를 확인(변경이 있는 경우 계측기등으로 측정)                                            |
| 너. 창유리                | 접합유리 및 안전유리로 표시된 것일 것                                                                       | 유리(접합·안전)규격품 사용여부 확인                                                                  |
| 더. 배기가스 발산방지 및 소음방지장치 | (1) 배기소음 및 배기가스농도는 안전기준에 적합할 것                                                              | 배기소음 및 배기가스농도를 측정기로 측정                                                                |
|                       | (2) 배기관·소음기·촉매장치의                                                                           | 배기관·촉매장치·소음기의 변                                                                       |

|               |                                                                                                                                                                                                             |                                                                        |    |    |    |   |   |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |
|---------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------|----|----|----|---|---|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|
|               | 손상·변형·부식이 없을 것                                                                                                                                                                                              | 형 및 배기계통에서의 배기가스 누출여부 확인                                               |    |    |    |   |   |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |
|               | (3) 측정결과에 영향을 줄 수 있는 구조가 아닐 것                                                                                                                                                                               | 측정결과에 영향을 줄 수 있는 장치의 훼손 또는 조작여부확인                                      |    |    |    |   |   |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |
|               | (1) 광도(최고속도가 매시 25 칼로미터 이하인 자동차를 제외한다)는 다음 기준에 적합할 것<br>(가) 2등식 : 1만5천칸델라 이상<br>(나) 4등식 : 1만2천칸델라 이상                                                                                                        | 좌·우측 전조등의 광도와 주광축의 진폭을 전조등시험기로 측정                                      |    |    |    |   |   |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |
|               | (2) 주광축의 진폭은 10미터 위치에서 다음 수치 이내일 것<br><br>(단위 : 센티미터)                                                                                                                                                       |                                                                        |    |    |    |   |   |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |
|               | <table><tr><td>구분</td><td>상</td><td>하</td><td>좌</td><td>우</td></tr><tr><td>좌측</td><td>10</td><td>30</td><td>15</td><td>30</td></tr><tr><td>우측</td><td>10</td><td>30</td><td>30</td><td>30</td></tr></table> |                                                                        | 구분 | 상  | 하  | 좌 | 우 | 좌측 | 10 | 30 | 15 | 30 | 우측 | 10 | 30 | 30 | 30 |
| 구분            | 상                                                                                                                                                                                                           |                                                                        | 하  | 좌  | 우  |   |   |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |
| 좌측            | 10                                                                                                                                                                                                          |                                                                        | 30 | 15 | 30 |   |   |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |
| 우측            | 10                                                                                                                                                                                                          | 30                                                                     | 30 | 30 |    |   |   |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |
|               |                                                                                                                                                                                                             |                                                                        |    |    |    |   |   |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |
|               |                                                                                                                                                                                                             |                                                                        |    |    |    |   |   |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |
| 러. 등화장치       | (3) 정위치에 견고히 부착되어 작동에 이상이 없고, 손상이 없어야 하며, 등광색이 안전기준에 적합할 것                                                                                                                                                  | 전조등·방향지시등·번호등·제동등·후퇴등·차폭등·후미등·안개등·비상점멸표시등·그 밖의 등화장치의 점등·등광색 및 설치상태의 확인 |    |    |    |   |   |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |
|               | (4) 안전기준에서 정하지 아니한 등화 및 금지등화가 없을 것                                                                                                                                                                          | 안전기준에 위배되는 등화설치 여부 확인                                                  |    |    |    |   |   |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |
| 며. 경음기 및 경보장치 | 경음기의 음색이 동일하고, 경적음·싸이렌의 음의 크기는 안전기준의 허용기준 범위 이내일 것                                                                                                                                                          | 경적음이 동일한 음색인지 여부 확인<br>경적음 및 사이렌음의 크기를 소음측정기로 확인(경보장치는 신규검사에 한함)       |    |    |    |   |   |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |
| 버. 시야확보       | (1) 후사경은 좌·우 및 뒤쪽의                                                                                                                                                                                          | 후사경·창담이기 및 세정액분                                                        |    |    |    |   |   |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |

|               |                                                             |                                                                  |
|---------------|-------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------|
| 장치            | 상황을 확인할 수 있고, 돌출 거리가 안전기준에 적합할 것                            | 사장치의 작동 및 설치상태 확인                                                |
|               | (2) 창닫이기 및 세정액분사장치 기능의 정상적인 것                               |                                                                  |
| 서. 계기장치       | (1) 모든 계기가 설치되어 있을 것                                        | 계기장치의 설치여부 확인                                                    |
|               | (2) 속도계의 지시오차는 정 25퍼센트, 부 10퍼센트 이내 일 것                      | 매시 40킬로미터의 속도에서 자동차속도계의 지시오차를 속도계시험기로 측정                         |
|               | (3) 최고속도제한장치 및 운행기록계의 설치상태가 양호할 것                           | 최고속도제한장치·운행기록계의 설치상태 및 작동여부 확인                                   |
| 어. 소화기 및 방화장치 | 소화기가 설치위치에 설치되어 있을 것                                        | 소화기의 설치여부 확인                                                     |
| 저. 내압용기       | 용기등이 관련법령에 적합하고 견고하게 설치되어 있고 용기의 변형이 없을 것                   | 용기 등이 고압가스관련법령에 의한 합격품여부, 설치상태 및 변형여부 확인                         |
| 처. 기타         | 후부반사판, 후부반사기 등 그 밖의 구조 및 장치가 안전 기준 및 국토교통부장관이 정하는 기준에 적합할 것 | 후부반사판, 후부반사기 등 그 밖의 구조 및 장치가 안전기준 및 국토교통부장관이 정하는 기준에 적합한지 여부를 확인 |

### 3. 구조변경검사

가. 자동차의 구조 및 장치의 변경시 이와 관련된 검사항목에 대하여 구조변경승인 내용대로 변경하였는지의 여부를 신규검사기준 및 방법에 따라 실시한다. 다만, 「자동차안전기준에 관한 규칙」 제6조 및 제8조에 따른 자동차의 중량 측정 및 최대안전경사각도의 측정은 필요한 경우에 한하여 실시한다.

나. 법 제2조제4호의2에 따른 천연가스를 사용하는 내압용기로 교체하는 경우에는 국토교통부장관이 정하는 바에 따라 제57조의13 및 별표 5의5에 따른 내압용기장착검사를 추가로 시행한다.

### 4. 임시검사

법 제37조의 규정에 의하여 정비명령사항과 관련된 검사항목에 대하여 신규검사기준 및 방법에 따라 실시한다.

### 5. 정기검사중 환경관련항목에 대하여는 「대기환경보전법 시행규칙」 제78조 및 제87조와 「소음·진동규제법 시행규칙」 제40조 및 제44조에 따른 기준

---

및 방법에 따라 실시한다.