

[별표 18]

지정정비사업자의 검사시설기준(제86조관련)

1. 시설기준

구 분			자동차종합정비사업자	소형자동차정비사업자
검 차 장 시 설	면적		78㎡이상	45㎡이상
	검사진로	길 이	13m이상	9m이상
		너 비	6m이상	5m이상
		높 이	4m이상	2.5m이상
	퓹 트	길 이	8m이상	5m이상
		깊 이	1.5m이상	1.5m이상
		너 비	0.8m이상	0.75m이상
검사용 기계· 기구	사이드슬립측정기		허용측중 10,000kgf이상의 것	허용측중 1,500kgf이상의 것
	제동시험기		"	"
	속도계시험기		"	"
	전조등시험기		1대이상	1대이상
	배기가스(Co/Hc)·공기과잉율측정기		각 1대이상(검용의 경우를 이를 갖춘 것으로 본다)	각 1대이상(검용의 경우를 이를 갖춘 것으로 본다)
	매연측정기		1대이상	1대이상
	가스누출감지기		"	"
	가시광선투과율측정기		"	"
	소 음 측 정 기		보통소음계 또는 정밀소음계 1대이상	보통소음계 또는 정밀소음계 1대이상
	기 타		표준유리, 표준가스 및 매연표준지(검·교정용품)	표준유리, 표준가스 및 매연표준지(검·교정용품)

주 : 1. 검사용 기계·기구중 사이드슬립측정기·제동시험기·속도계시험기는 순차진행에 의해 검사결과가 자동으로 판정·기록되고 경형자동차를 측정할 수 있는 구조이어야 한다. 이 경우 제동시험기는 자동차측중을 자동으로 설정하는 구조이어야 한다.

2. 사이드슬립측정기·제동시험기·속도계시험기 및 전조등시험기의 전방향 8미터 이상(소형자동차정비업자는 5미터이상)은 수평을 유지하여야 한다.
3. 자동차의 진입·진출로를 갖추고 자동차의 통행에 지장이 없도록 하여야 한다. 다만, 진출로가 없는 검차장은 자동차의 후진에 지장이 없어야 한다.
4. 진출로가 없는 검차장은 자동차종합정비업자의 경우 승합·화물·특수자동차중 대형자동차와 소형자동차정비업자의 경우 7미터이상의 자동차는 검사할 수 없다.
5. 검사전용진로는 1개에 한한다.
6. 지정정비사업자의 시설기준중 사무실면적·시설적용범위 등은 건설교통부장관이 따로 정하는 바에 의한다.

2. 기술인력 확보기준

진로당 연간검사대수	검사진로당최소인원수
(가) 7,000대 미만	1인
(나) 7,000대 이상 15,000대 미만	2인

(다) 15,000대 이상 25,000대 미만	3인
---------------------------	----

주 : 지정정비사업자의 검사원은 검사책임자 및 검사주무를 대신할수 있으며 검사원이 2인이상인 경우에는 검사기능사 1급 또는 검사기사 2급이상인 자가 포함되어야 한다.

3. 지정정비사업자의 검사시설의 검사능력대수는 연간 20,000대이하로 한다.