

[별표 18]<개정 1998.5.26, 1999.2.19, 1999.12.31, 2003.1.2>

지정정비사업자의 검사업무의 범위와 시설 및 기술인력기준(제86조관련)

1. 검사업무의 범위 및 시설기준

검 사 업 무 의 범 위			자동차종합정비사업자	자동차종합정비업자(특별시 및 광역시에 한한다)	소형자동차정비업체
			모든 자동차에 대한 정기검사	승용자동차와 경형 및 소형의 승합·화물·특수자동차에 대한 정기검사	
검 차 장 시 설	면	적	78㎡이상	45㎡이상	
	검사진로	길 이	13m이상	9m이상	
		너 비	6m이상	5m이상	
		높 이	4m이상	2.5m이상	
	풋 트	길 이	8m이상	5m이상	
		깊 이	1.5m이상	1.5m이상	
		너 비	0.8m이상	0.75m이상	
	진입·진출로		대형자동차(연결자동차를 포함한다)의 진입·진출에 지장이 없어야 한다.	승용자동차와 경형 및 소형의 승합·화물·특수자동차의 진입·진출에 지장이 없어야 한다.	
검사용 기계· 기구	사이드슬립측정기		허용축중 10,000kgf 이상의 것 1대이상	허용축중 1,500kgf이상의 것 1대이상	
	제동시험기		허용축중 10,000kgf 이상의 것 1대이상	허용축중 1,500kgf이상의 것 1대이상	
	속도계시험기		허용축중 10,000kgf 이상의 것 1대이상	허용축중 1,500kgf이상의 것 1대이상	
	전조등시험기		1대이상		
	배기가스(Co/Hc)·공기과잉율측정기		각 1대이상(검용의 경우는 이를 갖춘 것으로 본다)		
	매 연 측 정 기		1대이상		
	가 스 누 출 감 지 기		1대이상		
	소 음 측 정 기		보통소음계 또는 정밀소음계 1대이상		
기	타	표준유리, 표준가스 및 매연표준지(검·교정용품)			

택시미터사용검정기	주행검사기	거리의 오차를 측정할 수 있는 기기 1대이상
사무실	면적	10㎡이상(타사무실 겸용가능)

- 주 : 1. 검사용 기계·기구중 사이드슬립측정기·제동시험기·속도계시험기는 순차진행에 의하여 검사결과가 자동으로 판정·기록되고 경형자동차를 측정할 수 있는 구조이어야 한다. 이 경우 제동시험기는 자동차측중을 자동으로 설정하는 구조이어야 한다.
2. 사이드슬립측정기·제동시험기·속도계시험기 및 전조등시험기의 전방향 8미터이상(소형자동차정비업자는 5미터이상)은 수평을 유지하여야 한다.
3. 진출로가 없는 검차장은 자동차종합정비업자의 경우 승합·화물·특수자동차중 대형자동차와 소형자동차정비업자의 경우 7미터이상의 자동차는 검사할 수 없으며, 연간최대검사대수는 9천600대를 초과할 수 없다.
4. 검사전용진로는 1개에 한한다.
5. 택시미터주행검사기는 주롤러의 원주길이가 500밀리미터이상이고, 회전수를 검출하는 검출기는 1회전당 1펄스 또는 1회전을 검출하는 구조이어야 한다.

2. 검사능력별 기술인력 확보기준

진로당 월간검사대수	검사진로당 최소인원수
(가) 800대 미만	1인
(나) 800대 초과 1천500대 이하	2인
(다) 1천500대초과	3인

- 주 : 1. 진로당 월간검사대수는 자동제어방식 검사기기(모든 검사기기가 자동제어방식인 경우를 말한다)의 경우에는 2천600대를 초과할 수 없고, 반자동제어방식 검사기기(전조등시험기가 반자동 또는 수동인 경우를 말한다)의 경우에는 2천대를 초과할 수 없다.
2. 지정정비사업자의 검사원은 검사책임자 및 검사주무를 대신할 수 있으며, 검사원이 2인이상인 경우에는 검사기능사 1급 또는 검사기사 2급이상인 자가 포함되어야 한다.