

[별표 18] <개정 2007.6.7>

지정정비사업자의 검사업무의 범위와 시설 및 기술인력기준(제86조관련)

1. 검사업무의 범위 및 시설기준

| 검사업무의 범위           |                      |    | 자동차종합정비업자                              | 자동차종합정비업자(특별시 및 광역시에 한한다)                       | 소형자동차 정비업자 |
|--------------------|----------------------|----|----------------------------------------|-------------------------------------------------|------------|
|                    |                      |    | 모든 자동차에 대한 정기검사                        | 승용자동차와 경형 및 소형의 승합·화물·특수자동차에 대한 정기검사            |            |
| 검사장 시설             | 면적                   |    | 65㎡ 이상                                 | 36㎡ 이상                                          |            |
|                    | 검사진로                 | 길이 | 13m 이상                                 | 9m 이상                                           |            |
|                    |                      | 너비 | 5m 이상                                  | 4m 이상                                           |            |
|                    |                      | 높이 | 4m 이상                                  | 2.5m 이상                                         |            |
|                    | 핏트                   | 길이 | 8m 이상                                  | 5m 이상                                           |            |
|                    |                      | 깊이 | 1.5m 이상                                | 1.5m 이상                                         |            |
|                    |                      | 너비 | 0.8m 이상                                | 0.75m 이상                                        |            |
|                    | 진입·진출로               |    | 대형자동차(연결자동차를 포함한다)의 진입·진출에 지장이 없어야 한다. | 승용자동차와 경형 및 소형의 승합·화물·특수자동차의 진입·진출에 지장이 없어야 한다. |            |
| 검사용 기계·기구          | 사이드슬립측정기             |    | 허용축중 10,000kgf 이상의 것 1대 이상             | 허용축중 1,500kgf 이상의 것 1대 이상                       |            |
|                    | 제동시험기                |    | 허용축중 10,000kgf 이상의 것 1대 이상             | 허용축중 1,500kgf 이상의 것 1대 이상                       |            |
|                    | 속도계시험기               |    | 허용축중 10,000kgf 이상의 것 1대 이상             | 허용축중 1,500kgf 이상의 것 1대 이상                       |            |
|                    | 전조등시험기               |    | 1대 이상                                  |                                                 |            |
|                    | 배기가스(Co/Hc)·공기과잉률측정기 |    | 각 1대 이상(겸용의 경우에는 이를 갖춘 것으로 본다)         |                                                 |            |
|                    | 매연측정기                |    | 1대 이상                                  |                                                 |            |
|                    | 가스누출감지기              |    | 1대 이상                                  |                                                 |            |
|                    | 소음측정기                |    | 보통소음계 또는 정밀소음계 1대 이상                   |                                                 |            |
|                    | 영상촬영용사진기             |    | 2대 이상                                  |                                                 |            |
|                    | 기타                   |    | 표준가스 및 매연표준지(검·교정용품), 영상보관용단말기         |                                                 |            |
| 택시미터<br>사용<br>검정기기 | 주행검사기                |    | 거리의 오차를 측정할 수 있는 기기 1대 이상              |                                                 |            |
| 사무실                | 면적                   |    | 10㎡ 이상(다른 사무실 겸용가능)                    |                                                 |            |

주 : 1. 검사전용진로는 1개에 한한다.

2. 검차장에 별도의 진출로가 없는 자동차종합정비업자의 경우에는 승합·화물·특수자동차 중 대형자동차를 검사할 수 없고, 검차장에 별도의 진출로가 없는 소형자동차정비업자의 경우에는 길이 7미터 이상의 자동차를 검사할 수 없으며, 검차장에 별도의 진출로가 없는 자동차종합정비업자 및 소형자동차정비업자는 연간 9천600대를 초과하여 검사할 수 없다.

3. 검사용 기계·기구 중 사이드슬립측정기·제동시험기·속도계시험기는 순차진행에 의하여 검사결과가 자동으로 판정·기록되고 경형자동차를 측정할 수 있는 구조이어야 한다. 이 경우 제동시험기는 자동차측중을 자동으로 설정하는 구조이어야 한다.

4. 사이드슬립측정기·제동시험기·속도계시험기 및 전조등시험기의 전(前)방향 8미터 이상(소형자동차정비업자의 경우에는 5미터 이상)은 수평을 유지하여야 한다.

5. 영상촬영용사진기는 촬영된 검사장면이 전산장비에 전송될 수 있는 기능을 가진 것이어야 하며, 검사진로의 입구 및 출구에 각각 설치하여야 한다.

6. 택시미터주행검사기는 주롤러의 원주길이가 500밀리미터 이상이고, 회전수를 검출하는 검출기는 1회전당 1펄스 또는 1회전을 검출하는 구조이어야 한다.

7. 위 표 중 승용자동차에는 10인 이하를 운송하기에 적합하게 제작된 자동차(제2조제1항제2호 가목 내지 다목에 해당하는 자동차를 제외한다)로서 2000년 12월 31일 이전에 등록된 승합자동차를 포함한다.

## 2. 검사능력별 기술인력 확보수준

| 진로당 월간검사대수            | 검사진로당 최소인원수 |
|-----------------------|-------------|
| (가) 800대 이하           | 1인          |
| (나) 800대 초과 1천500대 이하 | 2인          |
| (다) 1천500대 초과         | 3인          |

주

1. 진로당 월간검사대수는 자동제어방식 검사기기(모든 검사기기가 자동제어방식인 경우를 말한다)의 경우에는 2천600대를 초과할 수 없고, 반자동 제어방식 검사기기(전조등시험기가 반자동 또는 수동인 경우를 말한다)의 경우에는 2천대를 초과할 수 없다.

2. 지정정비사업자의 검사원은 검사책임자 및 검사주무를 대신할 수 있으며, 검사원이 2인 이상인 경우에는 검사산업기사 이상 인자가 포함되어야 한다.