

자동차의 종류(제2조관련)

1. 규모별 세부기준

종 류	경 형	소 형	중 형	대 형
승 용 자동차	배기량이 1000cc 미만으로서 길이 3.6미터·너비 1.6 미터·높이 2.0미 터 이하인 것	배기량이 1,600cc미 만인 것으로서 길 이 4.7미터·너비 1.7미터·높이 2.0 미터 이하인 것	배기량이 1,600cc이 상 2,000cc미만이거 나 길이·너비·높 이중 어느 하나라 도 소형을 초과하 는 것	배기량이 2,000cc이상 이거나, 길이·너비· 높이 모두 소형을 초 과 하는 것
승 합 자동차	배기량이 1000cc 미만으로서 길이 3.6미터·너비 1.6 미터·높이 2.0미 터 이하인 것	승차정원이 15인이 하인 것으로서 길 이 4.7미터·너비 1.7미터·높이 2.0 미터 이하인 것	승차정원이 16인 이상 35인 이하이 거나, 길이·너비 ·높이중 어느하 나라도 소형을 초 과하여 길이가 9 미터 미만인 것	승차정원이 36인이상 이거나, 길이·너비· 높이 모두가 소형을 초과하여 길이가 9미 터 이상인 것
화 물 자동차	배기량이 1000cc 미만으로서 길이 3.6미터·너비 1.6 미터·높이 2.0미 터 이하인 것	최대적재량이 1톤 이하인 것으로서, 총중량이 3.5톤 이하인 것	최대적재량이 1톤 초과 5톤 미만이 거나, 총중량이 3.5톤 초과 10톤 미만인 것	최대적재량이 5톤 이 상이거나, 총중량이 10톤 이상인 것
특 수 자동차	배기량이 1,000cc 미만으로서 길이 3.6미터·너비1.6 미터·높이 2.0미 터 이하인 것	총중량이 3.5톤 이하인 것	총중량이 3.5톤 초 과 10톤 미만인 것	총중량이 10톤 이상 인 것
이 룰 자동차	배기량이 50cc미 만(정격출력 0.59 킬로와트 미만)인 것	배기량이 100cc 이하 (정격출력 1 킬로와트 이하)인 것으로 최대적재 량(기타형에만 해 당한다)이 60킬로	배기량이 100cc 초과 260cc 이하 (정격출력 1킬로 와트 초과 1.5킬 로와트 이하)인 것으로 최대적재	배기량이 260cc (정 격출력 1.5킬로와트) 를 초과하는 것

		그램 이하인 것	량이 60킬로그램 초과 100킬로그램 이하인 것	
--	--	----------	----------------------------------	--

2. 유형별 세부기준

종 류	유 형 별	세 부 기 준
승 용 자 동 차	일 반 형	2개 내지 4개의 문이 있고, 전후 2열 또는 3열의 좌석을 구비한 유선형인 것
	승 용 겸 화 물 형	차실안에 화물을 적재하도록 장치된 것
	다 목 적 형	후레임형이거나 4륜구동장치 또는 차동제한장치를 갖추는 등 험로운행이 용이한 구조로 설계된 자동차로서 일반형 및 승용겸화물형이 아닌 것
	기 타 형	위 어느 형에도 속하지 아니하는 승용자동차인 것
승 합 자 동 차	일 반 형	주목적이 여객운송용인 것
	특 수 형	특정한 용도(장의·헌혈·구급·보도·캠핑 등)를 가진 것
화 물 자 동 차	일 반 형	보통의 화물운송용인 것
	덤 프 형	적재함을 원동기의 힘으로 기울여 적재물을 중력에 의하여 쉽게 미끄러뜨리는 구조의 화물운송용인 것
	벤 형	지붕구조의 덮개가 있는 화물운송용인 것
	특 수 용 도 형	특정한 용도를 위하여 특수한 구조로 하거나, 기구를 장치한 것으로서 위 어느 형에도 속하지 아니하는 화물운송용인 것
특 수 자 동 차	견 인 형	피견인차의 견인을 전용으로 하는 구조인 것
	구 난 형	고장·사고 등으로 운행이 곤란한 자동차를 구난·견인 할 수 있는 구조인 것
	특 수 작 업 형	위 어느 형에도 속하지 아니하는 특수작업용인 것
이 른 자 동 차	일 반 형	자전거로부터 진화한 구조로서 사람 또는 소량의 화물을 운송하기 위한 것

특 수 형	경주·오락 또는 운전을 즐기기 위한 경쾌한 구조인 것
기 타 형	3륜 이상인 것으로서 최대적재량이 100kg이하인 것

※ 비고

1. 위 표 제1호 및 제2호에 따른 화물자동차 및 이륜자동차의 범위는 다음 각 목의 기준에 따른다.

가. 화물자동차 : 화물을 운송하기 적합하게 바닥 면적이 최소 2제곱미터 이상(특수용도형의 경형화물자동차는 1제곱미터 이상)인 화물적재공간을 갖춘 자동차로서 다음 각 호의 1에 해당하는 자동차

- 1) 승차공간과 화물적재공간이 분리되어 있는 자동차로서 화물적재공간의 윗부분이 개방된 구조의 자동차, 유류·가스 등을 운반하기 위한 적재함을 설치한 자동차 및 화물을 싣고 내리는 문을 갖춘 적재함이 설치된 자동차(구조·장치의 변경을 통하여 화물적재공간에 덮개가 설치된 자동차를 포함한다)
- 2) 승차공간과 화물적재공간이 동일 차실내에 있으면서 화물의 이동을 방지하기 위해 격벽을 설치한 자동차로서 화물적재공간의 바닥면적이 승차공간의 바닥면적(운전석이 있는 열의 바닥면적을 포함한다)보다 넓은 자동차
- 3) 화물을 운송하는 기능을 갖추고 자체적하 기타 작업을 수행할 수 있는 설비를 함께 갖춘 자동차

나. 이륜자동차(법 제3조제1항 제5호)의 “그와 유사한 구조로 되어 있는 자동차” : 다음 각 호의 1에 해당하는 자동차를 포함한다.

- 1) 이륜인 자동차에 측차를 붙인 자동차
- 2) 조향장치의 조작방식, 동력전달방식 또는 원동기 냉각방식 등이 이륜의 자동차와 유사한 구조로 되어 있는 삼륜 또는 사륜의 자동차로서 승용자동차에 해당하지 아니하는 자동차

2. 위 표 제1호에 따른 규모별 세부기준에 대하여는 다음 각 목의 기준을 적용한다.

가. 사용연료의 종류가 전기인 자동차의 경우에는 복수 기준 중 길이·너비·높이에 따라 규모를 구분하고, 「환경친화적자동차의 개발 및 보급촉진에 관한 법률」 제2조제5호에 따른 하이브리드자동차는 복수 기준 중 배기량과 길이·너비·높이에 따라 규모를 구분한다.

나. 복수의 기준중 하나가 작은 규모에 해당되고 다른 하나가 큰 규모에 해당되면 큰 규모로 구분한다.

다. 이륜자동차의 정격출력은 전기로 동력을 발생하는 구조인 것을 말한다.