

[별표 24]<개정 1989.8.28, 1990.11.15, 1992.1.16, 1992.9.26>

자동차정비업시설기준(제163조제2항제1호 관련)

[illegible]

	26. 암페아미터	○	○	○
	27. 마이크로미터(내·외측용 0 - 25, 25 - 50, 50 - 75, 75 - 100)	○	○	○
	28. 버니어캘리퍼스	○	○	○
	29. 토크렌치	○	○	○
	30. 스프레이건	○	○	
공 구	정비에 필요한 공구	○	○	○

주 : 1. 0표는 비치하여야 할 사항임

2. 작업장 및 검사장은 콘크리트등으로 포장하여야 하며, 검사장은 옥내에 설치하여야 한다.

3. 작업장중 도장작업장은 옥내에 설치하여야 한다.

4. 사무실·창고등 부대시설은 옥내에 설치하여야 한다.

5. 자가자동차만을 정비·관리하기 위한 조건으로 허가등을 받고자 하는 경우 디젤자동차만을 보유한 경우에는 일산화탄소측정기 및 탄화수소측정기를, 휘발유 및 액화석유가스를 사용하는 자동차만을 보유한 경우에는 매연측정기와 연료분사펌프 시험기 및 노즐시험기를 갖추지 아니할 수 있다.

6. 국토이용관리법 제13조의3제1항의 규정에 의한 경기지역 또는 산림보전지역에 설치되는 정비사업장의 경우에는 폐유가 지하로 스며드는 것을 방지할 수 있도록 작업장을 포장하고, 작업장에서 발생하는 오수를 정화하여 배출할 수 있는 설비를 갖추어야 하며 출입구에는 출입차량의 타이어를 세척할 수 있는 다음 규격의 설비를 갖추어야 한다.

가. 너비 : 차량의 1.5배이상

나. 깊이 : 20cm이상

다. 길이 : 차량의 2배이상

7. 삭제<1992.1.16>