

[별표 4의3] <신설 2011.12.15>

부품안전기준 시험시설기준(제40조의7관련)

1. 브레이크호스

시 설 품 명	세 부 기 준
가. 체적 팽창 시험기 (유압)	○시험압력: 20MPa 이상
나. 파열강도 시험기 (유압, 공기)	○시험압력: 49MPa 이상(유압), 6.2MPa 이상(공기)
다. 내 휨성 시험기 (유압)	○시험압력: 1.8MPa 이상
라. 인장강도 시험기 (유압, 공기)	○시험하중: 1,700N 이상
마. 항온 시험기	○시험온도: 85℃이상 ○연속시험시간: 70시간 이상
바. 저온 시험기 (유압, 공기)	○시험온도: -45 ~ -48℃ 유지 ○연속시험시간: 70시간 이상
사. 호환성 시험기 (유압)	○시험온도: 120℃유지 ○연속시험시간: 70시간 이상
아. 내오존 시험기 (유압, 공기)	○시험온도: 40℃ ○연속시험시간: 70시간 이상
자. 동적 오존 시험기 (유압)	○시험온도: 40℃ 유지 ○연속시험시간: 48시간 이상
차. 고온가진 시험기 (유압)	○가압성능: 5.6MPa/sec 이상 ○감압성능: 5.6MPa/sec 이상 ○가열성능: 146℃/30min 이상
카. 염수분무 시험기 (유압, 공기)	○염수분무: 24시간 이상
타. 내유성 시험기 (공기)	○시험온도: 100℃ 유지 ○연속시험시간: 70시간 이상
파. 진공상태 시험기 (공기)	○시험압력: 635mmHg 이하 유지
하. 내염화 아연성시험기	○시험유체: 염화아연 50% 수용액

(공기)	○시험시간: 200시간
거. 공기압 누설시험기 (공기)	○시험압력: 1 MPa/2분
너. 삼입게이지 (유압, 공기)	○공칭내경 측정가능
더. 확대경(유압, 공기)	○확대배율: 7배 이상

2. 등화장치

구 분	시설품명	세부기준
가. 비대칭 전조등 나. 가스방전식 전조등 다. 적응형 전조등	1. 회전가대	○ 연직면 $\pm 30^\circ$ 이상 ○ 수평면 $\pm 90^\circ$ 이상
	2. 조도계	○ 정도: 일반형 A급과 동등하거나 그 이상일 것 (KS C 1601) ○ $\pm 5\%$ 이내
	3. 색도계	○ 측정방법: 분광측색방법 또는 자극치 직독방법
	4. 표준전구	○ 전조등용 표준전구 확보 상태 ○ 성적서 상태유지 할 것
	5. 스크린	○ cut-off line을 확인할 수 있을 것
	6. 암실	○ 길이: 31m 이상 ○ 너비: 4m 이상 ○ 난반사를 차단할 수 있을 것

3. 후부반사기

시설품명	세부기준
가. 회전가대	○ 연직면 $\pm 30^\circ$ 이상 ○ 수평면 $\pm 90^\circ$ 이상
나. 반사성능시험기	○ Observation angle: $0.2 \sim 1.5^\circ$ ○ $0 \sim 420\text{mcd/Lux}$ 이상 ○ 조사세기가 일정할 것
다. 암실	○ 길이: 31m 이상 ○ 너비: 4m 이상 ○ 난반사를 차단할 수 있을 것
라. 프로그램	○ 부품안전기준 시행세칙에 따라 시험할 수 있을 것

4. 좌석안전띠

시설품명	세부기준
가. 인장하중 시험기	○하중: 14,700N 이상

나. 내구성 시험기	○버클 내구성 시험기를 갖출 것 ○리트랙터 내구성 시험기를 갖출 것
다. 동하중 시험장비	○시험차를 장착한 상태에서 30g 이상의 관성하중을 가할 수 있을 것 ○대차: 시험조건에 따른 동하중 시험이 가능할 것
라. 인체모형	○인체모형(TNO-10)
마. 인체모형의 이동량 측정	○동하중 시험시 인체모형의 이동량 측정이 가능할 것
바. 냉·온장고	○온도(최소 15도이하에서 최고 70도 이상) 및 습도(60%이하에서 70%이상)조절이 가능한 온장고 ○온도(최소 -25도이하) 및 습도(60%이하에서 70%이상)조절이 가능한 냉장고

5. 후부안전판

시설품명	세부기준
1. 시험품 고정장치	○해당시험품을 고정할 수 있을 것
2. 하중부하장치	○수직모서리 곡률 반경이 $5\pm 1\text{mm}$ 이고 너비 200mm, 높이 250mm이하의 하중장치 ○하중: 해당시험품을 시험할 수 있을 것
3. 하중 측정장비	○하중 측정범위 : 해당시험품을 측정할 수 있을 것 ○정도: $\pm 5\%$
4. 변위 측정장비	○변위 측정범위 : 400mm 이상 ○정도: $\pm 5\%$
5. 데이터 출력장비	○하중 및 변위

※비고

- 위 표의 규정에 따른 장비와 그 명칭이 다르거나 여러 가지의 복합적인 성능을 가진 장비로서 위 표에서 정한 세부기준보다 높은 기준을 보유한 것으로 확인되는 경우에는 해당 시설을 갖춘 것으로 본다.
- 위 표에서 사용하는 용어의 뜻은 다음과 같다
 - mmhg: 압력의 단위로 1기압의 1/760
 - Pa: 단위면적당 압력($=1\text{N}/\text{m}^2$)
 - N: 힘의 단위 (1kg의 질량에 $1\text{m}/\text{s}^2$ 의 가속도를 발생시키는 힘의 크기)
 - mcd: 1000분의 1 cd(칸델라)
 - * 1 칸델라(cd): 백금의 응고점 온도에서 흑체 1cm^2 당 방출하는 정상 광도의 60분의 1
 - 룩스(Lux): 광원으로부터 일정한 거리에서의 측정된 밝기(빛의 밝기의 정도)
 - TNO-10: 좌석안전띠의 변위 및 변형량만 측정하는 더미(인체모형)
 - KS C 1601: 한국산업표준 전기-광전자조도계 규격