

[별표 8]<개정 2005.9.16.>

정기점검기준(제59조 제2항 관련)

점 검 부 분		점 검 내 용
1.원동기	가.본체	(1)시동 및 잡음 (2)저속 및 가속의 상태 (3)배기가스(매연·일산화탄소 및 탄화수소)의 상태 (4)에어클리너 상태 (5)실린더 각부의 조임 (6)압축압력 (7)밸브간극
	나.윤활장치	(1)엔진오일(양·질) (2)엔진오일의 누출여부 (3)오일 클리너 상태
	다.연료장치	(1)연료누출 여부(연료탱크의 주입구 및 가스배출 구로의 자동차의 움직임에 의한 연료누출여부 포함) (2)연료여과기 기능 (3)분사노즐의 분사압력 및 분무상태 (4)분사시기 및 양 (5)기화기(또는 베이퍼라이저)의 기능 (6)연료펌프의 기능 (7)연료분사펌프조속기의 봉인상태(경유를 사용하는 원동기에 한한다)
	라.냉각장치	(1)냉각수의 누출여부 (2)팬 벨트의 상태 (3)라디에이터 캡의 기능
	마.배기가스 과다발산방지장치	기능
	바. 배기장치	배기관 및 소음기 상태
2.동력전달장치	가.클러치	(1)액량 및 작용 (2)페달의 유동 및 밟았을 때 상판과의 간격
	나.변속기	(1)기름누출 (2)조작기구의 흔들림

	다.추진축	(1)연결부의 느슨함·헐거움 및 이음 (2)베어링 상태 (3)스플라인부의 흔들림 (4)유니버설 조인트의 손상
	라. 차동장치	기름누출 및 유량
3.조향장치	가.스티어링휠	유동·느슨함·흔들림 및 조작상태
	나.스티어링기어박스 (파워스티어링 기능포함)	(1)기름누출 (2)이음부의 느슨함 및 축수부의 흔들림 (3)기어의 백래시(배격)
	다.로드 및 암류	(1)느슨함·흔들림 및 손상여부 (2)연결부의마모 및 연결상태 (3)볼조인트 더스트부츠의 균열 및 손상
	라.너클	(1)연결부의 느슨함 및 헐거움 (2)너클의 균열 및 앞차축의 간격
	마.조향차륜	(1)앞바퀴 정렬상태 (2)좌우의 회전각도
	바.조향포크	(1)손상 (2)포크 스피들의 연결상태 (3)축수부의 흔들림
4.제동장치	가.제동페달	(1)유격과 밟았을 때의 상판과의 간격 (2)제동효력
	나.주차제동레바	유격 및 제동효력
	다.로드 및 케이블류	느슨함·흔들림 및 손상
	라.파이프 및 호스	누설·손상 및 연결상태
	마.유압제동장치	(1)유량 및 누출 (2)마스터실린더 및 휠실린더기능
	바.공기제동장치	(1)공기누출 (2)제동체임버등의 행정 및 기능 (3)제동캡 마모 (4)제동·완해 및 릴레이밸브의 기능

	사.배력장치	(1)유밀 및 기밀 (2)밸브의 기능
	아.드럼과 라이닝	(1)드럼과 라이닝(또는 디스크와 패드)의 간격 및 마모상태
	자.추진축 제동장치	(1)드럼 및 라이닝의 간격 및 마모상태 (2)레킷트의 마모 및 손상
	차.백플레이트	손상 및 변형
5.완충장치	가.새시스프링 및 속업 쇼바	(1)손상 (2)이음부의 느슨함과 손상여부 (3)작용상태
	나.서스펜손 및 서포트	연결부의 흔들림
6.주행장치	가.차축	손상 및 변형
	나.차륜	(1)휠너트의 조임 (2)허브베어링의 흔들림 (3)휠볼트 및 허브볼트의 느슨함 여부 (4)타이어 공기압 및 이상마모와 손상 (5)휠디스크 및 사이드링의 손상
7.전기장치	가.점화장치	(1)스파크 플러그의 상태 (2)점화시기 (3)단속기의 상태 (4)디스트리뷰터 캡의 상태 (5)진각장치의 기능 (6)점화코일의 기능 (7)가열플러그의 기능
	나.시동장치	(1)취부상태 (2)피니언기어의 연결 및 마모상태
	다.충전장치	발전기 및 전압조정기의 기능
	라.전기배선	접속부의 느슨함 및 손상
	마.축전지	액량·비중 및 터미널의 상태

8.기타	가.등화장치·경음기 창닫이기·계기 나.후사경·후부반사기 다.공기압축기 라.등록번호판 마.프레임 및 차체 바.고압가스 연료장치 사.새시각부 아.차내안전시설	(1)작용(기능) (2)전조등의 광도 조사각도 및 기능 비침의 상태 기능 손상 (1)승강구 및 비상구 문짝의 상태 (2)차체누수 (3)창문·창유리·의자·내외부도색등 실내 외 상태(사업용) (1)연결부의 손상 및 가스누출 (2)차실과의 기밀 급유상태 안전벨트 및 입석 손잡이상태
------	---	--