

[별표 9]

日 常 點 檢 基 準

點 檢 個 所		點 檢 內 容
1. 操 縱 裝 置	操向핸들	①甚한 遊動이나 흔들림이 없어야 한다.
	操向裝置의 連動部	②異狀하게 흔들리거나 잡히거나 또는 무겁지 않아야 한다.
	操向호오크	①龜裂, 屈曲이 없고 車輪에 심한 경사가 없어야 한다.
2. 制 動 裝 置	制動페달 및 制動레바	①油壓制動, 配管中에 空氣의 混入이 없어야 한다. ②페달 遊隔이 適當하고 페달을 밟았을 때 페달과 床板과의 間隔이 充分하며 制動作用이 양호하여야 한다. ③手動制動機라켓트의 교압이 좋고 制動作用이 양호하여야 한다.
	制動 파이프	①기름 漏洩이 없고 固定이 確實하여야 한다.
	制動로트 連動部	①弛緩이나 甚한 損傷이 없어야 한다.
	空氣탱크 및 空氣壓力計	①탱크內에 凝結水가 없고 空氣壓力이 恒常 適當히 保持되어 있어야 한다.
3. 走 行 裝 置	車輪(휠)	①크립볼트, 하부볼트 및 너트의 조임이 充分하고 損傷이 없어야한다. ②車輪(휠)과 타이야에 甚한 磨耗와 損傷이 없고 타이야의 空氣壓이 適當하여야 한다.
4. 緩 衝 裝 置	샤시스프링	①샤시스프링이나 取付部에 龜裂損傷 또는 弛緩이 없어야 한다.
5. 機 關	機關	①始動이 쉽게되고 燃料油, 潤滑油 또는 冷却水의 漏洩個所가 없어야 한다. ②에아 크리나의 作用이 完全하여야 한다. ③排氣色이 깨끗하고 有毒개스 煤煙의 發散이 없어야 한다.
6. 動 力 傳 達 裝 置	變速器	①크랏치 페달 遊隔이 適當하고 페달을 밟았을 때 床板과의 間隔이 充分하며 動力의 傳達이 良好하여야 한다. ②變速機의 操作이 容易하고 기름漏洩이 없어야한다. 추진축에 심한 진동이나 차축하우싱에서 기름누설이 없어야 한다.
	推進軸 및 後車軸	①推進軸에 甚한 振動이나 車軸 하우싱에서 기름漏洩이 없어야 한다.
7. 車	車室	①車室이 깨끗하고 座席이나 其他裝置에 破損個所가 없어야 한다. ②乗降口門과 非常口門의 作用이 完全하여야 한다.

體		③車室內 漏水個所가 없어야 한다.
	前照燈, 番號燈, 後退燈, 車幅燈, 尾燈, 制動燈	①點滅作用이 確實하고 汚損됨이 없어야 하며 取付位置가 正確 하여야 한다.
	後部反射器, 警音器, 方向指示器, 後寫鏡, 유리닦기	①作用이 完全하여야 한다.
	速度計 및 各種計器	①作用이 完全하여야 한다.
	前日運行時 異狀 하였던 個所	①해당 個所가 正常이어야 한다. 기타 裝置가 保安基準에 適合하여야 한다.